

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul__Terenul adiacent clădirii Primăriei comunii Răzeni s. Răzeni raionul Ialoveni
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă _Primăria comunii Răzeni
(denumirea, adresa)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,00	DI109
		Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,00	DG04B
		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	18,80	RpCB18C
		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,218	TsC02C1
		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	56,81	TsI50A10
		Capitolul 2. Scara centrala			
		Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,40	TsC54B
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,20	CI21B
		Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	12,00	CB03A

		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			
		Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	980,00	CC01D
		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,00	CA03F
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele: dimensiuni pînă la 600 x 600 mm	m2	44,00	CI21B
		Mina curentă și balustradă montată pe suport, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rîndele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din inox	m	22,00	CH06A
		Capitolul 3. Intrarea și rampa			
		Strat de fundație din piatră spartă	m3	4,40	TsC54B
		Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv	100 m3	0,10	TsD05A
		Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	CB03A
		Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	920,00	CC01D

		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,80	CA03F
		Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,20	CI21B
		Mina curenta si balustrada montata pe suport, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m	11,00	CH06A
		Capitolul 4. Curtea			
		Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,00	TsC54B
		Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,00	DE11A
		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20x6 cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	290,00	DE18A

Autoritatea contractantă _____

Data 21 septembrie 2023