

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21416744 din 23.05.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și accesoriilor TI

Nr lotului	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.2	UPS	PFM350-900-A	China	Dahua	Conform Caietului de Sarcini	Capacitate- 1500 VA Tensiune de intrare- 150–275 VAC Curent de intrare- 4,3 A Frecvență nominală de intrare- 50/60 Hz Factor de putere- 0,85 Tensiune de ieșire- 220 VAC ± 10% Alimentare de la rețea: 4 A Alimentare cu baterie: 3,6 A Alimentare de la rețea: 900 W Alimentare cu baterie: 800 W Frecvență de ieșire- 50/60 Hz Timp de comutare- <10 ms Undă sinusoidală pură (mod electricitate principală) Undă sinusoidală modificată (mod baterie) Baterie încorporată- Da Baterie cu plumb Cantitate baterie- 12 V, 9 Ah × 2	

					Curent de încărcare- ≤ 2 A Tensiune de încărcare limitată- 13,75 V Se încarcă până la 90% în 6 ore Alimentat cu baterie: Lumina roșie clipește o dată la 6 secunde Alimentare de la rețea: Lumina verde este aprinsă constant Încărcare în timp ce este oprit: Lumina galbenă clipește o dată la 20 de secunde Încărcare în timp ce este pornit: Lumina verde este aprinsă constant, iar lumina galbenă clipește o dată la 20 de secunde. Alimentat cu baterie: Alarmerle sună câte o dată la 6 secunde Energie redusă: Alarmerle sună câte o dată la 1 secundă Suprasarcină: Alarmerle sună câte o dată la 0,5 secunde Ștecher de intrare, Standard european Lungime cablu de intrare- 1 m (39,37 ft) Număr de prize de ieșire- 4 Dimensiuni produs- 360 mm × 122 mm × 195 mm (14,17" × 4,80" × 7,68") Dimensiuni ambalaj- 473 mm × 236 mm × 310 mm (18,62" × 9,29" × 12,20") Material carcasă - Oțel + plastic Aspect Culoare - Negru Greutate netă - 11 kg (24,25 lb) Greutate brută - 11,7 kg (25,79 lb) Mediu Temperatură de funcționare- 0 °C–40 °C (32 °F până la 104 °F) Umiditate de funcționare - 0–90% RH Temperatură de depozitare - 0 °C–40 °C (32 °F până la 104 °F)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco S În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

