

Исполнение – Стандарт
Функции х – стандарт о – опция

Одностенный прозрачный колпак, рентгенпрозрачный
Колпак с двойной или тройной стеной

КОПИК	Одноственный прозрачный, стетоскопичный копик, рентгенпрозрачный копик с двойной или тройной стеной	Передняя дверка	Задняя дверка	4 бесступенчатых и легкооткрывающихся окошка (ручные порты)	2 ригельные порты/окошка	Дополнительный ручной порт вместо кристального порта	6 отверстий/портов	Дополнительные отверстия/порты(каждое)	КОЛЬЦЕВАЯ ПЛОЩАДКА / ПОТОК ДЛЯ РЕНТГЕН КАССЕТЫ	Противорадиационный экран	Кольцевид с экраном из свинца, рентгенопрозрачное	Горизонтальный экран	Стеклоый экран	Выдвижной кольцевид	Механический наклон кассеты	Один шагом до 12° в обе стороны	Поворотный до 12° в обе стороны	Экстремистский наклон кассеты (поворотный до 15° в обе стороны)	Наклонная накладка	Место рентгеновской кассеты под ножом	Выдвижной поток рентгеновской кассеты	Выдвижной поток рентгеновской кассеты с оптимизацией
X	O	X	O	X	X	X	O	O	X	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	X	O	O

Сверхпрочный штифт на 4-х колесах (2 из них оснащены тормозами).
Покрашенный стальной штифт

Экзотроповедение	Установка выхода из микротра	
Экзотропический подвес	Смещение двойных пелюлей	
Помпа для приборов на штативе		X
Шедфлик с двумя пелюлями на штативе		X
Шедфлик с пелюлями и дисервации		X
Держатель для газовой баллона		X
Установка гравитации на каждой стороне для хранения инструментов		X
Инфузионная стойка		O
Инфузионная стойка с помпой для монитора		O
ДИСПЛЕЙ / КАМЕРА / ОПЕРАЦИЯ / ГРЕВОЛА / СЕТЬ		
5" ЖК-дисплей		X
7" цветной ЖК-дисплей		O
7" сенсорный цветной дисплей		O
10,4" сенсорный цветной монитор		O
Установка / микродатчики / термометры / влажность / гемоглобин и т.д.		X
Блок питания клавиатуры		X
Микширование интенсивности обзора /		
3/24/170 часовая гравитация, реальное и измеренные значения		X
Инструментальная камера		O
Вывод сигнала с клавиатуры с фольгой		O
Высокая скорость микротропического управления		X
УПС (источник бесперебойного питания) на 30 мин работы		O
НБД-13 воздушный фильтр		X
Установка и загрузка привода и датчик резервного копирования		X
Компьютерное управление / типичная / микротест		X
85-232 разъем		X
LAN разъем		O
WiFi		O
РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ		
Регулировка влажности (30-95%) с 1 и резервированием для		X
Датчик температуры и относительной влажности		O
Сенсорный прибор с 1 и резервированием		O

Сервоконтроль температуры воздуха (25-39°C)
Сервоконтроль температуры кожи (34-38°C)

Периферический датчик температуры кожи
Периферический ректальный датчик температуры
Многослойный / однослойный датчик температуры кожи
Многослойный / однослойный ректальный датчик температуры

Подана кислорода чрез флуидист (21-40%)
Измерение концентрации кислорода (0-100%)

[illegible]

Рамка головы для фиксации/держатель трубки
Головной шлем

Маска для защиты глаз (однооразовая)
Многооразовый чехол для колпачка
Многооразовый чехол для инкубатора
Монитор для новорожденного

Русский язык
Другие языки

Важно отметить, что в настоящее время в России не существует единой методологии оценки качества жизни населения. В то же время, как уже отмечалось, в настоящее время в России не существует единой методологии оценки качества жизни населения. В то же время, как уже отмечалось, в настоящее время в России не существует единой методологии оценки качества жизни населения.

