

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656677250773 din 01.07.2022						
Obiectul achiziției:Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Complex de reanimare pentru nou-născuți	Complex de reanimare pentru nou-născuți OKM 730 + Babylite	Turcia	Okuman Medikal Sistemler A.S.	1. Masă de încălzire pentru nou-născuți Masă mobilă pe patru roți antistatice Min 2 roți cu frână Carcasă construită din metal pulverizat rezistent Mîner de transportare Modulul de încălzire cu posibilitatea de rotire orizontală: stînga și dreapta $\geq \pm 50^\circ$ Pătuc pacient cu margini transparente pliabile, detasabile Ajustarea electrică a înălțimii patului Inclinare patuc pacient: tredelemburg, reversetredelemburg $\geq +15^\circ/-15^\circ$ Lampa pentru fototerapie incorporate in modulul de incalzire tip LED Lampă pentru examinare pacient min. 2 regimuri de iluminare Suport pentru monitorul de pacient Suport pentru perfuzie Suport bara laterala pentru dispozitive medicale cu fixator Sertar pentru accesorii medicale (scutece)	1. Masă de încălzire pentru nou-născuți Masă mobilă pe patru roți antistatice Min 2 roți cu frână Carcasă construită din metal pulverizat rezistent Mîner de transportare Modulul de încălzire cu posibilitatea de rotire orizontală: stînga și dreapta $\pm 90^\circ$ Pătuc pacient cu margini transparente pliabile, detasabile Ajustarea electrică a înălțimii patului Inclinare patuc pacient: tredelemburg, reversetredelemburg $\geq +15^\circ/-15^\circ$ Lampa pentru fototerapie incorporate in modulul de incalzire tip LED Lampă pentru examinare pacient min. 2 regimuri de iluminare Suport pentru monitorul de pacient Suport pentru perfuzie Suport bara laterala pentru dispozitive medicale cu fixator Sertar pentru accesorii medicale (scutece) Saltea siliconica (gel) pentru pacient Modul de monitorizare si control	ISO, CE

			Saltea siliconica (gel) pentru pacient Modul de monitorizare si control Ecran LCD Buton anulare Alarme Buton blocare butoane Min. 2 senzori de temperatura pentru pacient (central si periferic) Mod de functionare: preincalzire, mod manual, mod copil Vizualizare pe ecran regim de functionare setat Patuc pacient cu functia de incalzire Control încălzire patuc pacient, 25 – 38 C° Monitorizare: temperature setata/masurata incalzitor, temperature setata/masurata patuc, indicator nivel puterea incalzitor, timp fototerapie Posibilitatea de vizualizare a graficelor pe ecran: temperatura/timp Timer APGAR Controlul temperaturii in modul “Copil” 34,5 C° – 37,5 C° Acuratete control temperature, ≤ 0,5 C° Acuratetia sensor de temperature, ≤ 0,2 C° Alarme incalzitor Alarme sursa de tensiune Alarma sensor defect Alarma sistem defect Buton anulare alarme Buton blocare ecran Consumabile si accesorii: Senzor temperatura, 4 buc. Saltea siliconica (gel) , 2 buc. 2. NCPAP pentru nou-nascuti Modul nCPAP integrat pe masa de incalzire Decantor extern pentru condensat cu posibilitatea de purjare Ecran color min. 4,5 inch Generator CPAP integrat Regim de ventilare CPAP Regim de ventilare HFNC Control digital al parametrilor ventilatorii Concentratia de oxigen ajustabila 21%- 100%	Ecran LCD 10.1” Buton anulare Alarme Buton blocare butoane Min. 2 senzori de temperatura pentru pacient (central si periferic) Mod de functionare: preincalzire, mod manual, mod copil Vizualizare pe ecran regim de functionare setat Patuc pacient cu functia de incalzire (încălzire prin încălzitor cu cuarț) Control încălzire patuc pacient, interval reglabil de temperatură a pielii cu încălzitor de cuarț 25 – 38 C° Monitorizare: temperature setata/masurata incalzitor, temperature setata/masurata patuc, indicator nivel puterea incalzitor, timp fototerapie Posibilitatea de vizualizare a graficelor pe ecran: temperatura/timp Timer APGAR si CPR Controlul temperaturii in modul “Copil” 34,5 C° – 37,5 C° Acuratete control temperature, ≤ 0,5 C° Acuratetia sensor de temperature, ≤ 0,2 C° Alarme incalzitor Alarme sursa de tensiune Alarma sensor defect Alarma sistem defect Buton anulare alarme Buton blocare ecran Consumabile si accesorii: Senzor temperatura, 4 buc. Saltea siliconica (gel) , 2 buc. 2. NCPAP (BabyLite) pentru nou-nascuti Modul nCPAP integrat pe masa de incalzire Decantor extern pentru condensat cu posibilitatea de purjare Ecran color 7 inch Generator CPAP integrat Regim de ventilare IMV, PCV+, P-SIMV, CPAP/PSV, APRV, Bilevel (BCPAP), (S)CMV, V-A/C, V-SIMV, P-A/C, PSV-S/T, N-CPAP, HFNC Control digital al parametrilor ventilatorii	
--	--	--	--	--	--

				Flux ajustabil, $\geq 1 - 20$ lpm Presiune CPAP ajustabilă $\geq 0 - 10$ cmH₂O Măsurarea presiunii în căile respiratorii Vizualizarea pe ecran: flux, concentrație oxigen, presiune CPAP, alarme, nivel baterie La modificarea fluxului concentrația de oxigen rămâne stabilă Alarme audibile și sonore Buton anulare alarme Baterie internă cu autonomia min. 4 ore în regim de ventilație Umidificator inclus integrat pe masă de încălzire: Măsurarea temperaturii în circuitul respirator Posibilitatea de încălzire a circuitului respirator Afișarea digitală a temperaturii Regim de funcționare neinvaziv Tensiune: 220V, 50Hz Presiune aer și oxigen 3-4 bar Accesorii și consumabile incluse: Compresor de aer 1 buc. Umidificator cu funcție automată de încălzire 1 buc. Camera de umidificare pentru n/n reutilizabilă 2 buc. Cabluri cu senzori de temperatură umidificator 3 buc. Cabluri adaptor pentru circuitul de încălzire 3 buc. Tub aer și oxigen cu conector de tip DIN Circuite nCPAP pentru n/n cu încălzire, canule nazale de diferite mărimi, min. 50 buc. Kit de mentenanță 2 buc. Garanție 2 ani	Concentrația de oxigen ajustabilă 21%- 100% Flux ajustabil, 1 - 40 lpm Presiune CPAP ajustabilă $\geq 0 - 10$ cmH₂O Măsurarea presiunii în căile respiratorii Vizualizarea pe ecran: flux, concentrație oxigen, presiune CPAP, alarme, nivel baterie, forme de undă, valori (FiO₂, Flow, PEEP și etc.) La modificarea fluxului concentrația de oxigen rămâne stabilă Alarme audibile și sonore Buton anulare alarme Baterie internă cu autonomia min. 4 ore în regim de ventilație Măsurarea temperaturii în circuitul respirator Posibilitatea de încălzire a circuitului respirator Afișarea digitală a temperaturii Regim de funcționare neinvaziv Tensiune: 220V, 50Hz Presiune aer și oxigen 2.7-6 bar, Turbină cu aer încorporată Accesorii și consumabile incluse: Compresor de aer 1 buc. Umidificator cu funcție automată de încălzire 1 buc. Camera de umidificare pentru n/n reutilizabilă 2 buc. Cabluri cu senzori de temperatură umidificator 3 buc. Cabluri adaptor pentru circuitul de încălzire 3 buc. Tub aer și oxigen cu conector de tip DIN Circuite nCPAP pentru n/n cu încălzire, canule nazale de diferite mărimi, min. 50 buc. Kit de mentenanță 2 buc. Garanție 2 ani	
Lotul 9						
Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 240-300L	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă BPR-5V298 (298L)	RPC	Jinan Biobase Biotech Co.Ltd	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 240-300L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 240-300L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la	ISO, CE

				un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 240 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da	coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 240 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da	
Lotul 13						
Incubator (termostat) 40 - 60 l	Incubator (termostat) BJPX- H50IV (50L)	RPC	Jinan Biobase Biotech Co.Ltd	Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 40 - 60 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 65 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt	Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 40 - 60 l Domeniul de temperatură programabil 37 - 65 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt	ISO, CE

				Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul:”Aelo Grup” SRL

Adresa: Mun.Chisinau,str.Petru Movila 23/5,ap (of)3

