

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21007528	Data: „24” Mai 2019	Alternativa nr.: ____-____-____
Denumirea licitației:	Amenajarea clădirii (schimbarea ascensoarelor) din str. Drumul vilor , 34 , sectorul Centru , mun. Chișinău		Pagini: _5_

Denumirea bunurilor	Modelul articolei	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5
1.1 Ascensoare în scopurile spitalelor cu camera de mecanisme, cu 5 stații – 2 bucăți.	N Mini-Space	KONE Fondat a. 1910	- capacitatea 1000 kg, 5 stații; - dimensiunile minei existente 1950x2730 mm ; - dimensiunile cabinei 1200x2300 mm (minim); - uși gol - 1100 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - buton de chemare - la fiecare etaj cu dispelei informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotundă; - prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: dechidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranța pe uși (conform standardului EN 81.20:2015); - Ușile minei: antiincendiarie (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil;	- capacitatea 1000 kg, 5 stații; - dimensiunile minei existente 1950x2730 mm ; - dimensiunile cabinei 1200x2300 mm (minim); - uși gol - 1100 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - buton de chemare - la fiecare etaj cu dispelei informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotundă; - prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: dechidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranța pe uși (conform standardului EN 81.20:2015); - Ușile minei: antiincendiarie (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil;

		- plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-deschiderea ușii cabinei; - înțtrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator	- plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-deschiderea ușii cabinei; - înțtrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator
1.2. Ascensoare în scopurile spitalelor cu camera de meca-nisme, cu 6 stații – 1 bucie.	N Mini-Space KONE	- capacitatea 1000 kg, 6 stații; - dimensiunile minei existente 1950x2730 mm ; - dimensiunile cabinei 1200x2300 mm (minim); - uși gol - 1100 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - buton de chemare - la fiecare etaj cu displei informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal fără reductor cu VVF cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 18,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotundă; - prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: deschidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranța pe uși (conform standardului EN 81.20:2015);	- capacitatea 1000 kg, 6 stații; - dimensiunile minei existente 1950x2730 mm ; - dimensiunile cabinei 1200x2300 mm (minim); - uși gol - 1100 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - buton de chemare - la fiecare etaj cu displei informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal fără reductor cu VVF cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 18,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotundă; - prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: deschidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranța pe uși (conform standardului EN 81.20:2015);

		- Ușile minei: antiincendiarie (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil; - plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-deschiderea ușei cabinei; - intrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator	- Ușile minei: antiincendiarie (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil; - plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-deschiderea ușei cabinei; - intrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator
1.3. Ascensoare destinate transportării persoanelor cu camera de mecanisme, cu 5 stații – 2 bucăți.	N Mini-Space KONE	- capacitatea 400 kg, 5 stații; - dimensiunile minei existente 1550x1700 mm ; - dimensiunile cabinei 1000x1250 mm (minim); - uși gol - 700 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier – inox textural; - buton de chemare - la fiecare etaj cu display informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotunda;	- capacitatea 400 kg, 5 stații; - dimensiunile minei existente 1550x1700 mm ; - dimensiunile cabinei 1000x1250 mm (minim); - uși gol - 700 mm (automatice); - finisarea cabinei, ușilor palier – inox textural; - buton de chemare - la fiecare etaj cu display informativ cu 2 butoane, stația de jos și de sus – cu 1 buton; - motor principal cu viteza 1 m/s; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m; - acces electronic la ascensor (cheia de acces); - iluminarea cabinei - LED rotunde cu iluminarea directă; - Podeauea cabinei – din material anti-alunecare; - Plinta - din oțel inoxidabil; - Elemente de comanda și semnalizare a cabinei: material oțel inoxidabil; - forma butonului rotunda;

			- prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: dechidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015); - Ușile minei: antiincendiar (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil; - plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-dechiderea ușei cabinei; - înțrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator	- prezența butonului de închidere a ușei; - prioritatea cabinei; - ușile cabinei: dechidere dublă, telescopică; - dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015); - Ușile minei: antiincendiar (2 ore); - Pragul ușilor cabinei și minei: profil din aluminiu extrudat; - Elemente de comanda și semnalizare a terenului de îmbarcare: - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil; - plasarea postului de apel în perete; - culoarea iluminării butonului roșu; - panoul de indicare a poziției cabinei. - Elemente de control a sistemelor: alarma de semnalizare la etajul principal; - pre-dechiderea ușei cabinei; - înțrarea pentru a conecta senzorul seismic; - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal; - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență; - prioritatea cabinei; - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video; - Nivel de zgomot redus - Funcționare lină și precizie de aprire sportivă; - Indicătorul direcției de mișcare și a poziției cabinei; - Indicătorul de suprasarcina a cabinei; - Ventilator
1.4. Ascensor destinat pentru transportare a bucatelor preparate cu camera de meca- nisme – 1 bucată	III- 241M	Морти- яѐв- лифт- маш а.1966	- capacitate - 100 kg; - 5 stații - dimensiunile minei existente - 1300x750 mm; - dimensiunile cabinei - 980x650 mm; - uși gol - 900 mm (cu deschiderea verticala-ghilotina); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - viteza 0,5-1 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m.	- capacitate - 100 kg; - 5 stații - dimensiunile minei existente - 1300x750 mm; - dimensiunile cabinei - 980x650 mm; - uși gol - 900 mm (cu deschiderea verticala-ghilotina); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - viteza 0,5 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 14,5 m.

1.5. Ascensor destinat pentru transportare a bucatelor preparate cu camera de meca- nisme – 1 bucată	III - 241M	Морч- яїв- рифр- маш	- capacitate - 100 kg; - 2 stații - dimensiunile minei existente - 1300x750 mm; - dimensiunile cabinei - 980x650 mm; - uși gol - 900 mm (cu deschiderea verticala-ghilotina); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - viteza 0,5-1 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 4 m.	- capacitate - 100 kg; - 2 stații - dimensiunile minei existente - 1300x750 mm; - dimensiunile cabinei - 980x650 mm; - uși gol - 900 mm (cu deschiderea verticala-ghilotina); - finisarea cabinei, ușilor palier - inox; - viteza 0,5 m/s ; - ridicarea la înălțimea de 4 m.
--	---------------	-------------------------------	---	---

Semnăt:

Nume: Zaharov Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Jurist

Denumirea firmei SRL Augusteifit

