

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

12 decembrie 2019

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

<b>Numărul procedurii de achiziție:MD-1575462464711 din 04 decembrie 2019</b>
<b>Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de prețuri pentru achiziționarea tractorului pentru parcele mici</b>

<b>Cod CPV</b>	<b>Denumire a bunurilor și/sau a serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Service: TRACTOR</b>	<b>AGROMAX SH 504 C</b>	<b>Republica Populară Chineză</b>	<b>Deutz-Fahr Machinery Co. LTD</b>	-Motor: Tip: Diesel Puterea, (CP): de la 45 până la 60 Răcire cu lichid Transmisia: Cutia de viteze: mecanică Formula la roți: 4x4 Arbore prizei de putere: spate Ecartamentul: de la 1240mm până la 1400mm	Motor Marca - Quanchai Puterea Motorului - 36,8kW/50 CP Viteza nominală de lucru - 2400 rpm Tip motor - 4 cilindri in linie Răcire cu lichid Capacitatea cilindrică - 3 168cm <sup>3</sup> Capacitatea rezervorului de combustibil - 48L+22L=70L  Consum specific combustibil - ≤7,76 L/h Filtru de aer - cu baie de ulei Sistem de transmisie Tip - 10" cu dublă acțiune Numarul de viteze - 8F+8R Mod de schimbare avitezelor - schimbător mecanic glisant	

						<p>Viteza maximă - 34.78 km/h          Poziționarea manetelor de control - laterală          Sistem hidraulic          Debit de ieșire hidraulic - 38,4L/min          Prize hidraulice - 2in/2out + 1simplă          Dispozitiv de lucru          Categorie priză de ridicare - tip II          Viteza priza de putere - 540/760/1000 rpm          Capacitatea de ridicare la 610mm în spatele punctului de cuplare- 9kN</p> <p>Ajustarea adâncimii de prelucrare a solului - fixă cu reglarea poziției și flotantă          Dimensiuni și Parametri          LxWxH - 3790x1620x2500mm          Masa min. de operare cu cabină - 2415kg          Ampatament - 1992mm          Rază min. de întoarcere - 3,8m          Forța nominală tracțiune - 16,5N          Garda la sol - 325mm          Ecartament puntea - 1300mm          Formula la roți 4x4          Mărimea anvelopelor - ARMOUR 8.30-20 / 12.4-28          Unghi de virare puntea față - 30°/50°          Sistem de direcție - hidraulic          Tipul de frână - umedă, disc</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Opțiuni incluse:  Cabină cu ventilator și încălzitor  Contragreutăți față 8/136kg  Contragreutăți spate 2/90kg  Compresor pentru utilaje cu frână pe aer  Priză electrică pentru remorcare  Bară tracțiune  Termen de garanție -24 luni sau 1000 motoore în dependență care curge primul.</p>	
	Lotul 1						
	<b>Total lot 1</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Braghiș Veronica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL”SV-MOTOGRUP”

Adresa: mun. Chișinău, s.Grătiești, str.Primăverii, 7