

din “_15_” _Mai_ 2025_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: __ ocds-b3wdp1-MD-1747047153337__ din 12.05.2025__						
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat”						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 15 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da	

					Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 18 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 50 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Suprafața de lucru : – 50 m ² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter;	Climatizator Perfetto 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz	

Climatizator Perfetto 12 000 BTU				Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Suprafața de lucru : 35 m² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru - Da Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Suprafața de lucru : – 25 m² Telecomandă – Da Timer – DA	

					Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 12 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 35 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Suprafața de lucru : 35 m ² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru - Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 12 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 36 m ² ; Capacitatea de răcire/încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Climatizator Perfetto 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB;	

				Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Suprafața de lucru : 35 m² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru - Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 25 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Suprafața de lucru : – 25 m² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii;	

					Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;	

					Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 Climatizator Perfetto 24 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 56 m²; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 24 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere răcire intrare –2600 W Curent răcire – 11,5 A Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Purtere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0	

					Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu Sursa 1 Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 20 m²; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 5 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 20 m²;	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete	

încăperile de oficiu Sursa 1 Climatizator Perfetto 9 000 BTU				Capacitatea de răcire – 9 000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru laborator debitmetric CT Vest Climatizator Perfetto 18 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 40 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	Climatizator Perfetto 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Suprafața de lucru : – 50 m² Telecomandă – Da	

					Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru panoul de comanda CT Sud Climatizator Perfetto 18 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 40 m ² ; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Climatizator Perfetto 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Suprafața de lucru : – 50 m ² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud Climatizator Perfetto 18 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 50 m ² ; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	Climatizator Perfetto 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;	

				Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Suprafața de lucru : – 50 m² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud Climatizator Perfetto 12 000 BTU	Perfetto	China	Midea	Suprafața încăperii până la - 30 m²; Capacitatea de răcire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Suprafața de lucru : 35 m² Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru - Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă;	

					Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m;	
Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu CT Sud				Suprafața încăperii până la - 25 m ² ; Capacitatea de răcire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Climatizator Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Suprafața de lucru : – 25 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	
Climatizator Perfetto 9 000 BTU	Perfetto	China	Midea			

Semnat:___Electronic___ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu _ În calitate de: _Sef sectie Comert_
Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL _Adresa: _mun. Chisinau str,Vadul lui Voda 68 _