

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 (Grunt și vopsele lavabile pentru interior)						
Amorsa pentru tencuieli decorative	PASSIFLORA Grund cu quart pentru tencuiala decorativa 25 kg	Romania	SC APRIL 91 SRL	Amorsa pentru tencuieli decorative, 15 - 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.	Amorsa pentru tencuieli decorative, 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpacu, tencuieli de var-ciment și	

				Ambalaj: Găleată. Cantitate: 15 - 25 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 25 kg. Densitate brută: 1.60±0.05 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	
Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton	STICKY Beton Contact 22kg	Romania	Evolor SA	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 10 - 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 10 - 20 kg. Densitate brută: 1.2 – 1.4 kg/dm². Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 22 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 22 kg. Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	

Grund pentru vopsea de interior	Grund universal Haus 10 kg	R. Moldova	SC Velias Grup SRL	Grund pentru vopsea de interior, recipient max 10 kg/L. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gipscarton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	Grund pentru vopsea de interior, recipient max 10 kg/L. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gipscarton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	
Glet pe bază de ciment Alb	Glet pe baza de ciment	R. Moldova	Supraten SA	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj maxim 20 kg.	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj maxim 17 kg.	

	Fasad Alb 17kg			Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²; Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²; Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	
Glet extrafin de ipsos pentru interior	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	R. Moldova	Supraten SA	Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment.	Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 18 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton;	

				Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: Recipient max. 30 kg.	- vopsele lavabile rezistente; - tencuii pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției până la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: 18 kg	
Vopsea acrilică pe baza de rasini organice pentru exterior	CORAL CERAMIC Vopsea Ultra Lavabila 15 L (20 kg) + Amorsa 4 L	Romania	Evolor SA	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14-25 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vaporii minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65; Volum: 5 – 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 15L /găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vaporii minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65; Volum: 15 litri.	

				uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 12 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	
Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire	STICKY AKLASS Vopsea Super Lavabila Antimucegai 8,5 L (14 kg)	Romania	Evolor SA	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 5 - 15 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 8.5L litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 8.5L litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore.	

					Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)						
Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Vopsea email Spray Acrilica Korabelna spray (<i>Alb lucios</i>)	Ucraina	Polycolor	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	
Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Vopsea email Spray Acrilica Korabelna spray (<i>Negru lucios</i>)	Ucraina	Polycolor	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml.	
Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Vopsea email Spray Acrilica Korabelna spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Ucraina	Polycolor	Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml. (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml	
Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	STICKY Email Uscare	Romania	Evolor SA	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal	

	Rapida ALB 2,5 L (3 kg)			tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5L/ 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 -14 m ² / l/strat. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	STICKY Email Uscare Rapida GRI LUMINOS 2,5 L (3 kg)	Romania	Evolor SA	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5L/ 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 -14 m ² / l/strat. Timp de	

				de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Negru</i>)	STICKY Email Uscare Rapida NEGRU 2,5 L (3 kg)	Romania	Evolor SA	Vopsea (<i>Negru</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (<i>Negru</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5L/ 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 -14 m ² / l/strat. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Roșu</i>)	STICKY Email Uscare Rapida ROSU 2,5 L (3 kg)	Romania	Evolor SA	Vopsea (<i>Roșu</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor	Vopsea (<i>Negru</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență	

				de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5L/ 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 -14 m ² / l/strat. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Dizolvariantul 646, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Dizolvariant Universal 646 0,9 L	Lizarin SRL	R. Moldova	Dizolvariantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	Dizolvariantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri.	
Diluant White Spirit, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Diluant White Spirit 0.9 L	Lizarin SRL	R. Moldova	Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri	

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Iachim Alexandru** În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: str. Mihai Viteazul nr. 2, sat. Cojusna, Raionul Strasenii _____
