



HATTAT TRAKTÖR



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

TRACTOR CU ROȚI HATTAT T4110

Seria de tractoare Hattat T400 – o alegere universală pentru majoritatea gospodăriilor agricole. Tractoarele din această serie oferă fermierilor productivitate maximă în condiții dificile de exploatare.

Parametrii-cheie:

- ⊗ **Cabina:** cabină cu câmp de vizibilitate de 360 grade și cu aer condiționat, încălzitor în completarea standard, interior spațios al cabinei, design european. Interiorul este complet modernizat, volan reglabil după poziționare, scaun cu suspensie pneumatică ș.a pentru îmbunătățirea operării tractorului;
- ⊗ **Podeaua dreaptă, levier lateral de schimbare a vitezelor:** pentru o operare cu tractorul mult mai confortabilă;
- ⊗ **Cutia de viteze:** configurarea standard 24F+24R (HEMA) cu sincroni (Syncro Shuttle) și revers, sigură, economă și comodă. Reversul este o opțiune care oferă economie de energie, siguranță și comoditate;
- ⊗ **Motorul:** motor Perkins cu 4 cilindri, norma de poluare Stage 3A, dotat cu turbocompresor și intercooler
- ⊗ **Capacitatea de ridicare:** 4500 kg.

Descrierea tehnică succintă:

Clasa de tracțiune: 2.0

Formula la roți: 4x4

Tipul motorului: 1104D-44TA, 110 CP

Cutia de transmisii: mecanică, sincronă, cu revers,
nr. de transmisii – 24Fx24R,

Dimensiunile de gabarit: 4600x2270-2400x2805 mm.

Masa: 4740 kg.

Dotat cu contragreutăți: față: 40 kg x 14 unit., spate: 80 kg x 2 unit.





HATTAT TRAKTÖR



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Puterea maximă a APP, kW	65.4
Dimensiunile de gabarit	
Lungimea, mm	4600
Lățimea, mm	2270-2400
Înălțimea, mm	2805
Ampatamentul, mm	2390
Ecartamentul	
Roților din față, mm	1460-1730
Roților din spate, mm	1415-1710
Masa constructivă, kg	4040
Masa minimă de lucru, kg	4740
Garda la sol, mm	505



Motorul	
Tip	1104D-44TA PERKINS
Model	bloc, cu răcire lichidă, intercooler, 4 timpi, cu turbocompresor, injecție directă
Numărul de cilindri	4
Volumul de lucru, litri	4,400
Diametrul cilindrului× mersul cilindrului, mm	105×127
Puterea nominală, kW	81.0
Turații nominale, rpm	2200
Momentul de rotație maxim (N*m) / turațiile la motor (rot./min)	430/1400





HATTAT TRAKTÖR



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Transmisia	
Tipul	HEMA, mecanică, cu revers, cu trepte și sincroni
Numărul de transmisii	24F+24R
Vitezele de deplasare, km/oră	1,2 – 42,9

Sistemul hidraulic	
Model	Sistem deschis
Supapa hidraulică de transmisie (ieșiri hidraulice)	8/4
Presiunea, MPa	19.5
Debitul pompei, litri/min	56
Sistem de suspendare în 3 puncte	Categoria II
Numărul de cilindri hidraulici	2
Modul de reglare	Reglare forțată, Reglarea pozițiilor, Flotant
Capacitatea maximă de ridicare, kk	4500
Sistemul de direcție	Cilindru hidraulic la roțile din față

Arborele prizei de putere spate	
Model	independent
Turația, rot/min	540/1000

Sistemul de frânare	
Frâna de bază	Hidraulică cu multi-disc
Frâna de mână (staționare)	Mecanică cu acționare manuală
Frâna remorcii	Pneumatic, cu expirarea aerului. Posibil și hidraulic



Dimensiunile anvelopelor	
Roțile din față	320/85 R28
Roțile din spate	420/85 R38

Rezervoarele	
Radiatorul, litri	12
Rezervorul de combustibil, litri	125
Rezervorul transmisiei	44

ERGONOMICA ȘI CONFORTUL

Confort maxim și vizibilitate ideală

Operatorul tractoarelor din seria T 4000 nu va obosi în timpul orelor lungi de lucru stînd pe un scaun confortabil și reglabil. Cabina lată are o climă interioară confortabilă. Lucrul cu orice tip de echipament va deveni mai simplu datorită cîmpului vizual optimal.

Conducerea plăcută

Operatorii rămân, de asemenea, atenți și concentrați după ore lungi de lucru, datorită manetelor ergonomice ale schimbătorului de viteze care asigură schimbarea lină a vitezelor. Poziția manetelor schimbătorului de viteze nu crează disconfort și oferă o zonă de lucru confortabilă. Controlul se realizează folosind un panou de bord elaborat elegant. Iar volanul reglabil permite să-i setați înălțimea pentru a-l potrivi cu poziția dvs. de condus.

Pedalele ușor de apăsat de tip suspedit, elaborate în așa mod ca să nu îngreleze apăsatul operatorului sunt amplasate optimal. Seria T de tractoare prevede și doatarea cu ambreiaj hidraulic inovativ.

