

### Fisa Tehnica Pfl Dur

Prin prezenta noi certificam acest produs pfl dur ( placi din fibre de lemn ) , tip HN care intruneste normele europene EN 316, BDS EN 622-1, BDS EN 622-2

Placile de PFL tip HB sunt produse din fibre de lemn tare, obtinut prin presarea fibrelor de lemn la o temperatura si presiune inalta.

Acest rezultat este obtinut prin presarea fibrelor de celuloza, iar rezistenta este data de acestea si de alte substante

de genul fenolformaldehidei rasinoase <0,5%

Placile sunt produse folosind o metoda bazata pe apa si sunt destinate pentru folosirea in conditii uscate.

Fazerles are un management de calitate in concordanta cu ISO 9001:2015, certificat nr 90017/20.12.2019

PFL_ul de la Fazerles are urmatoorii parametrii tehnici:	
Grosime:	2,5mm; 2,8mm; 3,0 mm; 3,2mm ; 4,0mm
Planeitate	min 30 Mpa
Densitate min 98 kg/m3	
Umiditate	max 4-9%
Tolranta la grosime 24h	max 35%
Pfl-ul nu contine substante nocive	
Pfl-ul se preteaza pentru usi, mobila, cutii de fructe si legume.	