

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21065127 din 16.11.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 28</b>						
Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa)	41.02.20114	China	SCW MEDICATH LTD	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretanic, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac, reagent contrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sinele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5F x 20cm, PVC-free, steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol).	<p>Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță</li> <li>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o performanță excelentă de inserare</li> <li>Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului</li> <li>Sărmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului</li> </ul> <p>* Putem furniza fir de ghidare cu nitinol rezistent la îndoire pentru a crește încrederea clinicianului</p> <p>Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu DUBLU LUMEN Dimensiune (Fr.) 11,5 Linie de prelungire Dreaptă Lungime (cm) 20</p>	CE
<b>Total lot 28</b>						
<b>Lotul 34</b>						
Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm</p>	CE
<b>Total lot 34</b>						
<b>Lotul 35</b>						
Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	<p>Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X.</p> <p>Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm</p>	CE
<b>Total lot 35</b>						

<b>Lotul 36</b>						
Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergen: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu aer (balon) 0.75 ml	CE
<b>Total lot 36</b>						
<b>Lotul 49</b>						
Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii	CHCS02	Slovenia	CHIRANA T. Injesta, a.s	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii	Combistopper ALBASTRU	CE
<b>Total lot 49</b>						
<b>Lotul 53</b>						
Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	Electrod p-u diatermocoagulare, L=3.2 m, 3, steril	CE
<b>Total lot 53</b>						
<b>Lotul 54</b>						
Filtre căpăcele pentru traheostome	4300905706	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtre căpăcele pentru traheostome	Nasuri artificiale Tip 302, cu valva, pentru pacienții cu respirație spontană prin tub endotraheal sau de traheostomie, în clinici sau acasă. Nu conduce electricitatea.	CE
<b>Total lot 54</b>						
<b>Lotul 56</b>						
Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respirație mecanică cu configurație rotundă	4300905097	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respirație mecanică cu configurație rotundă, plasare ETT și Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspirație: 1 l/sec <3,3 hPa, expirație 1 l/sec <3,2 hPa, pierdere de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficiența bactericid/virală min 99,999%, cu CO2 conector, conecțiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Da Retenție de particule 99.999 % Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
<b>Total lot 56</b>						
<b>Lotul 63</b>						
Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitorare multifuncționale, cu adaptor	U401-A(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitorare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitorarele din Terapie intensivă și anestezologie (mostră)	Nihon Kohden cu 9 pini Adult Micro spumă 0,9 m	CE
<b>Total lot 63</b>						

<b>Lotul 66</b>						
Masca Laringiana nr.4 (nr. 5)	4400060040 4400060050	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Masca laringiană sterilă, de unică folosință, asigură o respirație fără intubare a traheei. Sigilează laringele pentru a asigura o respirație sigură. Steril: Da Material: silicon pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	CE
<b>Total lot 66</b>						
<b>Lotul 67</b>						
Masca pentru inhalator (adulti)	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Masca pentru inhalator (adulti)	Oxygen Mask under-the-chin style with safety connecting tube with standard connectors on both sides. Mask to be used for medication of oxygen and aerosol therapy. Sterile: No. Length (oxygen tube) 210 cm	CE
<b>Total lot 67</b>						
<b>Lotul 68</b>						
Mască pentru respirație artificială	5148000004 5148000005 5148000006	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Steril: Nu Size 4. 5. 6	CE
<b>Total lot 68</b>						
<b>Lotul 101</b>						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T"	4300457140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Sistem de aspirație endotraheal închis safe-clean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da	CE
<b>Total lot 101</b>						
<b>Lotul 104</b>						
Sonda Blackmor 18 G	№18	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blackmor 18 G	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18 Lungime, mm - (18) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2	CE
<b>Total lot 104</b>						
<b>Lotul 109</b>						
Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12	4400000012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 12 Fg	CE
<b>Total lot 109</b>						

<b>Lotul 110</b>						
Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14	4400000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 14 Fg	<b>CE</b>
<b>Total lot 110</b>						
<b>Lotul 125</b>						
Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150.	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune inalta, unica folosinta, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protectie compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparente	<b>CE</b>
<b>Total lot 125</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23