

CE DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.:

DOP: 108

1.	Codul unic de identificare al produsului	Eurospan E1 P2 CE ELS Rețeta: 108
2.	Utilizare	
3.	Producător	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tyrol Österreich
4.	Reprezentant autorizat	nu se aplică
5.	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistem 4
6.	Standard armonizat	EN 13986:2004+A1:2015
	Organismul notificat	nu se aplică

7. Performanța declarată

Caracteristici cheie ^{*1}	Unitate	Grosime				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-40
Rezistența la îndoire (EN310)	[N/mm ²]	11,00	11,00	10,50	9,50	8,50
Rezistența la smulgere (EN319)	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisie formaldehidă (EN13986)		E1				
Comportament în caz de incendiu EN13501-1 ^{*2}	[Clasa Euro]					
▪ fără gol de aer în spatele plăcii		E	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
▪ cu gol de aer închis sau gol de aer deschis ≤ 22mm în spatele plăcii		E	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
▪ cu gol de aer închis > 22mm în spatele plăcii		E	E	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
▪ cu gol de aer deschis > 22mm în spatele plăcii		E	E	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524		NPD				
Izolație fonică EN140-3		NPD				
Absorbția sunetului EN354		NPD				
Conductivitate termică EN 12664	[W/mK]	0,12				
Durabilitate biologică (EN335)	[Clasa de pericol]	1,00				
Emisie PCP	[ppm]	<5				

^{*1} Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: St. Johann in Tirol (AT), Brilon (DE), Wörgl(AT), Radauti (RO), Unterradlberg (AT), Hexham (UK), Rion des Landes (FR), Barony (UK), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Gagarin (RU)

^{*2} Densitate ≥ 600kg/m³

8. Nu se aplică

Semnează pentru și în numele producătorului:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)