

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743389788056 din 31 Martie 2025
Obiectul achiziției: Megometru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Megometru	Megometru XHMR-15KVA	China	Xi'an Xu&Hui Electromechanical Technology Co., Ltd	Blocul de bază • Tensiune de ieșire stabilizată, la un curent de sarcină de până la 200 μA: 0,5 – 15 kV • Diapazon de măsurare a tensiunii: 0 – 25 kV • Diapazon de măsurare a curentului: • 0 – 500 μA • 0 – 5 mA • Diapazon de măsurare a rezistenței: 1 – 999 MΩ • Timpul de încărcare a unui cablu de înaltă tensiune (până la 2,5 km lungime, cu un curent de scurgere de până la 1 mA, până la o tensiune de 10 kV): nu mai mult de 30 secunde • Alimentare: autonomă de la acumulator • Numărul ciclurilor lucrătoare fără	Blocul de bază • Tensiune de ieșire nominală: 500V, 1000V, 2500V, 5kV, 10kV, 15kV • Domeniu de măsurare a rezistenței de izolație: 0.01 MΩ – 50 TΩ • Domeniu de măsurare a tensiunii DC: 0 – 1000V • Domeniu de măsurare a tensiunii AC: 0 – 750V • Domeniu de măsurare a curentului DC: 0.1 nA – 6 mA • Domeniu de măsurare a capacității: 10 nF – 50 μF • Curent de scurtcircuit: $\geq$ 6 mA • Măsurători suplimentare: raport de absorbție și index de	

				reîncărcare: cel puțin 50 • Greutate cu baterie: nu mai mult de 7 kg • Dimensiuni: 170 x 240 x 230 mm • Interval de temperatură pentru mediul ambiant: -20 °C până la +40 °C • Umiditate admisă: până la 80% Blocul de încărcare (UPK) • Tensiune nominală de ieșire: 14,7 V • Curent maxim de încărcare a bateriei: 800 mA • Dimensiuni: 110 x 65 x 95 mm • Greutate: 0,5 kg • Bara și conexiuni • Lungimea barei: 1,2 m • Lungimea cablului de înaltă tensiune de conectare: 3 m	polarizare • Afișaj: ecran LCD mare, iluminat (108mm x 65mm) • Dimensiuni ale dispozitivului: 240 x 188 x 85 mm • Greutate cu baterie: 2.75 kg • Tensiune baterie: 12V reîncărcabilă • Temperatura de lucru: -10°C până la +50°C • Umiditate admisă: până la 85% • Alimentare: baterie internă reîncărcabilă, încărcare prin USB • Funcții adiționale: stocare date (500 grupuri), alarmă, oprire automată, funcție de revizuire Blocul de încărcare (intern) • Tip: încorporat, încărcare prin interfață USB • Tensiune alimentare: 12V • Consum standby: 30mA (fără iluminare), 42mA (cu iluminare) • Consum în măsurare: max. 300mA • Indicator baterie descărcată: da • Oprerire automată după 15 minute Bara și conexiuni • Cablu de test HV roșu: 3 m	
--	--	--	--	---	--	--



					• Cablu de test HV negru și verde: 1.5 m fiecare • Interfețe: USB, LINE, GUARD, EARTH • Include: cleme aligator, banana plug, cabluri ecranate	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com





Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21389424**
din **31 Martie 2025**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743389788056 din 31 Martie 2025
Obiectul achiziției: Megometru

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31600000-2	Megometru XHMR-15KVA	buc	2	58900	70680	117800	141360	30 zile		
						117800	141360			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

