

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775561728914 din 07.04.2026						
Obiectul achiziției: <i>Echipamente IT și de infrastructură pentru infrastructura informatică a Terminalului Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3						
UPS tip online 3000 VA	Liebert GXT5-3000IRT2UXL cu modul MP2-220L	China	Vertiv Group Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> •Putere nominală: ≥ 3000 VA / ≥ 2700 W. •Tehnologie: online double-conversion. •Factor de putere: ≥ 0.9. •Tensiune intrare: 220–240 V AC, frecvență 50/60 Hz. •Autonomie: minim 8–10 minute la sarcină $\geq 70\%$. •Stabilizare tensiune și filtrare completă a perturbațiilor din rețea. •Baterii interne sigilate VRLA sau Li-Ion, înlocuibile. •Posibilitate conectare baterii externe (EBM) pentru extinderea autonomiei. •Interfețe de monitorizare: USB, RS-232, SNMP (prin card opțional sau integrat). •Afișaj LCD pentru monitorizarea parametrilor de funcționare (tensiune, sarcină, autonomie). •Funcție bypass automat și bypass static. •Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire. 	<ul style="list-style-type: none"> •Putere nominală: 3000 VA / 3000 W •Tehnologie: online double-conversion. •Factor de putere: ≥ 0.99 •Tensiune intrare: 115-280 V AC, frecvență 50/60 Hz. •Autonomie: 8 minute la sarcină $\geq 70\%$. •Stabilizare tensiune și filtrare completă a perturbațiilor din rețea. •Baterii interne sigilate VRLA, înlocuibile. •Posibilitate conectare baterii externe (EBM) pentru extinderea autonomiei. •Interfețe de monitorizare: USB, RS-232, SNMP (prin card opțional instalat). •Afișaj LCD pentru monitorizarea parametrilor de funcționare (tensiune, sarcină, autonomie). •Funcție bypass automat și bypass static. 	

				<ul style="list-style-type: none"> •Nivel zgomot: ≤ 50 dB. •Certificări: CE, IEC 62040 sau echivalent. <p>Termenul de garanție va constitui – minim 24 luni de la producător sau ofertant</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire. •Nivel zgomot: ≤ 48 dB. •Certificări: CE, IEC 62040 <p>Termenul de garanție – 24 luni</p>
UPS 5000VA Rackmount	GXT5- 5000IRT5UXL N	China	Vertiv Group Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> •Putere: ≥ 5000 VA / 4500 W. •Tehnologie: online double-conversion. •Factor de putere: ≥ 0.9. •Autonomie: ≥ 10 min la sarcină 70%. •Baterii hot-swap. •Monitorizare: SNMP, USB, RS-232. •Bypass static + bypass mentenanță. •Format: rack 19", max. 4–6U. •Certificări: CE, IEC 62040. <p>Termenul de garanție va constitui – minim 24 luni de la producător sau ofertant</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Putere: 5000 VA / 5000 W. •Tehnologie: online double-conversion. •Factor de putere: ≥ 0.99 •Autonomie: 10 min la sarcină 70%. •Baterii hot-swap. •Monitorizare: SNMP, USB, RS-232. •Bypass static + bypass mentenanță. •Format: rack 19", 5U. •Certificări: CE, IEC 62040. <p>Termenul de garanție – 24 luni</p>

Semnat: _____ Nume: Veaceslav David Funcția în cadrul firmei: director Denumirea firmei: Synotech Global Services SRL