

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1692348758524**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 22)**

Autoritatea contractanta: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	18	Higrometru Psihrometru 0-25C	Higrometru Psihrometru 0-25C	VIT-1	Ucraina	Steclopribor	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	CE,ISO ,Declaratie de conformitate
33100000-1	19	Higrometru Psihrometru 15-40C	Higrometru Psihrometru 15-40C	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	CE,ISO ,Declaratie de conformitate

33100000-1	32	Microscop binocular simplu	Microscop binocular simplu	SMART2	China	Chongqing Optec Instrument	<p>Microscop binocular tip simplu</p> <p>Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă LED</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționarecoaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 4 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25</p> <p>Ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm;</p> <p>Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Ulei de imersie – o sticluță</p>	<p>Microscop binocular tip simplu</p> <p>Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă LED</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționarecoaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 4 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25</p> <p>Ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm;</p> <p>Oculare 10x/20 – 2 buc. ( unul cu focusare)</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Ulei de imersie – o sticluță</p>	CE,ISO ,Declaratie de conformitate
33100000-1	34	Scaun WC de camera, pliabil	Scaun WC de camera, pliabil	JL 810	China	Jianlian Homecare Product	<p>Scaun cu WC de cameră, pliabil, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale</p> <p>Cadru rezistent din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil, calitate superioară</p> <p>Suport brațe detașabil</p> <p>Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant</p> <p>Șezutul și capacul realizate din PVC</p> <p>Reglabil pe înălțime: 43-58 cm</p> <p>Lățimea șezutului minim 54 cm</p> <p>Adâncimea șezutului minim 42 cm</p> <p>Greutate maxima susținuta: 200 kg</p> <p>Garanție 24 luni</p>	<p>Scaun cu WC de cameră, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale</p> <p>Cadru rezistent din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil, calitate superioară</p> <p>Suport brațe detașabil</p> <p>Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant</p> <p>Șezutul și capacul realizate din PVC</p> <p>Reglabil pe înălțime: 43-58 cm</p> <p>Lățimea șezutului - 55 cm</p> <p>Adâncimea șezutului - 45 cm</p> <p>Greutate maxima susținuta: 113 kg</p> <p>Garanție 24 luni</p>	CE,ISO ,Declaratie de conformitate

3310000-1	35	Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare	Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare	SDH-12	Israel	M.R.C Laboratory Equipment Ltd.	Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare Aplicare Automatizarea procesului de denaturare și hibridizare a procedurilor FISH Capacitate 6-12 lame Gama de control al temperaturii 20 °C - +99°C Acuratețea temperaturii ±1°C Uniformitatea temperaturii ±1°C Display Da Încălzirea lamelor 2 părți Timer 1 min la 99 h 59 min sau 1 sec la 99 min 59 sec Timp de încălzire (37°C până la 95°C) ≤3 min Timp de răcire (95°C până la 45°C) ≤7 min Mod de operare Denaturare și hibridizare Alimentarea 220 V, 50 Hz	Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare Aplicare Automatizarea procesului de denaturare și hibridizare a procedurilor FISH (paj.2) Capacitate 12 lame Gama de control al temperaturii+ 5 °C -99,9°C Acuratețea temperaturii ±1°C Uniformitatea temperaturii ±1°C Display Da Încălzirea lamelor 2 părți Timer 1 min la 99 h 59 min sau 1 sec la 99 min 59 sec Timp de încălzire (30°C până la 95°C) ≤3 min Timp de răcire (95°C până la 45°C) ≤7 min Mod de operare Denaturare și hibridizare Alimentarea 220 V, 50 Hz	CE,ISO ,Declaratie de conformitate
3310000-1	63	Monitor Holter a tensiunii arteria	Monitor Holter a tensiunii arteria	ABPM50	China	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD,	Parametrii tehnici solicitați Monitor holter a tensiunii arteriale automat, portabil. Pacient: adult, pediatric. Manșetă integrală din cauciuc Limite de măsurare TA 0-300 ±10mmHG Rezoluție - 1 mmHg Limite de măsurare puls 40 - 240± 10 bpm Rezoluție – 1 bpm Posibilitatea de detectare IHD, PAD, AFIB. Etc. Conectare la PC prin USB Posibilitate de monitorizare a TA minim 24 ore Card de stocare a datelor inclus Display color Software-ul inclus pentru PC va putea realiza revizuirea datelor, analiza rezultatelor măsurate, vizualizarea graficului de tendințe, histograma, tipărirea rapoartelor și alte funcții Alimentare: baterii sau acumulator reîncărcabile Încărcător 220V pentru baterii sau acumulator inclus Husă pentru dispozitiv Manșete de rezervă – min. 2 buc	Parametrii tehnici solicitați Monitor holter a tensiunii arteriale automat, portabil. Pacient: adult, pediatric. paj 19 Manșetă integrală din cauciuc Limite de măsurare TA 0-297mmHG (paj79) Rezoluție - 1 mmHg (paj 80) Limite de măsurare puls 40 - 240 bpm Rezoluție – 1 bpm (paj 80) Posibilitatea de detectare IHD, PAD, AFIB. Etc. Conectare la PC prin USB (paj.8-9) Posibilitate de monitorizare a TA minim 24 ore Card de stocare a datelor inclus Display color Software-ul inclus pentru PC va putea realiza revizuirea datelor, analiza rezultatelor măsurate, vizualizarea graficului de tendințe, histograma, tipărirea rapoartelor și alte funcții Alimentare: baterii sau acumulator reîncărcabile Încărcător 220V pentru baterii sau acumulator inclus Husă pentru dispozitiv Manșete de rezervă – 2 buc	CE,ISO ,Declaratie de conformitate

Semnat: Numele, Prenumele: Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova