

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: _____						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei hidraulic I 40	I 40	GERMANIA	MOBIL	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C I 40	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C	-
Ulei hidraulic MGE 46	MGE 46	GERMANIA	MITANOL	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C	ISO 11158, DIN 51524-2 HLP 68, Pour point <-20 °C	-
Ulei ATF 3309	ATF 3309	TURCIA	KROSS	MB 236.3, Pour point <-45 °C Flashing point > 2010 °C	MB 236.3, Pour point <-45 °C Flashing point > 2010 °C	-
Ulei ATF DX3	ATF DX3	GERMANIA	MITANOL	ATF Dextron3, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, Flashing point > 200 °C	ATF Dextron3, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, Flashing point > 200 °C	-
Lotul 3						

Ulei pentru motor Diesel SAE 10W40 Euro-5	Diesel SAE 10W40 Euro-5	GERMANIA	MITANOL	Turbo Euro-5 SAE 10W40 MB 228.5	Turbo Euro-5 SAE 10W40 MB 228.5	-
Ulei pentru motor Diesel SAE 15W40	Diesel SAE 15W40	ITALIA	ENI	SAE 15W40 228.3	SAE 15W40 228.3	-
Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W30 ambalaj 4-5Lit	Diesel SAE 5W30	ITALIA	ENI	SL/CF A3/B4 RN0700 SAE5W30 ACEA A2/B2 ACEA C3	SL/CF A3/B4 RN0700 SAE5W30 ACEA A2/B2 ACEA C3	-
Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W40 ambalaj 4-5Lit	Diesel SAE 5W40	GERMANIA	MITANOL	SAE 5W40, Aprovals: MB 229.52, Meet: ACEA C3, API SP, Renault RN17	SAE 5W40, Aprovals: MB 229.52, Meet: ACEA C3, API SP, Renault RN17	-
Ulei pentru motor Benzin SAE 10W40 ambalaj 4-5Lit	Benzin SAE 10W40	GERMANIA	MITANOL	API-SN/SF/SG SAE 10W40 505.00/505.01	API-SN/SF/SG SAE 10W40 505.00/505.01	-
Lotul 5						
Ulei pentru cutia de viteza 75W90 ambalaj 4-5 Lit	75W90 ambalaj 4-5 Lit	ITALIA	ENI	GL-5 75W90	SAE 75W90, API GL-5, MAN 342M1, MB235.0, ZL TE-ML 17B	-
Ulei pentru cutia de viteza 80W90 ambalaj 4-5 Lit	80W90 ambalaj 4-5 Lit	GERMANIA	HENGST	GL-5 80W90	SAE 80W90, API GL-5, MAN 342M2, ZF TE-ML 17B, 19B, MB	-
Ulei pentru cutia de viteza 85W90	85W90	GERMANIA	CASTROL	GL-5 80W90	85W90	-
Ulei reductor vibrant 75W140	75W140	GERMANIA	CASTROL	SAE 75W140, API GL-5, ZF TE-ML 21D, Pour point <-40 °C	SAE 75W140, API GL-5, ZF TE-ML 21D, Pour point <-40 °C	-
Lotul 7						

Lichid de răcire	Lichid de răcire pentru sistemul de racire pina la-40	GERMANIA	BASF	Lichid de răcire cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați	Lichid de răcire cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați	-
Antifriz pentru sistem de racier G-11	G-11	GERMANIA	MITANOL	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G11, MB 326.0	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G11, MB 326.0	-
Antifriz pentru sistem de racier G-12	G-12	GERMANIA	MITANOL	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G12, MB 326.3	Antigel cu indice anti-îngheț -40 °C pe bază de monoethylene glycol fără silicați fosfați cu specificația G12, MB 326.3	-
Lichid pentru parbriz	Lichid pentru parbriz	MOLDOVA	5SG	-20 ° C	-20	-
Ulei pentru compresor	Ulei pentru compresor	ITALIA	ENI	ISO VG 32, DIN 51506 VDL 32, Pour point <-30 °C	ISO VG 32, DIN 51506 VDL 32, Pour point <-30 °C	-

Ofertantul: _____ Adresa:

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____