

**KARTA TECHNICZNA**

Numer	F6.5.05
Wersja	3
Data utworzenia	2023-03-14
Strona	Strona 1 z 2

Rozpuszczalnik  
Konsol

**Opis produktu**

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10°C oraz w przypadku ciepłej i wietrznej pogody. Rozpuszczalnik przeznaczony jest także do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

**Zastosowanie**

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia 10 °C oraz w przypadku ciepłej i wietrznej pogody, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOL. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika KONSOL do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych.

**System certyfikacji**

Zakład produkcyjny posiad System Zarządzania Jakości wg normy PN EN ISO 9001:2015.

**Dane techniczne**

Postać	Ciecz jednorodna, bezbarwna, bez zanieczyszczeń
Temperatura wrzenia	110°C
Temperatura samozapłonu	480°C
Gęstość	0,87 g/cm <sup>3</sup>

**Opakowanie**

Wiadro metalowe 18 kg.

**Transport**

ADR UN - NR 1263 grupa pakowania II. Postępuj zgodnie z informacją na etykiecie.

Więcej informacji dostępnych jest w Karcie charakterystyki

**Przechowywanie**

Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, w temperaturze powyżej +5°C.

**Okres ważności**

12 miesięcy od daty produkcji dla produktu przechowywanego zgodnie z zaleceniami producenta.

**Przepisy BHP i Ppoż.:**

Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Rozpuszczalnik należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

**KARTA TECHNICZNA**

Numer	F6.5.05
Wersja	3
Data utworzenia	2023-03-14
Strona	Strona 1 z 2

Rozpuszczalnik  
Konsol

**Postępowanie z odpadami i użytymi opakowaniami**

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i użyte opakowania należy likwidować w uprawnionych zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**KON-TUR Sp. z o.o. Sp. k.**

**Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax: +48 (0) 83 341 16 00, +48 (0) 83 341 54 89, e-mail: [kontur@kontur.info.pl](mailto:kontur@kontur.info.pl), <http://www.kontur.info.pl>**