

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
1	2	3
32333000-6	Software Centralizat.	Soft specializat pentru video management sistem, compatibil cu sistemul existent.
32333000-6	Camera video IP cu microfon	Marimea si formatul matricei 1/2,7 2 megapixeli CMOS, In forma de minidome, Rezolutia 1920 × 1080, Sistemul de scanare Progressive Scan, sensibilitate la lumina Culoarea: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR, Negru/Alb: min 0.00 Lux/F2.O AGC ON, Modelul dat este realizat : 2.8/4/6 mm F 2.0 , Compresia H.264/H.265/265+/MJPEG, Projector IR distanta 10m, Frecventa cadrelor pe secunda - 25fps (1920x1080), Dublu flux, Viteza de transmiterea datelor (Bitrate)-32K-16mbps, Protocoale suportate - FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP,IGMP, QoS, IPv6, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UpnP. TCP/IP. ICMP. HTTP. HTTPS, Suportul ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, Interfata intrare/iesire audio -1/1, Digital zoom, Multiple Striming, Detectie Tamper pentru modificari neautorizate (in cazul in care cineva o astupa, o loveste o stropeste, o defocuseaza), Sursa de alimentare DC12V, Suportul PoE (802.3af,class 3), Securizare Protectie cu parola, filtrare IP adresa, HTTPS-transmisie de date criptate, PORT-autotenticare in retea protejata, QoS/DSCP, Temperatura si umiditatea de lucru -30C - +60C 10 - 95 %, Gradul de protectie praf-umiditate IP66, Standardul de protectie contra vandalismului - IK 08, Posibilitati functionale BLC /HLC /DWDR/3DNR
32333000-6	Camera video IP	Marimea si formatul matricei 1/2,7 2 megapixeli CMOS, In forma de minidome, Rezolutia 1920 × 1080, Sistemul de scanare Progressive Scan, sensibilitate la lumina Culoarea: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR, Negru/Alb: min 0.00 Lux/F2.O AGC ON, Modelul dat este realizat : 2.8/4/6 mm F 2.0 , Compresia H.264/H.265/265+/MJPEG, Projector IR distanta 10m, Frecventa cadrelor pe secunda - 25fps (1920x1080), Dublu flux, Viteza de transmiterea datelor (Bitrate)-32K- 16mbps, Protocoale suportate - FTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP,IGMP,, QoS, IPv6, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UpnP. TCP/IP. ICMP. HTTP. HTTPS, Suportul ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, Digital zoom, Multiple Striming, Detectie Tamper pentru modificari neautorizate (in cazul in care cineva o astupa, o loveste o stropeste, o defocuseaza), Sursa de alimentare DC12V, Suportul PoE (802.3af,class 3), Securizare Protectie cu parola, filtrare IP adresa, HTTPS-transmisie de date criptate, PORT-autotenticare in retea protejata, QoS/DSCP, Temperatura si umiditatea de lucru -30C - +60C 10 - 95 %, Posibilitati functionale Posibilitati functionale BLC /HLC /DWDR/3DNR
32333000-6	Camera video IP	2 Megapixel H.265+/H.264 CMOS, Pinhole IP camera. Rezolutie: (30fps@1080P)1920×1080. FullHD Real-time! Inteligenta: sabotaj (schimbarea camerei, inchiderea obiectivului, defocalizarea), detectarea intruziunii, zona de interes (control sporit). Matricea 1/2,7 scanare progresiva CMOS. ROI. H.264/MJPEG. 3 fluxuri video. 3D DNR, 120dB WDR. Obiectiv 3,7 mm, unghi de vizualizare 75° filtru IR (True Day/Night ICR), BLC, alimentare DC12V, consum 3W
32333000-6	Videoregistrator de retea NVR	4 canale MobileNVR. Inregistrarea 100fps@1080P HikVision, 100fps@720P Onvif. Compresia H.264. Iesire VGA(1920*1080). LAN, 2xUSB 2.0. 2 HDD/SSD 2,5 inch SATA-II la 1Tb. Telecomanda este inclusa. Playback sincron. Bulit-in WEB-server. RS-232, RS-422. Alarma I/O 3/2. Bulit-in Switch cu 4 porturi PoE. Suport pentru iPhone, Android. Wi-Fi, 3G (1*SIM), GPS. Alimentare DC 8 - 36V. Lucru t -20°C ~ +60°C. Dimensiuni: 178×170×50mm. Garantie 2 ani.

32333000-6	Disc de stocarea datelor specializat pentru CCTV HDD 2.5" 1TB	HDD specializat conceput pentru a lucra în sisteme de supraveghere video 24/7: volum de memorie 1Tb, factor de formă 2.5", interfață SATA 6 Gb/s , Tehnologiei AllFrame si Advanced Format Technology 2.5" HDD 1TB, 5400rpm, 128MB, 7mm, SATAIII
	CASE FOR HDD2.5	Adaptor specializat pentru extragerea HDD cu conexiune rapida protectie antishok.
32333000-6	Router Autospecial	CPU core count .1, CPU nominal frequency 650 MHz, Dimensions max. 139 x 77 x 28,5 mm, License level 4, Size of RAM 64 MB, Storage size 16 MB, Storage type FLASH, Temperatura de lucru de la -40 pina la +70 C , Max Power consumption-9W, Passive PoE, PoE in input Voltage 12-57 V, Number of DC inputs . 3 (MicroUSB, DC jack, PoE-IN), DC jack input Voltage 8-30 V, Automotive input Voltage 9-30 V (MicroUSB input Voltage 5-5 V), 2G Category Class 12, 3G Category R7 (21Mbps Downlinks, 5,76Mbps Uplink), LTE Category 4 (150Mbps Downlink 50 Mbps Uplink), LTE FDD bands 1 (2100MHz)/2 (1900MHz)/ 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz), LTE TDD bands 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz), Wireless 2.4 GHz number of chains 2, Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 1,5 , PCB temperature monitor,Voltage Monitor
32333000-6	Materiale pentru fixarea	Materiale pentru fixarea
32333000-6	Cablu STP-8	Cablu STP-8
32333000-6	Box de dirijare	Box cu buton start/stop
32333000-6	Lucrari de montare, lansare, programare	Lucrari de montare, lansare, programare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC "RAPID LINK" SRL Adresa: MD-2028, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 71/7