

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Moara de Piatra,r-l Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Moara de Piatra,r-l Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale s.Moara de Piatra,r-l Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatia drumurilor locale</b>		
		<b>1.1. sec.Floreac Mihail-Lunic Ion L=235.0m b=1.0m h=15cm S=(235 x 3.0m=705m2)</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (235 x 3.0m=705.0m2)	100m2	7,05
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 235 x1.0 x0.15=35.25m3	m3	35,25
		<b>1.2. sec.Macovei Natalia - Floreac Serghei L=115.0m b=1.0m h=0.15m =17.25m3 S= 115 x 3.5=402.5m2</b>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 115,0 x 3,5=402m2	100m2	4,02
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 115 x1.0 x0.15=17.25m3	m3	17,25
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (de la drumul Cimiri in Vale L=130.0m)	100 m	1,30
		<b>1.3. sec.Cazacu Marin -Mocanu Vadim - Casa de rugaciuni L=305.0m,b=3.0m H=0,15m; V=137,25m3 ;S=305,0 x 3,0=915,0m2</b>		
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,15
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 305x 3,0 x 0.15=137.25m3	m3	137,25
		<b>1.4. sec.Intersectia Copacinschi Valerii</b>		
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,30
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (L=100.0m x 4.0m=400m2)	100m2	4,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 100 x1.0 m x 0.15=15.0m3	m3	15,00
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (30.0m3 x 1.4=42.0 toane)	t	42,00
		<b>1.5. sec.Cabancea Vasile - Bardari Vera</b>		

1	2	3	4	5
		<b>L=485.0m b=3.0m h=10cm V=145,5m<sup>3</sup>; S=1455.0m<sup>2</sup></b>		
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	1,45
13	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m <sup>3</sup>	1,45
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (145m <sup>3</sup> x 1.4=203.0toane)	t	203,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (485 x 3=1455m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	14,55
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 485.0 x 3.0m x h0.1m =145.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	145,50
		<b>1.6. sec.Cimitir - Biserica - Gradinita L=825.0m ,b=1.0m,h=0.1m S=825m x 5.0m =4125m<sup>2</sup></b>		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m <sup>2</sup>	41,25
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (825 x 1.5 x 0.1=123.75m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	123,75
		<b>1.7. sec.Gnaciuc Marina -Biserica L=70.0m ,b=1.5m h=0.1m V=10.5m<sup>3</sup>; S=70,0m x 3.0m =210m<sup>2</sup></b>		
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m <sup>2</sup>	2,10
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 70 x 1.5 x 0.1 =10.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,50
		<b>1.8. sec.Gradinita -Onoi Claudia L=450.0m b=1.8m h=0.15m ,V=121.5m<sup>3</sup>; S=450.0m x 5.0m=2250m<sup>2</sup></b>		
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 5.0m =2250.0m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	22,50
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.8m x h0,15m =121.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	121,50
		<b>1.9. sec.Zavastin Raisa - Cvasniuc Nicolai =450.0m, b=1.5m,h=0.15m V= 101.25m<sup>3</sup>; (S= 450.0 x 4.5m =2025.0m<sup>2</sup>)</b>		
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.5m =2025.0m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	20,25
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 1.5m x h0,15m =101.25m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	101,25
		<b>1.10. sec.Golodnii Liudmila - Burlacu Vitalie L=450,0,b=2,0m h=0,15m V=135,0m<sup>3</sup>; S=450,0 x 4,0m =1800m<sup>2</sup></b>		

1	2	3	4	5
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=450.0m x 4.0m =1800m2	100m2	18,00
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 450.0 x 2m x h0,15m =135,0m3	m3	135,00
		<b>1.11. sec.Puscas Aurelia - Corceac Ana L=150.0m b=3.0m h-0.1m; V=45,0m3; S=450,0m2</b>		
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=150.0m x 3.0m =450.0m2	100m2	4,50
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 150,0 x 3,0 x h0,1m=45m3	m3	45,00
		<b>1.12. sec.Transformator 048 - Tcaciuc Valeriu L=140.0m b=3.0m h-0.1m; V=42,0m3; S=420,0m2</b>		
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea S=140.0m x 3.0m =420.0m2	100m2	4,20
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 140,0 x 3,0 x h0,1m=42m3	m3	42,00