

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758345867098 din 20/09/2025
Obiectul de achiziției: Lotul nr. 1 - Auto specială colectare gunoi, cu capacitate de minim 7m3

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8	BMC 417 + KATMERCILE R 9+1m3 6 roti incluse pentru iarna.	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Volumul net al caroseriei: minim 7 mc3 Euro 6 E An fabricație: 2025 Culoare: albă/sură/metalică Semnalizare sonoră pentru mersul înapoi Formula roților: 4x2 Monitorizare presiune pneuri cu senzori integrați în roată Poziție volan: partea stângă Rezervor ulei hidraulic: minim 100 litri Rezervor combustibil: minim 120 litri, prevăzut cu lacăt Rezervor AdBlue: minim 30 litri Tipul motorului – Cummins Intercooler Turbo Diezel 3.8 lit Euro 6 OBD-E cuplu min 1000 Nm sau echivalent Cutie de viteze: manuală Suspensie pneumatică pe puntea spate Volumul benei de încărcare: minim 1,0 mc3 Ciclul de comprimare: până la 30 sec. Gradul de	Volumul net al caroseriei: 9+1 mc3 Euro 6 E An fabricație: 2025 Culoare: albă. Semnalizare sonoră pentru mersul înapoi Formula roților: 4x2 Monitorizare presiune pneuri cu senzori integrați în roată Poziție volan: partea stângă Rezervor ulei hidraulic: 100 litri Rezervor combustibil: 130 litri, prevăzut cu lacăt Rezervor AdBlue: minim 18 litri Tipul motorului – Cummins B4.0EVI E170 Intercooler Turbo Diezel 3,956 lit Euro 6, 600 Nm la 1100-1800 rpm Nm sau echivalent Cutie de viteze: manuală Suspensie pneumatică pe puntea spate. Volumul benei de încărcare: 1,0 mc3 Ciclul de comprimare: până la 30 sec. Gradul de	

				compactare: 1:5 Modul de compactare: prin translație Timpul de descărcare: până la 50 sec. 2 cilindri cu dublă acțiune pentru ridicarea și răsturnarea europubelelor de 80, 120, 240, 360 L și eurocontainere de 600–1100 L Capacitatea de ridicare: minim 750 kg Capacitatea de încărcare: minim 7000 kg; Greutatea minimă tehnic admisă minim : 7000 kg Dispozitiv de încărcare pentru containere de 80, 120, 240, 360 L și eurocontainere de 600–1100 L Bare de siguranță între caroserie și benă, folosite în timpul reparațiilor Apărătoare de noroi față/spate Lampă spate pentru lucru pe timp de noapte Lumini de poziție; Lampa girofar cabină Lumini de semnalizare laterale; Lumini de zi; Două scări pliabile în partea din spate, cu bare de susținere pentru operatori Girofar galben Apărători de noroi și flapsuri din cauciuc rezistent Kit EN 1501-1 (cameră video cu monitor în cabină, senzori prezență operatori) Frână de parcare Asistență la plecare din pantă Scaun șofer pneumatic Cabină 3 locuri Protecții laterale Posibilitate de încărcare joasă pentru gunoi vrac sau voluminos Șine din bare de oțel de 50 mm grosime, cu tobogan prevăzut cu 4 șaboți din nylon de mare densitate Tapițerie textilă Norma zgomot ECE 51/03 Triunghi reflectorizant Roată de rezervă Sistem ajutător pornire rampă Traversă de închidere 2 cale pentru roți Inel tractare față Bară antiîmpănare față Aer condiționat Sistem electric pentru acționarea geamurilor laterale Sistem multimedia cu posibilitate de conectare	compactare: 1:6 Modul de compactare: prin translație Timpul de descărcare: până la 50 sec. 2 cilindri cu dublă acțiune pentru ridicarea și răsturnarea europubelelor de 80, 120, 240, 360 L și eurocontainere de 600–1100 L Capacitatea de ridicare: minim 750 kg Capacitatea de încărcare: 9000 kg; Greutatea minimă tehnic admisă minim : 9600 kg Dispozitiv de încărcare pentru containere de 80, 120, 240, 360 L și eurocontainere de 600–1100 L Bare de siguranță între caroserie și benă, folosite în timpul reparațiilor Apărătoare de noroi față/spate Lampă spate pentru lucru pe timp de noapte Lumini de poziție; Lampa girofar cabină Lumini de semnalizare laterale; Lumini de zi; Două scări pliabile în partea din spate, cu bare de susținere pentru operatori Girofar galben Apărători de noroi și flapsuri din cauciuc rezistent Kit EN 1501-1 (cameră video cu monitor în cabină, senzori prezență operatori) Frână de parcare Asistență la plecare din pantă Scaun șofer pneumatic Cabină 3 locuri Protecții laterale Posibilitate de încărcare joasă pentru gunoi vrac sau voluminos Șine din bare de oțel de 50 mm grosime, cu tobogan prevăzut cu 4 șaboți din nylon de mare densitate Tapițerie textilă Norma zgomot ECE 51/03 Triunghi reflectorizant Roată de rezervă Sistem ajutător pornire rampă Traversă de închidere 2 cale pentru roți Inel tractare față Bară antiîmpănare față Aer condiționat Sistem electric pentru acționarea geamurilor laterale Sistem multimedia cu posibilitate de conectare	
--	--	--	--	---	---	--

				Bluetooth Manual de utilizare în format electronic, în limba de stat, la livrare mașina dotată cu roți de vară și 6 roți de iarnă în complectare Trusă prim ajutor; Extinctor; Triunghiuri reflectorizante; Vestă reflectorizantă; Cale roți min 1 bucată; Roata de rezervă; Cric hidraulic. Bena: Montată pe caroserie prin balamale superioare și deschidere cu ajutorul a 2 cilindrii hidraulici cu dublă acțiune, zavorare automată Balamalele superioare, cârligele de închidere și cilindrii hidraulici montate pe același ax, în scopul prevenirii suprasolicitării structurii posterioare. Garnitură de etanșare profilată, confecționată din cauciuc rezistent la uzură și acizi, pentru prevenirea scurgerilor de apă murdară din caroserie. Gunoii din benă este răsturnat în caroserie și apoi presat cu ajutorul unui mecanism acționat de minimum 4 cilindri hidraulici cu dublă acțiune. Închiderea și deschiderea benei, precum și mișcarea înainte–înapoi a dispozitivului de descărcare sunt controlate manual prin două manete dotate cu supape de control. În interiorul capacului colector nu trebuie să existe puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a evita operațiuni dificile sau periculoase de întreținere. Robinet de descărcare a apei murdare/reziduale sub benă Toată caroseria protejată împotriva ruginii și a rezidurilor de ulei. Stratul de protecție anticorozivă primer aplicat cu grosimea de minim 40 microni.	Bluetooth Manual de utilizare în format electronic, în limba de stat, la livrare mașina dotată cu roți de vară și 6 roți de iarnă în complectare Trusă prim ajutor; Extinctor; Triunghiuri reflectorizante; Vestă reflectorizantă; Cale roți min 1 bucată; Roata de rezervă; Cric hidraulic. Bena: Montată pe caroserie prin balamale superioare și deschidere cu ajutorul a 2 cilindrii hidraulici cu dublă acțiune, zavorare automată Balamalele superioare, cârligele de închidere și cilindrii hidraulici montate pe același ax, în scopul prevenirii suprasolicitării structurii posterioare. Garnitură de etanșare profilată, confecționată din cauciuc rezistent la uzură și acizi, pentru prevenirea scurgerilor de apă murdară din caroserie. Gunoii din benă este răsturnat în caroserie și apoi presat cu ajutorul unui mecanism acționat de minimum 4 cilindri hidraulici cu dublă acțiune. Închiderea și deschiderea benei, precum și mișcarea înainte–înapoi a dispozitivului de descărcare sunt controlate manual prin două manete dotate cu supape de control. În interiorul capacului colector nu trebuie să existe puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a evita operațiuni dificile sau periculoase de întreținere. Robinet de descărcare a apei murdare/reziduale sub benă Toată caroseria protejată împotriva ruginii și a rezidurilor de ulei. Stratul de protecție anticorozivă primer aplicat cu grosimea de 40 microni. Stratul final de vopsea în culoarea solicitată de 40 microni	
--	--	--	--	--	--	--

				Stratul final de vopsea în culoarea solicitată de minim 40 microni Notă: Suprastructura de compactare a gunoiului menajer include o bena încărcare cu mecanism de comprimare și un dispozitiv de evacuare în interiorul caroseriei. Instalația hidraulică și mecanismul de control, toate funcțiile și distribuția încărcăturii montate în mod convenabil, în concordanță cu specificația tehnică a șasiului de autocamion pe care acestea sunt montate. Costurile pentru înregistrarea camionului pe autoritatea contractantă vor fi suportate de către antreprenor	Notă: Suprastructura de compactare a gunoiului menajer include o bena încărcare cu mecanism de comprimare și un dispozitiv de evacuare în interiorul caroseriei. Instalația hidraulică și mecanismul de control, toate funcțiile și distribuția încărcăturii montate în mod convenabil, în concordanță cu specificația tehnică a șasiului de autocamion pe care acestea sunt montate. Costurile pentru înregistrarea camionului pe autoritatea contractantă vor fi suportate de către antreprenor	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova