

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1784115673571** din **15.07.2026**

Obiectul achiziției: ***Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2025***

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul V: Utilaje sanitare								
1.	44110000-4	Closet WC set (complect cu gofra)	MEITAO	China	Chaozhou Mingtuo Ceramic Co	Closet WC set (complect) Closet pentru copii - este destinat dotării bailor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, intrucat imbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Closet WC set (complect cu gofra)	Conform standardului producătorului
2.	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/ copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Mecanizm pemnru veceu/ copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală	Conform standardului producătorului
3.	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală (Rem complet p-ru viceu/copii)	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală	Conform standardului producătorului

						<i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>		
4.	44110000-4	Baterie pentru cadă cu set de duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	Baterie pentru cadă cu set de duș	Conform standartului producatorului
5.	44110000-4	Baterie pentru bucatarie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 InstalarePe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	Baterie pentru bucatarie	Conform standartului producatorului
6.	44110000-4	Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12	Baterie pentru lavoar	Conform standartului producatorului

						Instalare Pe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda		
7.	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	Rigamonti	Italia	Officine Rigamonti S.p.a	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (3ata) – M (3ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	Conform standartului producatorului
8.	44110000-4	Robinet PPR d=32	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	Conform standartului producatorului
9.	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Conform standartului producatorului
10.	44110000-4	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	Conform standartului producatorului
11.	44110000-4	Furtun apa flexibil cu ştuţ lung 80 cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun apa cu ştuţ lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	Furtun apa flexibil cu ştuţ lung 80 cm	Conform standartului producatorului
12.	44110000-4	Furtun pentru baterie (1,5-2m)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza	Furtun pentru baterie (1,5-2m)	Conform standartului producatorului

						pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.		
13.	44110000-4	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	Conform standartului producatorului
14.	44110000-4	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	Conform standartului producatorului
15.	44110000-4	Trecere (d=32x d=40) PPR	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Trecere (d=32x d=40) PPR	Trecere (d=32x d=40) PPR	Conform standartului producatorului
16.	44110000-4	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular şi țeavă flexibilă 40x40/50,	SC	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Turcia	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular şi țeavă flexibilă 40x40/50	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular şi țeavă flexibilă 40x40/50,	Conform standartului producatorului
17.	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin şi țeavă flexibilă 40x40/50 albă	SC	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Turcia	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin şi țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin şi țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Conform standartului producatorului
18.	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Conform standartului producatorului
19.	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Conform standartului producatorului
20.	44110000-4	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare şi transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	Conform standartului producatorului

						rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.		
21.	44110000-4	Rezervor de toaletă	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atat la semi-inaltime cat si pe vasul WC, fiind izolat impotriva formarii condensului. Acesta are 380 mm latime si 700 mm inaltime. Rezervorul este dotat cu doua volume de spalare, unul de 3L si unul de 6 L.	Rezervor de toaletă	Conform standartului producatorului
22.	44110000-4	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	Rigamonti	Italia	Officine Rigamonti S.p.a	Teu PP-R d20mm este folosit in instalatiile interioare cu apa calda si rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	Conform standartului producatorului
23.	44110000-4	Trecere polipropilenă PPR Ø 20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la	Trecere polipropilenă PPR Ø 20	Conform standartului producatorului

						substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata		
24.	44110000-4	Cot polipropilenă PPR Ø 20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.	Cot polipropilenă PPR Ø 20	Conform standartului producatorului
25.	44110000-4	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	Conform standartului producatorului
26.	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer).	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	Conform standartului producatorului

						Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata		
27.	44110000-4	Gofre pentru weceu	SC	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente: Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură şi coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate şi adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar şi la sistemul de canalizare. Garniturile de etanşare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opţional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opţional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziţia dorită.	Gofre pentru weceu	Conform standartului producatorului
28.	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3,	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	Conform standartului producatorului

						denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata		
29.	44110000-4	Furtun pentru grădină Ø 25	Datka	Turcia	Datka Plastik Sanayi Ltd	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi). -furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	Furtun pentru grădină Ø 25	Conform standartului producatorului
30.	44110000-4	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	Hydro-Fit	China	Ningbo Fit Sanitary Ware Co	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă.	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	Conform standartului producatorului

						Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse. Construcție rezistentă din plastic durabil.		
31.	44110000-4	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	Conform standartului producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19**