

Amenajarea teritoriului,,Izvorul la Tamara" din parcul,,Valea morilor"

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,062
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,021
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (2.08m3*1,6t)	t	3,328
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra naturala de cosauti 0,4m*52ml* 0.06m=1.25m3)	m2	20,800
5	TsC60C	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	0,112
6	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (Cot d-110mm 67gr - 4 buc, Teu D110*110 90gr. - 4buc)	m	52,000
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)	m3	5,620
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	6,240

1	2	3	4	5
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	6,240
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,400
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din piatra naturala de cosauti f/f)	m3	11,232
12	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Plase sudate Bp1 100mm*100mm*2.5mm= 1.2kg/m2*20.8m2)	kg	24,960
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Betokontakt)	m2	20,800
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,800
15	CG01A1, K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (adauga 1cm cu K=2)	m2	20,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund Supraton Extra)	m2	20,800
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de piatra naturala de cosauti f/f) 20.8m2*0.06m= 1.25m3	m2	20,800

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.