

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție
ocds-b3wdp1-MD-1553853194191 din 29.03.2019

Achiziționarea îmbrăcămintei complexului scenic a Palatului Național "Nicolae Sulac"

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8

LOTUL 1. Achiziția îmbrăcămintei complexului scenic a Palatului Național "Nicolae Sulac" din mun. Chișinău

				Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 4,5 m Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, <i>sau</i> DIN 4102 B1, <i>sau</i> NFP 92503-505 M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 4,5 m Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, <i>sau</i> DIN 4102 B1, <i>sau</i> NFP 92503-505 M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, <i>sau</i> DIN 4102 B1, <i>sau</i> NFP 92503-505 M1.
1.1. Culise de bază. Velvet – Bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²		MD	IPC ICAM SA			
1.2. Suft. Velvet-Bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²		MD	IPC ICAM SA	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 3 m. Lățimea - 27 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2 Tip B, <i>sau</i> DIN4102B1, <i>sau</i>	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 3 m. Lățimea - 27 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2 Tip B, <i>sau</i>	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2 Tip B, <i>sau</i> DIN4102B1,

				NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	sau NFP92503-505M1.
1.3.Fundal. Velvet – bumbac NDFR Greutatea: 500g/m ²		MD	IPC ICAM SA	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 16 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Culoare – negru. Montură – cordon 30 cm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 16 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de 0,8.	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1.
1.4.Cortina de bază cu fanjuri. Velur de catifea-bumbac. NDFR Greutatea 565 gr/m + franjuri 22 cm + ornament de asupra franjurilor 20 cm.		MD	IPC ICAM SA	Culoare – roșu închis. Montură - gringle 40 cm. Tipul de draperie - draperie 50%. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz, coeficientul de absorbție a sunetului nu va fi mai mic de	Culoare – roșu închis. Montură - gringle 40 cm. Tipul de draperie - draperie 50%. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. Efectul Blackout. Cerințe acustice – de la 1000 Ghz până la 5000 Ghz,	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1.

				0,8	coeficientul de absorbtie a sumetului nu va fi mai mic de 0,8	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.
1.5. Partea de dos a cortinei. Twill – Polister. IFR. NFPA 701 Greutatea – 255 gr/m ²		MD	IPC ICAM SA	Culoare – sur. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701. Efectul Blackout.	Culoare – sur. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 14 m. Lățimea - 14 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701. Efectul Blackout.	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS 5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.
1.6. Cortina intermediara de tip austriac. Golden Lurex Satin. NDFR. NFPA 701 /75% Polyester, 25% Polyamide Greutatea 80 g/m ²		MD	IPC ICAM SA	Culoare – auriu. Montură-cordon 30 cm. Gringle la fiecare cusătură verticală/intervalul cusăturilor verticale 1,6 m, 19 intervale. Tipul de draperie – Austriac cu draperie 50%. Înălțimea - 16 m. Lățimea – 30,4 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.	Culoare – auriu. Montură-cordon 30 cm. Gringle la fiecare cusătură verticală/intervalul cusăturilor verticale 1,6 m, 19 intervale. Tipul de draperie – Austriac cu draperie 50%. Înălțimea - 16 m. Lățimea – 30,4 m. Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.	Siguranță la incendiu, conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.
1.7. Fundal- cycloramama Cotton Canvas. NDFR. NFPA 701 Greutatea 220 g/m ²		MD	IPC ICAM SA	Culoare – natural. Montură - gringle 30 cm. Buzunar la capăt p/u țevă de 48 mm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 30 m. Siguranță la incendiu conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.	Culoare – natural. Montură - gringle 30 cm. Buzunar la capăt p/u țevă de 48 mm. Tipul de draperie - drept. Înălțimea - 16 m. Lățimea - 30 m. Siguranță la incendiu conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.	Siguranță la incendiu conform Standardelor: BS5867: Part 2, Tip B, sau DIN4102B1, sau NFP92503-505M1. NFPA 701.
1.8. Instalarea și		MD	IPC ICAM SA	Conform cerințelor	Conform cerințelor	Standardele tehnice și

montarea				Beneficiarului	Beneficiarului	mecanice specifice tipului de edificiu în vigoare pe teritoriul R. M.
TOTAL						



Semnat: **MVA** Numele, prenumele: **Todorov O.V.** în calitate de: **Director general**
Ofertantul: **IPC "ICAM" SA** Adresa: **MD-2001, mun. Chisinau, str. Tighina, 65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.**