

Specificații tehnice:

nr. LO T	Denumirea bunurilor	Un. de măs.	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7
1	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
2	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, температура - "de la –20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
3	Filtru cu senzor de preseune Dn25	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, температура - "de la –20 C pana la +60 C"	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм

			5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
4	Filtru cu senzor de preseune Dn50	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
5	Filtru oțel Ду 25	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
6	Filtru oțel Ду 50	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм

			naturale neagresive			
7	Filtru oțel Ду 100	buc.	Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 30546.1 30546.2 30546.3	Rusia	Промарм
8	Dop oțel pentru sudură Д 50	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
9	Dop oțel pentru sudură Д 32	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
10	Dop oțel cu filet intern Д 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
11	Dop oțel cu filet intern Д 20	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
12	Dop oțel cu filet intern Д 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD

			naturale neagresive	17376:2003 17378:2003 17379:2003		
13	Dop oțel cu filet intern Д 32	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
14	Dop oțel cu filet intern Д 50	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
15	Dop oțel cu filet extern Д 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
16	Dop oțel cu filet extern Д 20	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
17	Dop oțel cu filet extern Д 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
18	Dop bronz cu filet intern Д 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
19	Dop bronz cu filet intern Д 20	buc.	1) Marca otelului - cr20	ДСТУ ГОСТ	China	Hebei Minhai Pipe Fitting

			2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003		CO.,LTD
20	Dop bronz cu filet intern Д 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
21	Dop bronz cu filet intern Д 32	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
22	Dop bronz cu filet intern Д 40	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
23	Dop bronz cu filet extern Д 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
24	Dop bronz cu filet extern Д 20	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
25	Dop bronz cu filet extern Д 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD

26	Dop bronz cu filet extern Д 32	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
27	Dop bronz cu filet extern Д 40	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ДСТУ ГОСТ 17380:2003 17375:2003 17376:2003 17378:2003 17379:2003	China	Hebei Minhai Pipe Fitting CO.,LTD
28	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăperea/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flanse - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
29	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăperea/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO

			6) Distanța dintre flanse - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
30	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flanse - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
31	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flanse - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO

			mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
32	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 65	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742- 001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO
33	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 -	TY 3742- 001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO

			457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
34	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
35	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO

36	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 200	buc. ·	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
37	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 250	buc.	) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 140mm, Dn32 - 165mm, Dn40 - 165mm, Dn 50 - 203 mm, Dn65 - 222mm, Dn 80 - 241 mm, Dn 100 - 305 mm, Dn150 - 394mm, Dn200 - 457mm, Dn250 - 533mm. 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
38	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii -	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO

	Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32		incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
39	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742- 001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO
40	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 100 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 100	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742- 001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO
41	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 150 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 150	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной	TY 3742- 001- 91358894- 2010	Rusia	ALSO

			6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
42	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 200 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 200	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
43	Robinet cu bilă cu mufe Ду 15	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998	Turcia	KAS
44	Robinet cu bilă cu mufe Ду 20	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998	Turcia	KAS
45	Robinet cu bilă cu mufe Ду 25	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune	EN 331:1998	Turcia	KAS

			macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
46	Robinet cu bilă cu mufe Ду 32	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998	Turcia	KAS
47	Robinet cu bilă cu mufe Ду 40	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998	Turcia	KAS
48	Robinet cu bilă cu mufe Ду 50	buc.	Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998	Turcia	KAS
49	Robinet cu bilă	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa,	ГОСТ Р	Rusia	Иларт

	izolat КШИИ pentru sudura Ду 50		temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	54808-2011		
50	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Ду 80	buc.	1) Presiunea - 1,6МПа, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ Р 54808-2011	Rusia	Иларт
51	Robinet din bronz cu cep Ду 20	buc.	1) Presiunea - 1,6МПа, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
52	Robinet din bronz cu cep Ду 32	buc.	1) Presiunea - 1,6МПа, temperatura - "-30 оСдо +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3742-001-91358894-2010	Rusia	ALSO
53	Robinet cu bila cu	buc.	1) Presiunea - 1,6МПа,	ГОСТ	China	Ningo Amico

	mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15		temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	23289-2016		Copper Valves Manufacturing INC
54	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627ПМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627ПМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 23289-2016	China	Ningo Amico Copper Valves Manufacturing INC
55	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 23289-2016	China	Ningo Amico Copper Valves Manufacturing INC
56	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627ПМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627ПМ.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oCдо +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 23289-2016	China	Ningo Amico Copper Valves Manufacturing INC
57	Cot oțel de 90 grade Д 32	buc.	1) Marca otelului - ст20	ТУ У 27.2-23392043-	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”

			2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	003		
58	Cot oțel de 90 grade Д 40	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
59	Cot oțel de 90 grade Д 80	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
60	Cot oțel de 90 grade Д 100	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
61	Cot oțel de 90 grade Д 20	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
62	Cot oțel de 90 grade Д 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
63	Cot oțel de 90 grade Д 50	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
64	Cot oțel de 90 grade Д 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
65	Cot oțel de 90 grade Д 250	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
66	Flanse din oțel Ду 50	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
67	Flanse din oțel Ду 65	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa	ТУ У 27.2-23392043-	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”

			4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	003		
68	Flanse din oțel Ду 25	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
69	Flanse din oțel Ду 40	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
70	Flanse din oțel Ду 80	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
71	Flanse din oțel Ду 100	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
72	Flanse din oțel Ду 32	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
73	Flanse din oțel Ду 200	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa	ТУ У 27.2-23392043-	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”

			4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	003		
74	Flanse din oțel Ду 150	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
75	Flanse din oțel Ду 250	buc.	) Marca oțelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительныйвыступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
76	Trecere oțel Д 57x32	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
77	Trecere oțel Д 57x25	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
78	Trecere oțel Д 76x57	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
79	Trecere oțel Д 89x57	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
80	Trecere oțel Д 108x57	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
81	Trecere oțel Д 57x40	buc.	1) Marca oțelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”

			3) Fără teșitură			
82	Trecere oțel Д 108x89	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
83	Trecere oțel Д 159x89	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
84	Trecere oțel Д 89x76	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
85	Sgon oțel Ду 25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
86	Sgon oțel Ду 50	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
87	Sgon oțel Ду 32	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
88	Sgon oțel Ду 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
89	Mufe oțel Ду 32	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
90	Mufe oțel Ду 20	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
91	Mufe oțel Ду 15	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
92	Trecere oțel Ду 40x25	buc.	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”

			3) Fără teșitură			
93	Trecere oțel Ду 40x32	buc.	1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
94	Vană oțel cu flanșă Ду100 L=230mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
95	Vană oțel cu flanșă Ду50 L=180mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
96	Vană oțel cu flanșă Ду80 L=280mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
97	Vană oțel cu flanșă Ду80 L=210mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
98	Vană oțel cu flanșă cu pană și tijă supapei fără glisare Ду 50 L=180mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
99	Vană oțel cu flanșă Ду200 L=230mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод
100	Vană oțel cu flanșă Ду150 L=280mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод

			naturale neagresive			
101	Contrapiuliță din oțel Ду 15	buc.	1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2-23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
102	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительного-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	Газпроммаш
103	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительного-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	Газпроммаш
104	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительного-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	Газпроммаш
105	Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительного-запорный (ПЗК) Ду 50	buc.	Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50	ТУ 4859-024-36214188-2000	Rusia	Газпроммаш
106	Clapeta anti-retur Dn 100 Обратные клапана	buc.	Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740-035-83272983-2013	Rusia	Пермский трубопроводный завод

	фланцевые Ду 100 Ру 16					
107	Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50	buc.	Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 3740- 035- 83272983- 2013	Rusia	Пермский трубопроводны й завод
108	Filet otel Ду 25	buc.	1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
109	Filet otel Ду 20	buc.	1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ТУ У 27.2- 23392043- 003	Ucrain a	ТОВ „Олбрізсервіс”
110	Compensator cu flanșe D200 L=240mm	buc.	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip de conexiune - filet 5) cursa axiala - 30 mm 6) Вид компенсатора: Сильфонный 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 10028-7 TSE EN 10305/3 , 10305/4 TSE EN 10219/2 TS 818 EN 14917 EN 10025/1	Turcia	AYVAZ

14.02.2025

Cu stimă,

Rotaru Vadim

Administrator