

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1757074021392 din <u>05.09.2025</u>
Obiectul achiziției: Ferestre PVC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ferestre PVC	Ferestre PVC	Ucraina	SRL “Fluxmeșter-V.A.”	Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 1770 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 4 camere; Lățimea profilului: 60 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E;	Ferestre din PVC Material: PVC rigid; Dimensiunile ferestrei: 1120 x 1770 mm Clasa profilului: Clasa A Numărul de camere: 5 camere; Lățimea profilului: 70 mm; Culoarea profilului: alb; Grosimea pereților interiori: 2,5 mm; Grosimea pereților exterior : 2,8 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-24-4 (32 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 32 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E;	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 SM EN 14351-1+A2:2016

				Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV , PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezgheț); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici Măsurarea, demontarea ferestrelor existente, livrarea și instalare vor fi incluse în preț;	Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 600 mm din PVC, culoarea alb; Glaf exterior: dimensiunea: 250 mm din aluminiu, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV , PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezgheț); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici Măsurarea, demontarea ferestrelor existente, livrarea și instalare vor fi incluse în preț;	
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bold Arcadie În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Fluxmester-V.A. Adresa: s. Corlateni, r-nul Riscani