


INSPECTION CERTIFICATE

ŚWIADECTWO KONTROLI ODBIORCZEJ 3.1

No: IC/25/2581

This document is a certificate based on acceptance control type 3.1 according to the standard EN 10204: 2006, issued by the (CEN) European Committee for Standardisation. This certificate is issued on the basis of producer's test reports or independent control institutions. This document concerns materials and technical accessories provided on the basis of an order and specified for batches and complies with the applicable regulations and directives of the European Commission, valid throughout the (EEA) European Economic Area. Niniejszy dokument jest świadectwem opartym na kontroli odbiorczej rodzaj 3.1 w rozumieniu normy EN 10204:2006, wydanej przez (CEN) Europejski Komitet Normalizacyjny. Świadectwo to wystawione jest na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta lub niezależne instytucje kontrolne. Dokument dotyczy wyrobów dostarczonych na podstawie zamówienia i określonych co do partii i spełnia odpowiednie przepisy i dyrektywy Komisji Europejskiej, obowiązujące na całym (EEA) Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Name of product:	Fiberglass Braided Rope ST550 S		
Nazwa produktu:	Sznur szklany pleciony ST550 S		
Batch number / Numer partii:	258		
Packaging:	5kg for small and 10kg bobbins for bigger sizes. 20 kg bobbins for sizes over 30mm.		
Pakowanie:	Zwoje 5kg, 10kg dla większych rozmiarów i 20 kg dla rozmiarów ponad 30mm.		
Description of article:	Fiberglass braided ropes odourless, white colour. Square profiles, sizes from 4x4 mm to 80x80 mm. Rope's length is related to particular size.		
Charakterystyka wyrobu:	Sznur pleciony z włókna szklanego, bezzapachowy, w kolorze białym. Profile kwadratowe w rozmiarach od 4x4 do 80x80mm. Długość sznura zależna od rozmiaru.		
Technical parameters / Parametry techniczne:	Density	0,9 – 1,1 g/cm ³	Gęstość
	Chemical resistance	0 – 14 ph	Odporność chemiczna
	Diameter of fibers	11µm	Średnica włókien
	Thickness tolerance	+/- 10%	Tolerancja grubości
	Water content	max 2,5%	Wilgotność
	Classification temperature	550°C	Temperatura klasyfikacyjna
	Chemical composition:		Skład chemiczny:
	Al ₂ O ₃	5 – 8 %	Al ₂ O ₃
	SiO ₂	64 - 68%	SiO ₂
	CaO	8 - 10%	CaO
	Na ₂ O+ K ₂ O	12%	Na ₂ O+ K ₂ O
Source report /Raport źródłowy:	24IC01 dated 28th Mar 2025		
Safety of usage:	This product may cause mechanical skin irritation (itching). It is recommended to use clothing with long sleeves, gloves, protective goggles and dust mask during handling with fiberglass articles.		
Bezpieczeństwo użytkowania:	Ten produkt może powodować mechaniczne podrażnienie skóry (swędzenie). Zaleca się by podczas pracy z wyrobami z włókna szklanego używać odzieży z długimi rękawami, rękawic, okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych.		
Issuer / Wystawca:	SINOGRAPH SA, Osadnicza 1, Toruń, Poland		
Issued date / Data wystawienia:	28.05.2025		


The quality supervisor signature
mgr inż. Jarosław Jeliński

For the validity of this document, the



The checker of documentation
mgr Joanna Świątkowska

For the validity of this document, the two signatures and stamp are obligatory needed. Since over 20 years we specialise in scope of industrial materials and accessories. We perform diagnostic and research of material structures. We are a partner of technology and scientific institutes and we have a number of approvals and certificates of domestic and foreign issuers.



Dla ważności, dokument ten wymaga dwóch podpisów i pieczęci. Od ponad 20 lat specjalizujemy się w zakresie dostaw materiałów i akcesoriów przemysłowych. Wykonujemy badania oraz diagnostykę struktur i materiałów. Jesteśmy partnerem instytutów i placówek naukowych oraz posiadamy szereg świadectw kwalifikacyjnych, atestów oraz aprobat technicznych instytucji krajowych i zagranicznych.