

Categorie	Parametru	Cerință minimă	Valoare propusă	Confirmare / Observații
Profil PVC	Număr de camere *	5 camere	5 camere	
	Lățime profil * (mm)	70 mm	76 mm	
	Clasa profilului	Clasa A	Clasa A	
	Grosime pereți exteriori (mm)	2,5 mm	2,8 mm	
	Armare – material și grosime	oțel zincat ≥ 2 mm	oțel zincat ≥ 2 mm	
	Brand / producător **	—	Salamander	
Sticlă termopan	Configurație *	4-16-4 (o cameră)	4-24-4 (o cameră)	
	Grosime totală (mm)	24 mm	32 mm	
	Coeficient transfer termic U * ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)	—	1.4 $\text{W/m}^2 \cdot \text{k}$	
	Tip sticlă / proprietăți optice	LOW-E, aspect neutru, fără efect de oglindă	LOW-E,	
	Transmitanță luminoasă (%)	$\geq 70\%$	82 %	
	Izolare fonică * (dB)	≥ 45 dB	45 dB	<i>se evaluează pentru ansamblu: sticlă, profil, garnituri</i>
	Brand / producător **	—	Siegenia, seria Titan	
Feronerie	Aerisire prin microventilație	da	da	
	Tip de microventilație *	—	în trepte	<i>(ex. bazică / în trepte)</i>
	Sistem de deschidere	oscilo-batant	oscilo-batant	
	Limitator de deschidere *	—	—	
	Elemente antifracție (parter) **	recomandat	Recomandat la parter	
	Elemente de protecție *	—	Conus antifurt la parter	
	Brand / producător **	—	KRAFT	
Pervazuri	Interior: lățime (mm)	≥ 300 mm	300 mm	
	Interior: grosime * (mm)	≥ 18 mm	22 mm	
	Material pervaz interior	PVC	PVC	
	Exterior: lățime (mm)	≥ 200 mm	200 mm	
	Material glaf exterior	Aluminiu	Aluminiu	
	Brand / producător **	—	Turcia	
Garanție	Pentru profil PVC ** (ani)	≥ 5 ani	5 ani	
	Pentru geam termopan **	≥ 3 ani	10 ani	
	Pentru feronerie **	≥ 2 ani	2 ani	
	Pentru pervazuri și glafuri **	≥ 2 ani	2 ani	
	Pentru lucrări de montaj **	≥ 1 an	1 an	
Încredere	Măsurători efectuate la fața locului și confirmate **	—		<i>act + foto</i>

Numele participantului: Braga&Company SRL

Nume și semnătura persoanei responsabile: Braga Romeo

Data completării: **03.09.2025**