

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Reparatia unei portiuni din strada Glorie nr. 12 pina la nr. 46 si a unei portiuni din strada Glorie nr.12 pina la nr.46 si a unei portiuni de trotuar din s. Goianul Nou, comuna Stauceni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2021		
		Luna				
		VIII	IX	X	XI	
	1. Reparatia drumului					
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	x				
2	Incarcarea in auto gunoi, frunze	x				
3	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	x				
4	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	x				
5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	x				
6	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	x				
7	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, H=6 cm - la supralargiri	x				
8	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea casetei h=30 cm)	x				
9	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	x				
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	x				
11	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	x				
12	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	x				

	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II					
13	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	x				
14	Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec din agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SM-EN 12620 +A1:2008) H=10 cm		x			
15	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr. 31,5-63 LA/30, h=20 cm)		x			
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2		x			
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) K=1,50		x			
18	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 adaugator la norma DB 16H)		x			
	2. Borduri mari					
19	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala desc. in depozit teren cat. II.	x				
20	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm sub bordure	x				
21	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm. pe fundatie de beton C12/15)	x				
22	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare - dupa bordure	x				
23	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	x				
	3. Ajustarea fintinilor - 18 buc.					
24	Demontarea capacelor la camine		x			
25	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale		x			
26	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor		x			

	de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor demontate anterior)					
	4. Constructia trotuarului					
27	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)			x		
28	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			x		
29	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)			x		
30	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			x		
31	Lucrari la descarcare			x		
32	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr. 8-40 mm, la trotuare			x		
33	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=10 cm sub bordure			x		
34	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C20/25)			x		
35	Beton C12/15 (se exclude de la norma DE 11A)			x		
36	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (beton asphaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108)			x		

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"