

## Gidro R

### DESCRIERE PRODUS

Vipoil Gidro R este un ulei hidraulic cu un nivel ridicat nivel de performanță. Este produs din petrol foarte rafinat uleiuri de bază și aditivi multifuncționali cu îmbunătățiri filtrabilitate, anti-oxidant, anticoroziune, anti-uzură, deprimant, proprietăți demulsionante și anti-spumă. Uleiul Gidro R este destinat utilizării în sistemele hidraulice ale echipamentelor industriale funcționează sub sarcini mecanice și termice mari, echipate cu unități servo-hidraulice, sisteme de control proporțional Uleiurile hidraulice HLP îndeplinesc cerințele DIN 51524-2. Acestea îndeplinesc cerințele de performanță ale celor mai multe sisteme hidraulice. Ele pot fi folosite în sisteme hidraulice ale echipamentelor mobile.

### NIVEL DE PERFORMANTE

ISO VG 22  
ISO-L-HM  
ISO 11158 HM  
DIN 51524 Part II - HLP  
ISO 6743-4 HM

AFNOR NF-E-48603 HM

### CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO		VG	22
Densitate@ 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	860
Vascozitate cinematica @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
Vascozitate cinematica @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	4,8
Indice de vascozitate		ASTM D2270	113
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>190
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-42

### DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

### SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparirii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293  
Email: [technical@vipoil.ro](mailto:technical@vipoil.ro)

Tel: + 40 232 254 153  
Web: [www.vipoil.ro](http://www.vipoil.ro)