

Cod CVT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țară de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Indicatoare rutiere						
1	5.50.1 / 2 (700x700)				Indicatoarele rutiere trebuie să fie conform standardului EN 12899 - 1:2007 - Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1,2mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui preț este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1,5mm ambustiată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de exploatare garantată este de peste 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare. - Metizele și sistemul de fixare inclus în costul indicatoarelor.	Indicatoarele rutiere sunt conform standardului EN 12899 - 1:2007 - Indicatoarele rutiere sunt executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1,2mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. - Indicatoarele sunt protejate împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi sunt vopsite în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. - Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui preț este inclus în prețul indicatorului sunt executate din tablă de oțel având grosimea de 1,5mm ambustiată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. - În condiții normale de exploatare durată de exploatare garantată este de peste 7 ani de la data fabricării. - Indicatoarele sunt confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare. - Metizele și sistemul de fixare sunt incluse în costul indicatoarelor.	EN 12899 - 1:2007
2	5.50.1 / 2 (900x900)						
3	2.1 (900x900x900)						
4	2.2 (700x700)						
5	2.3 - 2.4 (700x700)						
6	1.21 (900x900x900)						
7	6.3.1 (350x700)						
8	3.1 (Ø700)						
9	3.2 (Ø700)						
10	3.4 (Ø700)						
11	3.27 (Ø700)						
12	3.27 (Ø900)						
13	3.31 - 3.32 (Ø700)						
14	4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.4 (Ø700)						
15	6.15 (700x700)						
16	4.2.1 / 4.2.3 / 4.3 (Ø700)						
17	5.6.1 (600x900)						
18	5.54.1/2 (1050x700)						
19	3.21 (Ø700)						
20	5.36 (1050x350)						
21	5.48.1 (700x700)						
22	5.14 (700x700)						
23	5.51.1 - 5.51.2 (700x700)						
24	1.34.1 - 1.34.2 (700x700)						
25	6.24.1 / 6.24.3 (850x350)						
26	D 5.37.1-3 (1050x700)						
27	D 5.73 (700x350)						
28	1.16.2 (900x900x900)						
29	1.18.3 (900x900x900)						
30	5.39.1 (700x700)						
31	5.43 (700x700)						
32	3.16 (Ø700)						
33	5.45.1 (700x700)						
34	5.45.2 (700x700)						
35	1.32.1 (340x1250)						
36	1.32.2 (340x1250)						
37	5.37.1-5.37.3 (1400x700)						
38	5.65 / 5.66 (2000x1020)						
39	1.34.1 / 1.34.2 (900x900)						
40	1.20 (900x900x900)						
41	Țeavă zincată (lungimea totală a țevii 8 750 m)		Romania	Girod	Diametrul Ø de la 56 pînă la 62mm, grosimea peretelui 2-3mm, lungime bucată țeavă - 3,5 m (lungimea totală a țevii - 8 750 m)	Diametrul Ø de la 56 pînă la 62mm, grosimea peretelui 2-3mm, lungime bucată țeavă - 3,5 m (lungimea totală a țevii - 8 750 m)	
	Total						

Semnat :  Nume, Prenumele: PAHOMI SERGIU În calitate de: DIRECTOR
 Ofertantul: S.C. DORADOR LUX SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Măzinelor 12 A

