

Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel puțin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 13MHz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 -5,5 MHz " numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal)" Phased/Vector 1,5-5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) TEE 2,3-7,2 MHz NIVELE DE GRI ≥256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥6.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei media da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvina Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da PAN/ZOOM imagine în timp real da	Acuson RedWood de firma Siemens Germania 1.0 - 21.0 MHz, clasa Premium 5 14L5 4.8 – 13.6 MHz adincimia max 80 mm, 384 elemente 5C1 1.0 – 5.7 MHz max. adincime 400 mm 180 elemente, single cristal 5V1 1.1 – 4.9 MHz max. depth 300 mm 96 elements, single cristal V5Ms 3.0 – 7.0 MHz max. adincime 240 mm 64 elements FOV 90° 256 334 dB 40 8,847,360 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da <i>eSie Measure Clarify™ vascular enhancement technology</i> Da <i>syngo® Velocity Vector Imaging (VVI)</i> Da Da
--	--

image înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate $\geq 512\text{GB}$ SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice Modul ECG Cablu ECG inclus adult da Măsurarea automată a fracției de ejeție da MONITOR rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080\text{px}$ $\geq 23''$ Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Monitor integrat de control touch screen $\geq 12''$ Panou de control reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da Garanție 1 an	256GB SSD for OS 500GB SSD for 2nd Da Da Da Da Da <i>Virtual Touch Strain Imaging</i> <i>Virtual Touch Shear Wave</i> <i>Virtual Touch Point Shear Wave</i> optie Da <i>eSie Left Heart</i> 21.5" LCD 1920 x 1080 180 Da 13.3" 1,920 x 1,080 p Da Da Da Da 2x USB 2.0-A 4x USB 3.0-A Da 1
---	---