

KANION
2022-11-16



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

www.kanionco.com


www.kanion-sda.com

kanion@kanionco.com


+86 755 8225 6034



premium











Optional features



Smart App Controller
works with the
Google Assistant amazon alexa



Specificatii standard




Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană

Model	Descriere		Citat (FOB)	Teavă și cablu		Certificat UE
KWSM-09IR32HF	9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz			-		 
KWSM-12IR32HF	12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz			-		
KWSM-18IR32HF	18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz			-		
KWSM-24IR32HF	24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz			-		
Specificatii Generale						
Model No.		KWSM-09IR32HF	KWSM-12IR32HF	KWSM-18IR32HF	KWSM-24IR32HF	
Alimentare electrică		220-240V~/50Hz/1P				
Tensiune		V	165 ~ 265			
Tip control		Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional)				
Capacitatea de racire		W	2600 (940 ~ 3300)	3500 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)
Capacitatea de incalzire			2610 (940 ~ 3360)	3520 (1000 ~ 3810)	5100 (1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)
Capacitatea medie			2600	3500	5100	6800
SEER		W/W	6.1			
Clasa energetica			A++			
EER		W / W	3.15	3.21	3.23	3.11
COP			3.4	3.61	3.71	3.33
Pdesignh medie		W	2000	2100	3800	4800
SCOP Medie declarată		W/W	4.1			
Clasa energetică (medie)			A++			
Capacitatea declarata (-10°C)		W	1900	2000	3600	4500
Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C)			100		200	300
Pdesignh (încalzire)			2650	3500	5200	6800
SCOP (încalzire)		W/W	5.1			
Clasa energetica ((încalzire))			A+++			
Capacitatea declarata (2°C)		w	2650	3500	5200	6800
Capacitate de încălzire de rezervă (2°C)			0			
Consumul anual de energie	Racire	kwh / a	149	201	293	390
	Mediu		700	735	1330	1680
	Încalzire		604	659	1373	1592
Îndepărtarea umezelii		L/ h	1	1.2	1.5	1.8
Presiunea sonoră în interior (mediu)			25		32	38
Presiunea sonoră exterioară (mediu)			40		45	45
Partea de alimentare			Exterior			
Curent de funcționare	Racire	A	4.0 (1.2 ~ 8.0)	5.8 (1.5 ~ 9.0)	8.1 (1.7 ~ 12.0)	10.7 (2.3 ~ 12.3)
	Încalzire		3.8 (1.2 ~ 9.0)	5.1 (1.5 ~ 10.0)	7.0 (1.7 ~ 13.0)	9.9 (2.3 ~ 13.5)
Consumul de energie	Racire	W	825 (240 ~ 1380)	1130 (290 ~ 1500)	1580 (330 ~ 2340)	2257 (410 ~ 2824)
	Încalzire		767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	2063 (420 ~ 3005)
Tipul de agent frigorific			R32 Agent frigorific ecologic			
Schimbător de căldură			Golden Fin			
Compresor	Tip		Rotativ			
	MFG		RECHI		GMCC	SANYO
Circulația aerului în interior (răcire/încălzire)		m3 / h	470 / 470	550 / 550	850 / 850	980 / 980
Tip ventilator de interior			Flux încrucișat			
Viteza ventilatorului de interior (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900	1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800	1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800
	Încalzire			1250 / 1150 / 1000 / 900 / 800		
	Uscare		1000	850	870	950
Outdoor fan type			Propellerfan			
Outdoor air circulation		m3 / h	1700		2600	3000
Outdoor fan speed (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630	1000 / 910 / 830 / 710 / 710	910 / 830 / 710 / 630 / 450	930 / 830 / 690 / 570 / 450
	Încalzire			950 / 950 / 830 / 710 / 710		890 / 830 / 690 / 590 / 450
Cablaaj de conectare		Miez * Dimensiune	4 * 0.75mm²			
Dispozitiv de expansiune			Capilar			
Conducta de conectare	Gas	inci	3 / 8"			1 / 2"
	Lichid		1 / 4"			1 / 4"
Zona de aplicare (aria)		m²	9 ~ 25	14 ~ 35	20 ~ 50	27 ~ 75
Max. lungimea conductei de agent frigorific		m	25			
Max. diferența de nivel			10			
Interval de temperatură de funcționare			16 ~ 31			
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C	Racire: -15 ~ 53 / Încalzire: -20 ~ 30			
	Interior		Racire: 17 ~ 32 / Încalzire: 0 ~ 30			

Dimensiuni nete (W * H * D)	Exterior	mm	698 * 255 * 190	777 * 250 * 201	910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Interior		712 * 276 * 459		853 * 602 * 349	920 * 699 * 380
Greutate netă	Exterior	kg	6.5	7.5	10	13
	Interior		22	22	35	40
Dimensiunile brute (W * H * D)	Exterior	mm	764 * 325 * 257	840 * 315 * 260	979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
	Interior		/		890 * 628 * 385	960 * 732 * 430
Greutate brută	Exterior	kg	8.5	10	13	16
	Interior		25	25	39	46
Cantitatea de încărcare		set	330	315	200	145
Condiții comerciale						

1. Garanție: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unități

Pachet și cutie pentru referință



And it feels like home...



Suitable for Every House
Easy to Install and Maintain
Energy Saving - Economy for People and the Environment
Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features
5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners
Webpage



Kanion Air Conditioners
Facebook



Kanion-sda
Webpage

