



Versie : 1.2
Datum : 1 mei 2020

SYNLUB AHPD4 15W40

Eigenschappen

Synlub AHPD4 15W40 is gebaseerd op hoogwaardige "low SAPS" additieven in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. Deze motorolie voldoet aan de meest recente eisen van automobiel en machinefabrikanten voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende dieselmotoren en heeft de volgende eigenschappen:

- een lager olieverbruik
- zeer goede "shear stability"
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende koude start eigenschappen
- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en "sludge" beperkt blijven

Toepassingen

Synlub AHPD4 15W40 is een "Heavy Duty" motorolie geschikt voor toepassing in Euro 3,4,5 en 6 voor vrachtwagens, evenals fase IIIB en IV en Tier 4i,4f voor zwaar off-roadmaterieel. Door het lage sulfaatas hebben de uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters een langere levensduur. Dit product voldoet aan en overtreft de eisen voor API CK-4. Synlub AHPD4 15W40 voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse automobiel- en machinebouwers waardoor deze olie zeer brede toepassingsmogelijkheden heeft.

** Euro 6 olieaanbevelingen verschillen per fabrikant, raadpleeg handleiding voor gebruik*

Specifications

ACEA E9 | API CK-4/CJ-4/SN | Caterpillar ECF-3 | Cummins 20086 | Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-10 LA/18 LA | Ford WSS-M2C171-F1 | JASO DH-2 | JD JDQ-78X | MAN 3575/
M3775 | MB-Approval 228.31 | MTU Type 2.1 | Mack EO-S4.5 | Renault RLD-3/4 | Volvo VDS-4.5

Typische standaardanalyses

Dichtheid 15° C	kg/m3	860
Kinematische viscositeit, 40°C	mm2/s	92,5
Kinematische viscositeit, 100°C	mm2/s	13,7
Viscositeitsindex	-	150
Vlampunt	°C	225
Stolpunt	°C	-35
TBN	mgKOH/g	8,1
Sulfaatas	%mass	1,0

Volume	Art.no.
1 ltr	311201
4 ltr	311204
5 ltr	311205
20 ltr	3112020
60 ltr	3112060
208 ltr	31120208
bulk	31120

UTB B.V.

Mandenmakerstraat 21-25
2984 AS Ridderkerk
The Netherlands

T: +31(0)88 - 0202300
F: +31(0)88 - 0202399

I: www.utb.nl
E: info@utb.nl

Vermelde productwaarden zijn indicatieve typische waarden. UTB BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele druk- of zetfouten. Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.

Mentioned product values are indicative typical values. UTB BV can not be held responsible for any printing or typographical errors. On all our transactions our general delivery and sales conditions apply.