

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferată	Standarde de referință
Lot: Mașini de banderolat bancnote							
1	Mașini de banderolat bancnote	BBF II-200	COM	Japonia	Mașini de banderolat bancnote cu banderola de hârtie termosudabilă, având următoarele caracteristici: Mașina cât și părțile componente ale acesteia se solicită a fi executate din metal inoxidabil și/sau acoperit cu vopsea rezistentă la coroziune. Dotat cu panou de comandă cu indicator (display LED) prin intermediul căruia va fi posibilă vizualizarea/presetarea temperaturii de sudare și modificarea setărilor de banderolare. Totodată echipamentul să poată fi setat pentru efectuarea procedurii de banderolare în regim manual sau automat. - Mașina va fi predestinată pentru lucru Intensiv. - Viteza de banderolare: minimum 24-25 de cicluri pe minut. - Greutatea mașinii de banderolat: maxim 20 kg. - Gabaritele orientative a mașinii de banderolat bancnote: 215 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 240 mm (În), înălțimea extensiilor reglabile 140 mm. - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei cu banderolă fiind în limitele 170-180 mm. - Gabaritele produsului care urmează a fi banderolat: - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v/230v, 50 Hz/60Hz.	-Mașina predestinată pentru lucru Intensiv. - Viteza de banderolare: minimum 24 de cicluri pe minut. - Greutatea mașinii de banderolat: 15 kg. - Gabaritele a mașinii de banderolat bancnote: 215 mm (Lăț) x 320 mm (Lung) x 240 mm (În), înălțimea extensiilor reglabile 140 mm - Tipul banderolei: Banderola de hârtie, acoperită cu un strat de polietilenă, predestinată pentru a fi utilizată la mașina de banderolat are lățimea de 40 mm, diametrul extern a rolei cu banderolă fiind în limitele 170-180 mm. - Lățime în intervalul 40 – 200 mm - Înălțime în intervalul 5 – 140 mm - Mașina urmează a fi conectată la sursa de curent electric 220v / 50Hz. - Termen de garanție – minimum 24 luni de la semnarea actului de predare-primire și testare a bunurilor. Fiecare mașină livrată va fi însoțită obligatoriu de manual de utilizare pe suport de hârtie sau electronic. Condiții de garanții: Pe perioada de garanție, Furnizorul se obligă: a) să efectueze setarea și testarea bunului la sediul Cumpărătorului de către un reprezentant calificat și să	-

				- Termen de garanție – minimum 24 luni de la semnarea actului de predare-primire și testare a bunurilor. Fiecare mașină livrată va fi însoțită obligatoriu de manual de utilizare pe suport de hârtie sau electronic. Condiții de garanții: Pe perioada de garanție, Furnizorul se obligă: a) să efectueze setarea și testarea bunului la sediul Cumpărătorului de către un reprezentant calificat și să informeze despre condițiile de exploatare corectă; b) să asigure constatarea (diagnosticarea) unei defecțiuni în maxim 4 ore (în zilele de lucru, intervalul de timp 08:00 – 17:00, iar în cazul în care la necesitatea Cumpărătorului executarea lucrărilor de diagnosticare se efectuează în orele /zilele nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare); c) în perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte (în maxim 20 zile lucrătoare de la sesizare), pe cheltuiala sa; d) pe întreaga perioadă de garanție Furnizorul va avea disponibilă o echipă tehnică capabilă să intervină în cazul defectiunilor în termen maxim de 5 zile; e) furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.	informeze despre condițiile de exploatare corectă; b) să asigure constatarea (diagnosticarea) unei defecțiuni în maxim 4 ore (în zilele de lucru, intervalul de timp 08:00 – 17:00, iar în cazul în care la necesitatea Cumpărătorului executarea lucrărilor de diagnosticare se efectuează în orele /zilele nelucrătoare, termenul de diagnosticare poate fi extins până la 5 zile lucrătoare); c) în perioada de garanție Furnizorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte (în maxim 20 zile lucrătoare de la sesizare), pe cheltuiala sa; d) pe întreaga perioadă de garanție Furnizorul va avea disponibilă o echipă tehnică capabilă să intervină în cazul defectiunilor în termen maxim de 5 zile; e) furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului _____