

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 / 21487715					Data: „08” Octombrie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026					Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	134	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (003335)	4506850+3535000+2805000	Lituania	Intersurgical	Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calitate: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Neonatali, circuit cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 10mm; cu un singur fir încălzit cu capcană de apă neo, linie de monitorizare. Circuit cu dimensiune special proiectat pentru utilizare la pacienți neonatali. Calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir" Lungime: ≥ 160 cm, cu fir încălzit și port sensor de temperatura în tubul de inspir Patru conectori suplimentari pentru conectare la diferite aparate, în funcție de disponibilitatea spitalelor Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5l, balon anestezie pentru utilizare în diverse aplicații clinice, cu conector standard de conectare, 15F și valva anti-ocluzie, nu conține latex. 2) cu conector unghiular, rotație biaxială Montura cateter (racord) cu design de tip flexibil gofrat în forma de L cu lungimea tubului de 49-100cm și greutate 8 g: - conector 15M - conector pacient 15F - conector unghiular cu port 7.6mm -rezistentă la flux la 15 ml/min: 0,4 cmH2O, -rezistentă la flux la 30 ml/min: 1,4 cmH2O, -scurgeri la 60 cmH2O: 0,3 ml/min, complianța la 60 cmH2O: 0,03 ml/cmH2O -volum intern: 11-16 ml -nu conține ftalati Procesul de producție și ambalarea produsului sunt efectuate în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1 Ambalat individual	ISO 13485 ISO 9001 ISO 15223-1 ISO 18190 ISO 5356-1 ISO 5367 ISO 14644-1 ISO 80601-2-74 ISO 80601-2-12 Certificat CE DM000649518
33100000-1	135	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (003336)	4515850+5180000+2810000	Lituania	Intersurgical	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calitate: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual	Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm, cu un singur fir încălzit Flextube de 15 mm cu capcană de apă; Circuit cu dimensiune special proiectat pentru utilizare la pacienți pediatrice. Lungime circuit ≥ 160 cm , cu fir încălzit și port de temperatura în tubul de inspir: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir" Completarea cu: 1) sac de rezervă sac de rezervă 1 L, balon anestezie pentru utilizare în diverse aplicații clinice, cu conector standard de conectare, 15F și valva anti-ocluzie, nu conține latex. 2) cu conector unghiular, rotație biaxială: - tub Smoothbore (neted pe interior) pentru un flux optim de gaze - cu cot dublu pivotant - port cu dubla deschidere (7,6mm/9,5mm) pentru bronhoscopie și aspirație, cu capac de protecție - conectori echipament/pacient: 22F - 22M/15F - lungime: 180mm - greutate: 25.3 g - rezistentă la debit gaze la 30l/min: 0,2 mbar - volumul compresibil 37.1 l/min. Procesul de producție și ambalarea produsului sunt efectuate în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1 Ambalat individual	ISO 13485 ISO 9001 ISO 15223-1 ISO 18190 ISO 5356-1 ISO 5367 ISO 14644-1 ISO 80601-2-74 ISO 80601-2-12 Certificat CE DM000649516

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Durdun Margareta În calitate de: Administrator

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa:Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chisinau, Republica Moldova