

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749099768453 din 05.06.2025
Obiectul achiziției: Climatizatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Conform caietului de sarcini.	Alimentare electrică: 220-240V, 1 fază, 50Hz Răcire nominală (Btu/h): 12000 Consum energie răcire (W): 1130 (290~1500) Curent răcire (A): 5.8 (0.8~7.3) EER (W/W): 3,02 Încălzire nominală (Btu/h): 12000 Consum energie încălzire (W): 1005 (290~1720) Curent încălzire (A): 4.8 (1.35~6.9) COP (W/W): 3,74 Putere sezonieră răcire (kW): 3,4 SEER (W/W): 6,4 Clasa de eficiență energetică (răcire): A++ Putere sezonieră încălzire (medie) (kW): 2,8 SCOP (W/W): 4,1 Clasa de eficiență energetică (medie): A+	

					Temperatură bază încălzire (Tbiv) (°C): -7 Putere sezonieră încălzire (cald) (kW): 3.4 SCOP (cald) (W/W): 5,2 Clasa de eficiență energetică (cald): A+++ Temperatură bază încălzire (cald) (°C): 2 Încălzire climat rece (kW): - SCOP climat rece (W/W): - Clasa de eficiență energetică (rece): - Temperatură bază (rece) (°C): - Toleranță temperatură minimă (°C): -15 Consum maxim energie (W): 2150 Capacitate compresor (W): 3245 Consum compresor (W): 850 Curent nominal compresor (A): 5,70 Ulei refrigerant (tip/cantitate): ESTER OIL VG74 280 Viteză ventilator interior (r/min): 1100/950/700 Debit aer interior (Hi/Mi/Lo) (m³/h):570/530/500/460 Zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) (dB(A)): 43/37.5/24/22 Putere acustică unitate interioară (dB(A)): 54 Dimensiuni unitate interioară (mm): 77×201×250 Dimensiuni ambalaj unitate interioară (mm): 840×260×315 Greutate netă/brută unitate interioară (Kg): 7/9	
--	--	--	--	--	---	--

					Viteză ventilator exterior (r/min): 780/600 Debit aer exterior (m³/h): 1750 Presiune acustică unitate exterioară (dB(A)): 54 Putere acustică unitate exterioară (dB(A)): 64 Dimensiuni unitate exterioară (mm): 712×276×459 Dimensiuni ambalaj unitate exterioară (mm): 765×310×481 Greutate netă/brută unitate exterioară (Kg):20/23 Agent frigorific: R32 GWP agent frigorific: 675 Cantitate agent frigorific (Kg): 0,52 Presiune de proiectare (MPa): 4,3/1,7 Tip termostat: Control de la distanță Temperatură funcționare interior (°C): 17~32/0~30 Temperatură funcționare exterior (°C): -15~53/-20~30 Suprafață de aplicare (m²): 16-35 WiFi inclus: Da (traseu frigorific până la 3 m.l) Garantie – 36 luni.	
Condiționar (9000BTU) la suprafața de 25 m2. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.)	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Conform caietului de sarcini.	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică – 220W, puterea consumată de încălzire 786W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,6 Puterea nominala de încălzire: min 2,7 Capacitate racire aer +17+53 Capacitate încălzire aer -15+30	CE

					Eficienta energetica: A++ Nivel zgomot interior: 22 - 42dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: R32, Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie - 36 luni Prețul va include livrarea, instalarea și punerea în funcțiune la destinatar. (traseu frigorific până la 3 m.l) Garantie – 36 luni.	
Condiționar (24000 BTU) la suprafața de 70 m2. Traseul frigorific (pina la 5 m.l.)	Aparat de aer conditionat TCL inverter 24000 Btu	China	TCL	Conform caietului de sarcini.	Alimentare electrică: 220-240V, 1 fază, 50Hz Răcire nominală (Btu/h): 24000 Consum energie răcire (W): 1980 (410~2800) Curent răcire (A): 10.5 (1.4~15) EER (W/W): 3,21 Încălzire nominală (Btu/h): 25000 Consum energie încălzire (W): 2050 (420~3000) Curent încălzire (A): 9.3 (1.3~13.7) COP (W/W): 4.1 Putere sezonieră răcire (kW): 6.81 SEER (W/W): 6,5 Clasa de eficiență energetică (răcire): A++ Putere sezonieră încălzire (medie) (kW): 4,9 SCOP (W/W): 4,1 Clasa de eficiență energetică (medie): A+ Temperatură bază încălzire (Tbiv) (°C): -7 Putere sezonieră încălzire (cald) (kW): 6.87	

					SCOP (cald) (W/W): 5,1 Clasa de eficiență energetică (cald): A+++ Temperatură bază încălzire (cald) (°C): 2 Încălzire climat rece (kW): 10,8 SCOP climat rece (W/W): 2,8 Clasa de eficiență energetică (rece): C Temperatură bază (rece) (°C): -10 Toleranță temperatură minimă (°C): -15 Consum maxim energie (W): 3700 Capacitate compresor (W): 7740 Consum compresor (W): 2085 Curent nominal compresor (A): 9,45 Ulei refrigerant (tip/cantitate): VG74/670 Viteză ventilator interior (r/min): 1150/1000/850 Debit aer interior (Hi/Mi/Lo) (m³/h):970/980 Zgomot interior (Hi/Mi/Lo/Si) (dB(A)): 44/41/38/30 Putere acustică unitate interioară (dB(A)): 57 Dimensiuni unitate interioară (mm): 1010×220×315 Dimensiuni ambalaj unitate interioară (mm): 1096×390×297 Greutate netă/brută unitate interioară (Kg): 13/16 Viteză ventilator exterior (r/min): 830/550 Debit aer exterior (m³/h): 3500	
--	--	--	--	--	--	--

					Presiune acustică unitate exterioară (dB(A)): 60 Putere acustică unitate exterioară (dB(A)): 67 Dimensiuni unitate exterioară (mm): 845×336×693 Dimensiuni ambalaj unitate exterioară (mm): 995×398×740 Greutate netă/brută unitate exterioară (Kg):46/48 Agent frigorific: R32 GWP agent frigorific: 675 Cantitate agent frigorific (Kg): 1,45 Presiune de proiectare (MPa): 4,3/1,7 Tip termostat: Control de la distanță Temperatură funcționare interior (°C): 17~32/0~30 Temperatură funcționare exterior (°C): -20~53/-20~30 Suprafață de aplicare (m²): 70 WiFi inclus: Da	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.