

Ferestre și uși din PVC cu geam termopan Instrucție de exploatare. Pașaport.



1. Generalități.
Ferestrele, ușile și vitraliile din profile cu multe camere cu geam termopan sunt destinate pentru instalarea în edificiile de locuit, administrative, obștești și de producere exploatare în condiții climatice ale Republicii Moldova cu temperatura minimă a cinci zile răcoase de minus 22 °C conform NCM (1.04.02-99, iar la folosirea termopanului "Oglindă caldă" și în regiunile de nord ale CSI.

2. Caracteristici tehnice.

Nr. Crt.	Caracteristici	Rezultatele încercărilor ferestrelor cu geam termopan
2.1	Valoarea rezistenței transmiterii de căldură conform, m ² °C/W	0.39
2.2	Etanșeitatea la apă	Clasa 9A
2.3	Permeabilitatea aerului a ferestrelor la parametrii calculați corespunzători condițiilor climatice ale RM	Clasa 4
2.4	Clasa de izolare fonică cu geamul termopan 4x16x4	2 (nivelul de protecție fonică 32-36 dB)
2.5	Durabilitatea profilului de PVC	peste 40 ani convențional
2.6	Forța de închidere-deschidere kgf	<8
2.7	Rezistența la încărcare din vânt	Clasa C1
2.8	Rezistența la acțiunea sarcinilor statice. Nr. ferestre: PVC Uși	2667 3133

NOTĂ: Toate rezultatele sunt confirmate de rapoartele corespunzătoare.

3. Condiții de tehnica securității și antiincendiarie

- 3.1 Nu se admite distrugerea geamului.
- 3.2 Nu se permite deschiderea obiectului cu canalul de ferestru deschis.
- 3.3 La curățarea profilului cu soluții de curățat inflamabile (a se vedea marcarea soluției de curățat), alături nu trebuie să fie

flacăra deschisă (chibrit, țigară, gaz) și calorifere electrice cu organe de încălzire deschise.

4. Setul de livrare al comenzii N _____

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Notă
4.1	Fereastră		
4.2	Ușa		
4.3	Pervaz		
4.3	Scurgere exterioră		
4.4	Coperină		
4.5	Plasă de țigări cu fixatoare		
4.6	Instalație de întărire cu fixare		
4.7	Set de elci pentru broșură		
4.8	Aplicatoare frontale pentru pervaz PVC (șlingă, dreapta)		
4.9	Aplicatoare frontale pentru coperină PVC (șlingă, dreapta)		
4.10	Banda de înclădire pentru părțile frontale ale pervazului, PFI.		
4.11	Aplicatoare pentru balamale ferestrei		
4.12	Capacul frontal pentru eliminare apei		

5. Construcția.

- 5.1 Caracteristica specifică a sistemului cu geam termopan este decizia constructivă după principiul sistemului 3 (S) cameral. Astfel dispunerea externă și internă a precămerelor asigură protecția termică optimă și scurgerea de apă ascunsă este simplă. Existența camerei pentru armare permite amplasarea în ea a profililor zincate de metal cu secțiunea optimă corespunzătoare cerințelor statice.
- 5.2 Profilele pentru ferestre se fabrică din PVC destinat pentru utilizare internă și externă cu viscozitatea de soc înaltă. Acesta este unul din materialele care s-a comportat stabil timp de peste 40 ani din materialele folosite în construcții.
- 5.3 Etanșezanții amplasați în exterior și interior asigură o joasă permeabilitate a apei și fonică. Datorită compoziției sale chimice etanșezanții au stabilitate înaltă la acțiunea diferitor factori climatici ca razele UV, umiditatea, aburii, stabilitate la acizi, baze și alte lichide agresive, excepție facând hidrocarburii aromatice.
- 5.4 Profilele mult timp își păstrează elasticitatea pe o perioadă de temperaturi -50°C până la +100°C.
- 5.5 În calitate de geam se folosește geamul termopan fabricat conform GOST 24866-99 din geamuri înalt calitative conform GOST 111-2001. Alte tipuri de geam se livrează de alte firme la fațada și la interiorul "Oglindă caldă".





OCPR-049

FPC „VLAKS-DİM S.R.T.

str. B. Glavan, 15,
or. Cantemir,
Republica Moldova,
Tel./fax: 0273-23-350

IN RELATION TO THE INDUSTRY

usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam

conform GOST 21519-2003; GOST 23747-88/Condiții tehnice/:

Certificat de conformitate OCpr-049 11A 009234 -19,

Data emitirii: „20.05.2019

Valabil pînă la ..20.., ..05.., 2020

Comanda Nr. _____

de pe... 201

1. Denumirea articolului: Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam;

2. Cantitatea

3. Dimensiunile articolului din profil de aluminiu în milimetri (mm):

usi din profil de aluminiu;

Finaltimea

latimes

latimea

vitrării și vitrine din profil de aluminiu:

maimes

latimea

4. Marcarca a articolului

5. Rezultatele încercărilor fizice-mecanice:

Rezistența la acțiunea sarcinilor statice, N - 2067

6. Ambalare;

- Înainte de ambalare trebuie închise cu lacat.

- Fața se acopera cu pelicula de protejare sau se invelieste cu hirtie de ambalaj in doua straturi conform GOST 8828.

conform GOST 8828.

INTEPRINDEREA PRODUCATOARE GARANTEAZA CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI
STANDARD IN CAZUL RESPECTARII DE CATRE CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVAZUTE IN
GOST 21519-1984, GOST 23747-88, GOST 24866-99



Setul section

201