

CAIET DE SARCINI

pentru Achiziția de valoare mică Nr. _____ din _____ august 2020

04 august 2020

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie capitala a OMF din s. Drăgușenii Noi**
4. Cod CPV : 45453000-7

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Platforma de intrare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,30
2	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	45,00
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planse, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,70
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuri, turnat pe loc, in incaperi cu suprafața mai mare de 16 mp k=0,7	m2	30,00
5	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,00
6	CG11A5	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaice de marmura.Pentru spalarea mozaicului proaspăt prin proiectarea unui jet de apa	m2	30,00
7	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporti de 15 cm înălțime, asezată la distanțe de 1....1,2 m prevăzută cu rondele sudate, fixată în zid de caramida sau parapet de beton, confectionată din teava din otel D=1 1/4" și otel laminat, dreaptă	m	16,00
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepunguri, opritori de zapada, gratare	kg	79,06
9	RpCR23A	Vopsirea în culori de ulei a balustradelor, grilelor și parapetelor metalice, în două straturi de vopsea	m2	6,83
2. Soclu la platforma de intrare				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	18,50
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti k=2,0	m2	18,50
12	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	18,50
13	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau	m2	18,50

1	2	3	4	5
		beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executata manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0,3		
		3. Scari poarta		
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,40
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,50
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansse, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,18
17	CC03C1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m, la placi	kg	9,00
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Be 10/B 150)	m3	0,73
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton Stilpi din teava profilata 40x40x2, H=1,5m, 5buc	kg	17,90
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudeate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	5,40
21	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	2,10
		4. Carare		
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,00
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor execute in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,00
25	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	10,00
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,00
		5. Gard		
27	RCsS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	13,50
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton Stilpi din teava profilata	kg	36,00

1	2	3	4	5
		40x40x3, H=2.0m, 6buc L=12.0m		
29	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sarma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Euro Gard H=1.550m, 6 buc	m2	23,25
30	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,48
		6. Termoizolare fatade cu polistiren 10cm		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	41,65
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	205,99
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10cm	m2	191,80
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	191,80
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	191,80
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	191,80
37	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sub balcon)	m2	5,00
38		Cornier din aluminiu	m	63,46
		7. Termoizolare glafuri cu vata minerala		
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 10cm	m2	14,20
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 2.5cm	m2	6,00
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,20
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,20
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,20
44		Cornier din aluminiu	m	60,00
		8. Soclul casa		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane	m2	17,60
46	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2	17,60

1	2	3	4	5
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti		
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade la soclu	m2	17,60
48	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat $k=0.3$	m2	17,60
		9. Pereu		
49	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,895
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuri, turnat pe loc, in incaperi cu suprafaata mai mare de 16 mp, $k=0.5$	m2	27,93
51	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	49,86
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,93
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,90
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansca, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,80
55	CC03C1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m, la placi	kg	26,89
56	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,69

Relații de contact: **0269 2-20-50, 2-20-39**

Președintele Raionului Hîncești

lucrătorie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

E.S.