

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1710764817675 din 18.03.2024							
Obiectul achiziției: <u>Cuplaje și adaptoare din fontă</u>							
Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	80 mm, 80-115mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm, 80-115mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	
2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	100 mm, 105-135mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm, 105-135mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	
3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	150 mm, 155-195mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm, 155-195mm, UNIVERSAL GT, lungimea 300 mm	
4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	200 mm, 215-258mm, UNIVERSAL GT, lungimea 340 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm, 215-258mm, UNIVERSAL GT, lungimea 340 mm	
5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	250 mm, 270-310mm, UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm, 270-310mm, UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	
6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	300 mm, 310-350mm, UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm, 310-350mm UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	

7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	400 mm, 395-435mm UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm, 395-435mm UNIVERSAL GT, lungimea 360 mm	
8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	500 mm, 505-540mm UNIVERSAL GT, lungimea 365 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm, 505-540mm UNIVERSAL GT, lungimea 365 mm	
9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	80 mm, 80-115mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 240 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm, 80-115mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 240 mm	
10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	100 mm, 105-135mm, UNIVERSAL GT, lungimea 240 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm, 105-135mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 240 mm	
11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	150 mm, 155-195mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 270 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm, 155-195mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 270 mm	
12	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	200 mm, 215-258mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 270 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm, 215-258mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 270 mm	
13	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	250 mm, 270-310mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 290 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm, 270-310mm, UNIVERSAL GT/FL, lungimea 290 mm	
14	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250 mm	300 mm, 310-356mm UNIVERSAL GT/FL, lungimea 290 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm, 310-356mm UNIVERSAL GT/FL, lungimea 290 mm	
15	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250 mm	400 mm, 395-435mm UNIVERSAL GT/FL, lungimea 300 mm	Polonia / Italia	IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm, 395-435mm UNIVERSAL GT/FL, lungimea 300 mm	

Parametrii tehnici solicitati conform cerintelor:

- Model produs: Universal GT, Universal GT/FL;
- Sistem de prindere cu mufe independent la fiecare capat al cuplajului;
- Montare la retele de distributie a apei potabile din PE, PVC, OTEL, FONTA si AZBESTOCIMENT;
- Unghiul de deviere de la axa conductei 8° (UNIVERSAL GT)
- Garnitura din cauciuc: EPDM, conform (UNE EN 681/1), pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chear si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune;
- Material: fonta ductila GGG-50, acoperite cu vopsea EPOXY
- Sistem de prindere cu mufe independent la fiecare capat al cuplajului
- Montare in orice pozitie. Locul de montare - sol, camin.
- Temperatura mediului de functionare: -20 +95 °C;
- Conexiune prin flanse(pentru adaptoare fonta) - prin buloane si piulite anticorozive.
- Accesorii din fonta ductila sint marcate cu urmasorii parametri tehnici: diametrului nominal DN, presiunea nominal PN, marca de fabrica, denumirea producatorului, modelul, data si anul fabricarii (minim 2023);
- Interior si exterior cu acoperire anticoroziva din epoxid si vopsea pulverulenta cu strat de 250 micrometri;
- Adaptoarele Fontă vor fi livrate în set cu garnitură de etanșare din cauciuc, buloane, rundele, piulițe și lubrifiant pentru montare;
- Garanție 36 luni de la producător(se anexeaza);
- Termenul de exploatare, confirmat de către uzina producătoare prin acte justificative: 10 ani(se anexeaza);
- Pasaport tehnic a produselor se anexeaza;

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1710764817675 din 18.03.2024

Obiectul achiziției: Cuplaje și adaptoare din fontă

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/servicii								
44167100-9	1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	buc	8	2065,00	2478,00	16520,00	19824,00	30 zile din emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	buc	24	2290,00	2748,00	54960,00	65952,00		
	3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	buc	24	3340,00	4008,00	80160,00	96192,00		
	4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	buc	6	4260,00	5112,00	25560,00	30672,00		
	5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	buc	17	6525,00	7830,00	110925,00	133110,00		
	6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	buc	18	8740,00	10488,00	157320,00	188784,00		
	7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	buc	6	9870,00	11844,00	59220,00	71064,00		
	8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	buc	4	13623,33	16348,00	54493,33	65392,00		
	9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	buc	2	1545,00	1854,00	3090,00	3708,00		
	10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	buc	16	2000,00	2400,00	32000,00	38400,00		
	11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	buc	14	3070,00	3684,00	42980,00	51576,00		
	12	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	buc	4	4096,67	4916,00	16386,67	19664,00		
	13	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	buc	4	6870,00	8244,00	27480,00	32976,00		
	14	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250 mm	buc	8	8825,00	10590,00	70600,00	84720,00		
	15	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250 mm	buc	1	11283,33	13540,00	11283,33	13540,00		
	TOTAL						762978,33	915574,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B