

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1780303905442/21626758</u> din 01.06.2026						
Obiectul achiziției: Articole sanitare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Radiator Bimetalic H 500				Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni.		
Set accesorii radiator aluminiu 1/2"				Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente)		
Set accesorii radiator aluminiu 3/4"				Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente)		
Consola radiatoare aluminiu TX				Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc.		
Niplu pentru radiator aluminiu 1'				Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm		
Garnitură pentru radiator aluminiu 1*				Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm		
Suport calorifer fontă				Suport calorifer fonta 9 * 280 mm		
Lotul nr. 2						

Vas de closet ceramică cu sifon				Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat. Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm.		
Rezervor WC				Rezervor WC la nivel înalt, Similar sau echivalentul produsului „Nova Plastik Bella” de 8 L, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus.		
Vas WC				Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm. Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare în pardoseală. Similar sau echivalentul modelului Senator K100-139/210.		
Set fixare vas WC				Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm.		
Racord extensibil pentru WC 231-500 mm				Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil.		

Racord extensibil pentru WC 240 x 600 mm				Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil.		
RACORD				RACORD FLEXIBIL SI EXTENSIBIL PENTRU VAS WC D110, dimensiune 212 -320 cm		
Robinet				Robinet temporizat pisoar TE855		
Lotul nr. 3						
Robinet cu sfera gaz 1/2 MF				Robinet cu sfera gaz 1/2 MF		
Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm				Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm		
Lotul nr. 4						
Țeavă	Tub canalizare PP HTEM	Rominia	Valrom	Țeavă PP 50 mm * 1 m HTEM	Țeavă PP 50 mm * 1 m HTEM	
Țeavă	Tub canalizare 50mm l=500mm	Polonia	Turplast	Țeavă canalizare PP D 50 mm, L 500 mm	Țeavă canalizare PP D 50 mm, L 500 mm	
Țeavă PP dn 110 L=0.5 m	Țeavă PP dn 110 L=0.5 m	Polonia	Turplast	Diametru nominal: dn 110 mm: Lungimea: 0,5 m. Material: polipropilenă (PP) de înaltă rezistență. Domenii de utilizare: canalizare menajeră, drenaj, instalații sanitare. Caracteristici: rezistență mecanică și chimică, durabilitate, montaj facil. Avantaje: greutate redusă, flexibilitate în proiectare, compatibilitate universală.	Diametru nominal: dn 110 mm: Lungimea: 0,5 m. Material: polipropilenă (PP) de înaltă rezistență. Domenii de utilizare: canalizare menajeră, drenaj, instalații sanitare. Caracteristici: rezistență mecanică și chimică, durabilitate, montaj facil. Avantaje: greutate redusă, flexibilitate în proiectare, compatibilitate universală.	
Teu can. PP d 110/90*	Teu can. PP d 110/90°	Polonia	Turplast	Teu can. PP d 110/90*	Teu can. PP d 110/90*	
Piesa de curățire PP D.110	Piesa de curățire PP D.110	Polonia	Turplast	Piesa de curățire PP D.110	Piesa de curățire PP D.110	
Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta	Teu D.110 x 50 / 90° dreapta	Polonia	Turplast	Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta	Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta	

Conector dilatație (Compensator) D.110 UA	Compensator PP de canalizare D110 mm	Polonia	Turplast	Conector dilatație (Compensator) D.110 UA	Conector dilatație (Compensator) D.110 UA	
Conector PP trecere la fonta D110 x 100	Conector PP trecere la fonta D110 x 100	Germania	Ostendorf	Conector PP trecere la fonta D110 x 100	Conector PP trecere la fonta D110 x 100	
Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	Polonia	Turplast	Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	
Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	Polonia	Turplast	Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	
Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	Polonia	Turplast	Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	
Reducție PP excentrica D.110 x 50	Reducție PP excentrica D.110 x 50	Polonia	Turplast	Reducție PP excentrica D.110 x 50	Reducție PP excentrica D.110 x 50	
Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	Polonia	Turplast	Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	
Țeavă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Țeavă PP D. 50 L=0.315 m / 1.8 mm	Polonia	Turplast	Țeavă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Țeavă PP D. 50 L=0.315 m / 1.8 mm	
Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	Polonia	Turplast	Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	
Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	Polonia	Turplast	Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	
Colier	Colier	Polonia	Turplast	Colier MPN sanitar din plastic 50 mm cu diblu pentru fixarea țevii	Colier sanitar din plastic 50 mm cu diblu pentru fixarea țevii	
Lotul nr. 5						
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire	Racord flexibil pentru baterii cu	Germania	Neoperl	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari.	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari.	

1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm.	prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm.			Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	
Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm.	Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm.	Germania	Neoperl	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	
Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 40 cm	Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 40 cm	Germania	Neoperl	Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar).	Material: Inox racord [țoli]: ½. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar).	
Lotul nr. 6						
Robinet cu sferă și racord olandez, fluture				Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă seria 7S00 poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat.		
Robinet cu sferă și racord 3/4" FE-FI				Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare și o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. Robinetul are garnituri din PTFE (politetrafluoretilenă) cu profil cu uzură redusă.		
Robinet				Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture		
Dezaerator automat 1/2				Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [țoli]: ½. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm.		
Lotul nr. 7						
Cot ppr la 45* FF 25 alb.	Cot ppr la 45* FF 25 alb	Turcia	Emirplast	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor.	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor.	

				Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Cot ppr la 45* FF 25 alb.	Cot ppr la 45* FF 25 alb.	Turcia	Emirplast	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Mufă PPR 25d, alb	Mufă PPR 25d, alb	Turcia	Emirplast	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
Tub	Tub PPr cu fibra de sticla PN25 d25*4.2mm	Turcia	Emirplast	Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb	Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb	
Clipse simple PT PP D.25 alb	Clipse simple PT PP D.25 alb	Turcia	Emirplast	Clipse simple PT PP D.25 ALB	Clipse simple PT PP D.25 alb	
Racord	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	Turcia	Emirplast	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	
Racord	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	Turcia	Emirplast	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	
Șurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45	Șurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45	Polonia	Wkretmet	Șurub cu diblu pentru clipse KRX - 8x45	Șurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45	
Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	Tub PPr cu fibra de sticla PN25 d32*5,4mm	Turcia	Emirplast	Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	

Lotul nr. 8

Pasta Unipac	Pasta Unipac	Turcia	Unipac	Pasta Unipac 250 gr/tub	Pasta Unipac 250 gr/tub	
Câneșă pentru etanșare	Câneșă pentru etanșare 200gr./buc	Turcia	Unipac	Câneșă pentru etanșare 200gr./buc	Câneșă pentru etanșare 200gr./buc	
Lotul nr. 9						
Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	China	MPN	Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	Conector pentru țevă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	
Țevă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm	Țevă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm	China	MPN	Țevă PEXb -AL-PEX D. 16 x 2 mm	Țevă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm	
Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE.	Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE.	China	MPN	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare și termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare și termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	
Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FI.	Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FI.	China	MPN	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare și termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16.	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare și termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16.	
Lotul nr. 10						
Trecere PP 25 x 1/2 M, alb	Trecere PP 25 x 1/2 M, alb	Turcia	Emirplast	Trecere PP 25 x 1/2 M. alb	Trecere PP 25 x 1/2 M, alb	
Trecere PP 25 x 3/4 F alb	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	Turcia	Emirplast	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	
Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	Turcia	Emirplast	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	
Trecere PP 25 x 3/4 M alb	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	Turcia	Emirplast	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	
Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE	Turcia	Emirplast	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE	

Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	Turcia	Emirplast	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	
Lotul nr. 11						
Set de duș				Număr funcții - 5; Material - metal; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.		
Baterie apă rece				Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuş - ceramic; Garanție producător - 12 luni. Similar sau echivalentul produsului SANITEC SN 0019.		
Baterie pentru duș cu accesorii				Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuş ceramic. Tip control: monocomandă.		
Baterie lavuar				Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.		
Bară duș				Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix; bară metalică de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean: furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom		
Baterie bucătărie				Material: inox. Culoare suprafață: inox.		

				Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuş: Cartuş din ceramică 35 mm. Rotație pipă: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni.		
Para de dus D8cm, anti-calcar, plastic.				Para de dus Tendance, anti-calcar, plastic.		
Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180cm, crom, inox				Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180 cm, crom, inox.		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Director
Ofertantul: Lux-Arin S.R.L. Adresa: mun. Chisinau str. Nicolae Zelinski 40/2 ap.50