

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| | |
|---------------------------------|---|
| Numărul procedurii de achiziție | ocds-b3wdp1-MD-1752742429978 |
| Obiectul de achiziției. | Procurarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri | | | | | | |
| Tractor | Armatrac 1054 E+ 24/24 | Turcia | Uzina Erkunt | Tractor Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: | Tractor Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 105 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată 24F/24R Greutate standart: de 4150 kg. Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.</p> <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect</p> <p>Cabina si aer conditionat:</p> <p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB, 2 usi largi, incalzire</p> <p>si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie inclinabila si reglabila.</p> <p>Afisaaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate:</p> <p>*540/540E</p> <p>*1000/1000E</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida;</p> <p>Girofar.</p> <p>Mecanismul de suspendare in trei CAT II</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului</p> <p>Volan reglabil</p> <p>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.</p> | <p>hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei.</p> <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect</p> <p>Cabina si aer conditionat:</p> <p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB, 2 usi largi, incalzire</p> <p>si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie inclinabila si reglabila.</p> <p>Afisaaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate:</p> <p>*540/540E</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida;</p> <p>Girofar.</p> <p>Mecanismul de suspendare in trei CAT II</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului</p> <p>Volan reglabil</p> <p>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 110 litri;</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 70-90 litri;</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie.</p> <p>Cuplare 4WD mecanică.</p> <p>Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore</p> | <p>Cuplare 4WD mecanică.</p> <p>Garanție 24 luni sau 1000 motoore</p> | |
| Încărcător frontal | Black 2000 | Ucraina | Uzina Tehpromsvit | <p>Încărcător Frontal</p> <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</p> <p>Greutatea: 450-460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.</p> <p>Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă;</p> <p>Presiune de lucru: până la 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40-120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>Obțineri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune | <p>Încărcător Frontal</p> <p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1500 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 4300 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190bar;</p> <p>Greutatea: 550 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.</p> <p>Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă;</p> <p>Presiune de lucru: până la 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40-120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>Obțineri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.</p> | |
| Căuș cu maxilar | IFM | Republica Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Căuș cu maxilar Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4-0,5 m³ Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.</p> | <p>Căuș cu maxilar Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m³ Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2050 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 380 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.</p> | |
| Remorcă | R6 | Republica Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Remorcă Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg.</p> | <p>Remorcă Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutatea totala: maxim 8300 kg. Dulap pentru chei;</p> | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p> | <p>Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; -înălțime: 1790 mm; -inaltime cu placi de extensie: 2190 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1950 mm; -inaltime cu laturi principale: 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 400 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus</p> | |
| Dispozitiv de agățare toberon | Dispozitiv de agățare toberon | Republica Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Dispozitiv de agatate toberon Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg</p> | <p>Dispozitiv de agatate toberon Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg</p> | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | <p>Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p> | <p>Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv este compatibil cu remorca și tractorul propus</p> | |
| Lama nivelare pe incarcator frontal EURO | LDA | Republica Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Lama nivelare pe incarcator frontal EURO Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 si 2</p> | <p>Lama nivelare pe incarcator frontal EURO Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2000 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 300 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1 si 2</p> | |
| Tocator lateral | | | | <p>Tocator lateral Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40;</p> | <p>Tocator lateral Putere necesară CP: 90-100 Lățimea de lucru mm: 1780; Lățimea totală mm: 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 28; Tipul de transmisie: prin curele cu</p> | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus</p> | <p>posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 350 Diametru arbore nivelator mm: 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 60-90 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: 680; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral este compatibil cu tractorul propus</p> | |
| Mătură stradală | MS | Republica Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Mătură stradală Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;</p> | <p>Mătură stradală Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 2000; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 200; Greutatea kg: 370; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;</p> | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------|---|---|--|
| Tomberon/Pubelă 240l | 240LT | Turcia | KAYAPLAS KAYALAR PLASTİK | <p>Tomberon/Pubela 240l Tomberoane 240L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</p> | <p>Tomberon/Pubela 240l Tomberoane 240L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni mm: 570X715X1075 Greutate: 13 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</p> | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------|---|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova