

					Anexa nr. 4.1	
Specificații tehnice						
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725546700863						
Obiectul de achiziției: Lucrări de confecționare și instalare a Scaune (fotolii) cod model. VMS-07-02 inclusiv transportarea						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lucrări de confecționare și instalare a Scaune (fotolii) cod model. VMS-07-02 inclusiv transportarea și instalarea acestora	Scaune (fotolii) cod model. VMS-07-02 inclusiv transportarea și instalarea acestora Model FR-07.01	R. Moldova	AFLUX-PRIM SRL	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: metel, vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min);	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: metel, vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm; Adâncimea: 650 mm;	

			<i>Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate.</i> <i>Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3 (min)</i> <i>Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133.</i> <i>Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare.</i> <i>Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat.</i> <i>Spătarul:</i> <i>Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .</i> <i>Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte.</i>	<i>Lățimea: 540 mm;</i> <i>Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (100mm), in forme prefabricate.</i> <i>Densitatea spumei poliuretănice: 60 +/- 5kg/m3</i> <i>Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133.</i> <i>Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare.</i> <i>Rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat.</i> <i>Spătarul:</i> <i>Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS</i>	
--	--	--	---	--	--

				<i>Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .</i> <i>Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului.</i>	7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . <i>Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .</i> <i>Cotiera: Grosime: 50mm. Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului.</i>	
TOTAL LOTURI						

Semnăt:_____ **Numele, Prenumele:** Scutelnic V. **În calitate de:** director **Ofertantul:** Aflux-Prim SRL **Adresa:** Balti, str. Victoriei 57B