

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: _____						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Soluție de curățarea WC, volum 1000ml -gel	domestos	moldova		Gel pentru curatarea , dezinfectarea , inalbirea si improspatare. Potrivit pentru curatarea suprafetelor din baie si bucatarie, 1000 ml	Sir Ultra inalbitor Kar Beyazi (Domestos) 750ml	
Gel de spălat vase, volum 500ml		moldova		Gel de spălat vase, care indeparteaza eficient grasimea, datorita formulei active si dense, formeaza o spuma ce dureaza mult si emana un miros placut de mar, volum: 500 ml	Sir Detergent vase Apple 750ml	
Gel concentrat de spălat vase, cutie , volum 400ml				Gel concentrat pentru spalarea vaselor, cu formulă activa si densa ce indeparteaza eficient grasimea, lasand vasele stralucitor de curate. Oferă spuma abundenta si stabila. Dizolva grasimea, chiar si in apa rece. Volum 400 ml	bingo 400gr	
Burete vase , 7 buc /set		ucraina		Burete din material spongios (cauciuc spongios). Ele retin detergentul, ceea ce ii permite sa fie utilizat mai economic. Buretele este sigur din punct de vedere chimic, adica nu elibereaza substante nocive.. 5+2 bucăți in set ambalat.	Vivat Bureta bucatarie Maxi 5+1 Relief	
Praf pentru curatirea suprafetelor din bucatarie si baie, volum 400ml		moldova		Praf pentru curatirea suprafetelor din bucatarie si baie, indeparteaza grasimea, murdaria, depunerile de calcar si resturile de sapun. Efect de albire. Nu deterioreaza sau zgarie suprafata. Volum 400 mg	Bingo OV 500gr With chlorine	
Soluție anticalcar , volum 750ml		turcia		curator de toaleta sub formă de soluție foarte eficient, indeparteaza calcarul, indeparteaza petele dificil, rugina, curata si dezinfecteaza, da stralucire si lasa un miros proaspat. Volum 750ml	Cif Sol- crem 750ml Lemon	
Înalbitor , volum 1L		Moldova		agent chimic universal care este folosit pentru albire si indepartarea petelor de articole din tesaturi și in scopuri medicale. Volum 1litru	Econom lichid inalbitor 1L Lamaie	
Săpun lichid , volum 5 L		Moldova		Săpun lichid cu glicerină,curăță,hidratează miinile. Sapun lichid pentru mâini , spumeaza bine si clateste murdaria, cu o aroma placuta si delicata. Volum 5000 ml.	Blesc Sapun lichid crema Lapte si Miere	
Burete inox		ucraina		Burete dur spiralat. metalic, Buretele este realizat dintr-o spirala flexibila. Ideal pentru curatarea veselei foarte murdara, a vaselor din otel si a otelului de email. Reutilizabil.	burete inox	
Detergent automat, 2kg		ucraina		Detergent pentru rufe 2 kg. Detergent praf pentru spalarea automata a hainelor albe si colorate. Scoate petele, curata tesatura si ofera luminozitate ti saturatie culorii. Volum 2000 gr	Persil automat 2kg (in asortiment)	

Solutie/sprei cu dozator pentru gean. volum -750 ml		moldova	Solutie pentru curatarea geamurilor, oglinzilor și a altor suprafețe din sticlă cu alcool. Curățenie și luciu fără pete , volum -750 ml	Solutie pentru curatat geamuri IL Passion Gold
Clorură de var, 20kg /sac			Clorură de var , 20kg /sac	clorura de var
Total lot 1				
Lotul 2				
Lampa luminescenta , LED , lungime 1200mm			Caracteristici Destinație De tavan Putere maxima bec (W) 36 Tensiune bec (V) 220 Tip bec Fluorescent linear lungime 1200mm	
Becuri LED		china	CONSUM ENERGIETIC Clasa eficienței energetice A CULOARE Temperatura culorii Neutru (4000-5000 K) Cromaticitate 4000 Culoarea luminii Alb rece Unghi, ° 270 SOCLU FILETAT Tipul de soclu E27 BALON DE STICLA Forma balonului de sticla rotundă OPTIUNI GENERALE Tipul Bec LED Durata de functionare (ore)4000 Specificul Echivalent bec cu incand.: 100 W	Bec LED A60 12W E27 6000K
Cablu electric AVVG 2X4mm2, alb		moldova	Cablu electric AVVG 2x4mm2 - din cupru si izolatie din PVC, utilizat la: -Instalarea in tablourile de distributie; -Pentru cablare ascunsa si deschisa pe pereti; -In retelele de tensiune de pana la 380/660 V; -La alimentarea aparatelor electrice si uneltelor de uz casnic. -temperaturi de functionare admisa este de la -50°C la + 70°C; -Izolatia este rezistenta la influente chimice; -Firul este rezistent la vibratii mecanice; -Este flexibil si permite mai multe rasuciri. Caracteristici Culoare Alb Izolare AVVG Material Cupru Numarul de fire 3 Sectiune (mm2) 4 Temperatura de functionare (°C) -50/+70 Tensiune de alimentare (V) 380/660 Tip conductor Electrica Tipul firului electric PVS	Cablu electric ABBГ 2x4
Canal cablu 16X16mm		ucraina	Canal cablu 16x16mm utilizat in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant. Canalul pentru cablu este realizat din PVC ignifugat si este recomandat atat pentru pozarea traseelor de cabluri pentru distributia energiei electrice, cat si pentru cablurile de telecomunicatii. Caracteristici Culoare Alb Inaltime (mm) 16 Latime (mm) 16 Lungime (m) 2 Material Plastic	Canal-cablu e.trunking.stand 16*16mm (2 m)

<p>Înterupător automat Înterupator automat VA47-29M IP 25C</p>			<p>Înterupătorul automat servește pentru a deconecta circuitul atunci când curentul depășește valoarea nominală, în timpul suprasarcinii sau scurtcircuitului în echipamentele conectate. Înterupătoarele din această serie sunt utilizate în principal pentru a proteja grupurile de iluminat și prizele în sectorul rezidențial și comercial.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contactele mobile din interiorul înterupătorului sunt acoperite cu un strat de argint, care mărește durata de viață și durabilitatea; • rezistența la uzura electrică - minim 12000 manevre (6000 cicluri); • rezistența la uzura mecanică - minim 4000 manevre (2000 cicluri); • specificul construcției permite evitarea schimbării setărilor în timpul funcționării; • contactele înterupătorului sunt acoperite cu un material care conține argint identic <p>Caracteristici Capacitatea de deconectare (A) 6000 Clasa de declansare C Conectarea firelor (mm²) Flexibile până la 25</p>	<p>Intr. automat BA47-29M IP C25</p>
<p>Înterupător automat Înterupator automat VA47-29M IP 63C</p>		<p>turcia</p>	<p>Înterupătorul automat VA47-29 servește pentru a deconecta circuitul atunci când curentul depășește valoarea nominală, în timpul suprasarcinii sau scurtcircuitului în echipamentele conectate. Înterupătoarele din această serie sunt utilizate în principal pentru a proteja grupurile de iluminat și prizele în sectorul rezidențial și comercial.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contactele mobile din interiorul înterupătorului sunt acoperite cu un strat de argint, care mărește durata de viață și durabilitatea; • rezistența la uzura electrică - minim 12000 manevre (6000 cicluri); • rezistența la uzura mecanică - minim 4000 manevre (2000 cicluri); • specificul construcției permite evitarea schimbării setărilor în timpul funcționării; • contactele înterupătorului sunt acoperite cu un material care conține argint identic <p>Capacitatea de deconectare (A) 4,5 Conectarea firelor (mm²) 25mm² Gradul de protecție IP20 Intensitatea (A) 63</p>	<p>Intr. automat IP 63A C EKF BA47-63M</p>
<p>Înterupător automat Înterupator automat VA47-29M IP 40C</p>		<p>turcia</p>	<p>Caracteristici Capacitatea de deconectare (A) 6000 Clasa de declansare C Conectarea firelor (mm²) Flexibile până la 25, rigide până la 35mm² Frecvența (Hz) 50Hz Gradul de protecție IP20 Intensitatea (A) 40 Montare pe șina DIN Cu zavoare mecanice Numărul de poli 3 Seria VA Temperatura de lucru (°C) -25...+50°C Tensiunea de alimentare (V) 400 Tensiunea maximă la pol (V) 80 Termenul de exploatare 20000 cicluri mecanice, 10000 cicluri electrice Tip Automat</p>	<p>Intr. automat IP 40A C EKF BA47-63M</p>
<p>Lampă rotundă, LED 18W</p>			<p>Lampă rotundă, LED 18W Caracteristici Diametrul (mm) 330 Durata de viață medie (h) 25000 Flux luminos (lm) 1400 Înălțime (mm) 55 Putere (W) 18 Temperatura de culoare (K) 5700 Tip Aplicat Tip montaj Tavan Unghiul de dispersie (°) 120</p>	<p>Spot LED STAR-14 rotund aplicat 36W 6500K, LuminalLed</p>

Bec electric incandescent 100W	ucraina	Bec electric incandescent 100W Caracteristici Tip dulie E27 Durata de viata (h) 1000 Putere maxima bec (W) 100 Tensiune de alimentare (V) 220	bec FOBOS A55 100W 220-240V E27 CL
Lanternă frontală LED PL-00157 3W	belorusia	Lanternă frontală LED PL-00157 3W Caracteristici Capacitatea bateriei (mA) 1200mA Dimensiuni (mm) 45x75 Durata de viata (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 1 Sursa de lumina LED Tip LED	Lanternă LED "Cap" 3W 18 LED 54 lm 3bat AAA TDM
Prelungitor 3m	ucraina	Caracteristici Intensitatea curentului (A) 16 Lungimea cablului (m) 3 Numar de prize (buc) 3 Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip Prelungitor electric	Prelungitor e.es 3.3.3 zb2 3 och 3m fara
Prelungitor 5m	ucraina	Caracteristici Culoare carcasa Alb Gradul de protectie IP20 Impamantare Da Intreputator Nu Lungimea cablului (m) 5 Numar de posturi 3 Seria Orion Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip Prelungitor electric	Prelungitor e.es 4.5 z.b 4 ntrari 5m ZK baby protect
Proiector LED	china	Proiector led - este un dispozitiv folosit pentru iluminatul strazilor, caselor si drumurilor cu diferit grad de intensitate a traficului rutier. In plus, dispozitivul este folosit la organizarea iluminatului santierelor de constructii, locurilor de parcare, curtilor caselor rezidentiale si garilor feroviare. Caracteristici Culoare Negru Culoarea luminii Alb Durata de viata (h) 50000 Flux luminos (lm) 4500 Gradul de protectie IP65 Putere maxima bec (W) 50 Temperatura de culoare (K) 6500 Tensiune de alimentare (V) 220 Tip LED	181726 Proiector LED 50W IP65 6500K 4000 Lm ELMOS
Fierbator de apa electric	china	Fierbator de apa electric Tipul de dispozitive pentru incalzirea apei Fierbator de apa electric Volum (l) De la 1.6-1.9 l Volumul maxim, l 1.8 MATERIALUL CORPULUI Material Inox ELEMENT DE INCALZIRE Tip de control Mecanic Tipul elementului de incalzire Ascuns SUPPORT Amplasarea contactului Pe centru Rotatie la 360°C Da CAPAC Modul de deschidere Miner pe capac Material Plastic REGULATOARE Pornire/oprire Da Nr. de regimuri de temp-ra 1 ILUMINARE Indicator luminos de pornire Da SISTEME DE SECURITATE Deconect. la fierbere Da Deconect. la scoatere de pe suport Da	M1804 Ceainic din inox (Electric kettle) 1.8L Monarh

Doza aparataj zidarie 3 module				Doza aparataj zidarie 3 module Caracteristici Adâncime de montare (mm) 40.0 Înălțime (mm) 65 Lățime (mm) 65 Material Plastic	Cutie de distribuire e.db.stand.85.85.45 gk (25buc) cu capac gipsocarton
Intrerupator 1 clapa		turcia		Caracteristici Culoare Alb Curentul nominal (A) 10 Gradul de protectie IP20 Iluminare Nu Material Plastic Numarul de clape 1 Seria Kvarta Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip Intrerupator Tip montaj Ascuns	Intrerupator 1cl.alb Despina Mono
Priza simpla		turcia		Caracteristici Capac de protectie Nu Culoare Alb Impamantare Da Intensitatea (A) 16 Jaluzele de protectie Nu Material Plastic Tensiunea electrica (V) 250 Tip montaj Ascuns Tip priza Electric	Intrerupator 1cl.alb Despina Mono
Doza aparataj		ucraina		Doza aparataj Caracteristici Adâncime de montare (mm) 45 Diametrul (mm) 65 Material Polipropilena PP-R	Cutie p-u prize e.db.stand.101 d60 caramida/beton
Total LOTUL 2					
Lotul 3					
Vas de clozet		china		Caracteristici Adâncime (cm) 70 Capac wc inclus Este Culoare Alb Culoare capac Alb Evacuare vas wc Orizontala (in perete) Forma Oval Înălțime (cm) 77.5 Înălțime vas (cm) 40.5 Lățime (cm) 35.5 Material capac Plastic Montare rezervor Pe vas Racordare la apa Inferioara Regim actionare Doua butoane (mod economic) Tip amplasare De podea Volum rezervor (L) 4/6	
Racord extensibil pentru WC		EU		Racord extensibil pentru WC Caracteristici Diametrul racordului (mm) 90-110mm Material Polipropilena Tip Extensibil, flexibil	Racord WC flexibil cu mansoa 240-530mm d110 K828
Furtun pentru apa FIL-NOX 100cm 1/2M-3/8M		china		Furtun pentru apa FIL-NOX 100cm 1/2M-3/8M Caracteristici Destinatie Pentru pisoare, closete, bideuri Lungime (mm) 1000 Material Cauciuc cu impletitura din oțel inoxidabil Presiune (bar) 20 Temperatura de lucru, max (°C) 110°C	HJS-100-BB Furtun Metalizat mama/mama

Boiler ERS 80L	Rusia	Boiler ERS 80L Caracteristici Acoperire internă a rezervorului Biosticlarfor Culoare Alb Dimensiuni (mm) 803x445x459 Greutate (kg) 23 Instalare Verticală Materialul rezervorului Oțel Putere (kW) 1,5 Temperatura maximă (°C) 75 Timpul pentru încălzirea apei (min) 170	Thermex ERS 80V Silverheat
Diblu fixare boiler 14/10x160mm 2buc	Polonia	Caracteristici Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 2 Diametrul diblu (mm) 10mm Lungime diblu (mm) 160mm Material diblu Oțel zincat Tip Diblu	Diblu p/u fix boiler 14/10x120_2 buc
Racord d16mm 1/2		Racord d16mm 1/2 Caracteristici Diametrul (mm) 20 Dimensiune filet (") 1/2 Material Alama Tip Manson Tip conexiune Presare Tip filet Interioara	Racord drept M16*1/2
Adaptor pentru tub 16mm 1/2"		Adaptor pentru tub 16mm 1/2" Caracteristici Diametrul (mm) 16 Dimensiune filet (") 1/2 Material Nichel	RACORD GERPEX D16 EMMETI
Racord d20 mm 3/4		Caracteristici Diametrul (mm) 20 Dimensiune filet (") 3/4 Material Alama Tip Manson Tip conexiune Presare Tip filet Interioara	Racord drept M 20*3/4
Adaptor pentru tub d20mm 3/4"		Adaptor pentru tub d20mm 3/4" Caracteristici Diametrul (mm) 20 Dimensiune filet (") 3/4 Material Nichel	Gherpex eurocon 16*2*3/4 IVR
Șervețele pentru dispenser, 250buc în set, dim. 24cmX21,5cm		Șervețele pentru dispenser, 250buc în set, dim. 24cmX21,5cm Prosoabe de bucatărie din 100% celuloză de culoare albă cu o excelentă absorbție și rezistență, 250 fragmente x dimensiune 24 cmx21,5 cm	
Lavete de viscoză, 33X35cm		Lavete de viscoză 33x35 în set-10 buc. lavete pentru curățarea eficientă, deoarece un șervețel selectat corect nu numai că se va ocupa rapid de praf și alte murdării, dar va salva și mobilierul de la zgârieturi și alte daune.	Lavete universale MJ 4+1buc 2 seturi
Hirtie igienică bio	moldova	Hirtie igienică bio Hirtie de înaltă calitate. Lungime lungă a ruloului: utilizare economică. Format convenabil. 1 strat, 80 100m	Hirtie igienică Soprano Moale
Căldare cu mop, volum 14l		Căldare cu mop, volum 14l Căldare volum de 14 L cu mâiner cu mop pentru spățarea și curățarea suprafețelor de pardoseală	Căldare cu mop, volum 14l Căldare volum de 14 L cu mâiner cu mop

Mâner cu mop. Lungime mâner-110 cm. Mop -100% bumbac		china		Usor si confortabil. Fabricat din metal si acoperit cu plastic. Potrivit pentru majoritatea produselor care necesita un miner. Lungime 110 cm. Mop pentru curatarea pardoselilor murdare, in mod ideal pentru absoarba apa, praful si murdaria. Potrivit pentru toate bastoanele standard.Componenta: 100% bumbac	
Coș de gunoi, 10l		china		Coș de gunoi, 10l, cu capac balanser Caracteristici Culoare In sortiment Inaltime (cm) 32 Latime (cm) 24 Lungime (cm) 19 Tip Cosuri pentru gunoi Volum (L) 10	Cos gunoi din plastic cu capac SWING 10 l
Cos de gunoi cu pedala		china		Caracteristici Material Plastic Tip Cosuri pentru gunoi	Cos gunoi din plastic cu pedala si galeata 11 L
Set de toaletă : cană+perie		china		Set de toaletă : cană+perie Set de toaleta cana si perie pentru a usura procesul de curatenie a barii si toaletei. Peria cu maner confortabil cu forma speciala pentru curatarea locurilor greu accesibile	Set de toaletă
PERIE PAREX OUTDOOR		china		Matură de mălai cu coadă lungă pentru a șterge praful de pe pod	Matura mare cu coada de lemn lunga

LOTUL 3

Lotul 4					
Hârleț cu mâner				Hârleț cu mâner	Hârleț cu mâner
Maturi de casă				Maturi de casă din mălai	matura din malai (mica)
Mături de grădină de plastic cu coadă		china		Mături de grădină de plastic cu coadă	Matura strada patrata N4 fir lung,coada lemn
Scară dublă cu 6 trepte		Turcia		Scară dublă cu 6 trepte Caracteristici Greutate (kg) 6.4 Inaltime de lucru (m) 3.29 Material Aluminiu Număr trepte 6 Sarcina maxima (kg) 150	Scara cu suport metal 6 trepte
Scară dublă cu 4 trepte		Turcia		Scară dublă cu 4 trepte Caracteristici Inaltime maxima (m) 2,92 Latime scara (mm) 475 Lungime scara (m) 1,42 Număr trepte 4 Sarcina maxima (kg) 150 Tip scară Scara	Scara cu suport metal 4 trepte
Scara-platforma universala multifunctionala 6 trepte , 2.74-4.3m		Turcia		Scara-platforma universala multifunctionala 6 trepte 2.74-4.3m Caracteristici Material Aluminiu Număr trepte 6 Sarcina maxima (kg) 150	Scara-platforma universala multifunctionala
Saci menajeri , volum 35L , 30buc/ set				Saci menajeri , volum 35L , 30buc/ set Saci de gunoi din polietilena .Fundul in forma de stea 30 buc in ambalaj. Volum 35L	Saci p/u gunoi Chisto 35l

Mănuși de cauciuc, Măsura M/L			Mănuși de cauciuc, Măsura M/L Manusi de menaj din cauciuc sunt produse pentru a proteja mainile de apa, grasimi comestibile si substante chimice. Manusile sunt puternice si durabile, din latex. Mainile nu aluneca de pe manusile de cauciuc. Iar apa nu patrunde in interior. Nu provoaca alergii. Dupa utilizare, manusile se curata usor de resturile alimentare. Setul contine doua unitati. Metode de aplicare: spalare vase, legume si fructe, chiuvele, sobe, pardoseli, bai si toaleta. Fara miros puternic de cauciuc. Măsura M/L.	Manusi din cauciuc L
Mănuși de grădină			Mănuși de grădină, Mănuși de grădină XL/L	Manusi M039 L
Mușama (pelicolă) de bucătărie			Pelicolă (mușama) de bucătărie, lățimea 1500mm	Mirella 148A (1.4*20m)
LOTUL 4				
Lotul 5				
Radiator din oțel		Turcia	Radiator din oțel 22 PKKP de tip panou proiectat pentru incalzirea spatiilor cladirilor rezidentiale, publice si industriale, fabricat din oțel calitativ ,caracterizeaza cu o putere termica inalta. Caracteristici Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Dimensiuni (HxLxA) (mm) 500x1200x104 Distanța dintre axe (mm) 449 Material Oțel Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 1503 Temperatura maxima (°C) 120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 3,78L	Calorifer oțel TIP22, 500x1200 KALDE
Teava PPR D32			Teava PPR D32 Teava PPR D32 utilizata in sisteme de alimentare cu apa calda si rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale.,confectionate din polipropilena speciala Polipropilena PP-R sau din copolimer Random, durabile, fiabile, cu conductivitate termica scazuta. Caracteristici Destinatie Apa rece, Apa calda Diametrul (mm) 32 Material Polipropilena PP-R Presiunea nominala (bar) 25bar	Teava PPR 32*5.4 SDR6 (fibra) Profi
Robinet d15 tur			Robinet d15 tur Caracteristici Destinatie Pentru monitorizarea presiunii Material Alama Presiune de lucru (BAR) 12 Tip Robinet Tip conexiune Pe filet	Robinet tur Xenius
Robinet d15 retur			Robinet d15 retur Caracteristici Destinatie Pentru monitorizarea presiunii Material Alama Presiune de lucru (BAR) 12 Tip Robinet Tip conexiune Pe filet	Robinet Retur Xenius

				<p>Teu PP-R 32x20x32mm Teu redus PP-R 32x20x32mm folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor, realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer) proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C, rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.</p> <p>Caracteristici Culoare Alb Diametrul (mm) 32x20x32 Material Polipropilena PP-R Tip Teu</p>	63TR3220 Teu PPR redus 32x20x32 FIRAT
Teu PP-R 32x20x32mm					
				<p>Racord FI 20mm 1/2" Caracteristici 95 Diametrul (mm) 20 Dimensiune filet (") 1/2 Material Polipropilena Presiune de lucru (bar) 20</p>	RACORD F. 20x1/2" ALB
Racord FI 20mm 1/2"					
				<p>Mufa d32mm Caracteristici Diametrul (mm) 20 Material Polipropilena PP-R</p>	Mufa PPR d 32 alba
Mufa d32mm					
				<p>Caracteristici Diametrul (mm) 32x35 Dimensiune filet (") 3/4 Material Metal Tip Coliere</p>	COLIER SIMPLU PPR D.32mm ALB
Colier pentru tevi cu diblu D32MM"					
				<p>Kit fixare pentru radiator 1"x1/2" Kit fixare pentru calorifere 1"x1/2 " pentru calorifere din aluminiu si bimetalice turnate sub presiune. Kitul de fixare include: • Dop; • Supapa de aerisire; • Cheia pentru supapa de aerisire; • Piulite de trecere cu filet stinga si dreapta 4 buc.</p>	40HY3013 KIT montaj radiator hidra 1"x1/2 set 13 in 1
Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"					
				<p>Cot d15mm 90* Cot la 90* folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer), proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C., rezistent la coroziune, la substante chimice, folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatia adecvata.</p>	Cot PPR, D.20 ALB
Cot d15mm 90*					
				<p>Racord olandez 1/2" Caracteristici Dimensiune filet (") 1/2 Material Alama Tip Racord</p>	RACORD M CU HOLENDER.20X1/2" ALB
Racord olandez 1/2"					
LOTUL 5:					
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42

