

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_21592618 din\_03.04.2026

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1775202215573

Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPETALICEASCA

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot nr. 1 - Cabluri electrice</b>						
Cablu AT-N05VV-U 3G1.5	NYM 3x1,5mm <sup>2</sup>	EU	Prysmian	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Conform standardul producatorului
Cablu AT-N05VV-U 3G2.5	NYM 3x2,5mm <sup>2</sup>	EU	Prysmian	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Conform standardul producatorului
Cablu Electric PVS 3*1,5	PVS 3*1,5 alb	EU	Iujcabeli	Cablu Electric PVS 3*1,5mm culoare alb	Cablu Electric PVS 3*1,5mm culoare alb	Conform standardul producatorului
Cablu Electric PVS 3*1,5mm	PVS 3*1,5mm negru	UA	Iujcabeli	Cablu Electric PVS 3*1,5mm (culoare neagra)	Cablu Electric PVS 3*1,5mm (culoare neagra)	Conform standardul producatorului
Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6	NYM 5x6 mm <sup>2</sup>	EU	Prysmian	Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J (culoare sur)	Conform standardul producatorului
Cablu Electric AVVG 3*2,5	AVVG 3*2,5	UA	Iujcabeli	Cablu Electric AVVG 3*2,5mm, plat	Cablu Electric AVVG 3*2,5mm, plat	Conform standardul producatorului

Canal din plastic 25*16	Canal din plastic 25*16	TR	Metaksan	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Conform standartul producatorului
Canal din plastic 25*40	Canal din plastic 25*40	TR	Metaksan	Canal din plastic alb 2000x25x40 mm	Canal din plastic alb 2000x25x40 mm	Conform standartul producatorului
Canal din plastic 40*40	Canal din plastic 40*40	TR	Metaksan	Canal din plastic alb 2000x40x40 mm	Canal din plastic alb 2000x40x40 mm	Conform standartul producatorului
Tub gofrat d=20	Tub gofrat d=20	EU	Courbi	Tub gofrat d=20, 750N, cu sonda	Tub gofrat d=20, 750N, cu sonda	Conform standartul producatorului
Tub gofrat d=16	Tub gofrat d=16	EU	Courbi	Tub gofrat d=16, 750N, cu sonda	Tub gofrat d=16, 750N, cu sonda	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 2 - Tuburi LED</b>						
Tub led 9W	15-1445	MD	Led Marker	Lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, termen de garanție 36 luni	Lumina alba rece 5500/6000k 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu, termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 3 - Becuri LED</b>						
Bec led 11W	09859	China	Kunpeng	Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, termen de garanție 36luni	Bec Led 12W E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
Bec led 14W	09861	China	Onlite	Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, termen de garanție 36luni	Bec Led 15W E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C, umiditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului

Bec led 30W	15-370.30	China	Kunpeng/ Semco	Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, termen de garanție 36luni	Bec Led 30W Soclu E27, Lumina albă rece 6500-8000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune: 185*96mm, termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 4 - Corpuri de iluminat</b>						
Corp de iluminat exterior 1*18W	Corp de iluminat exterior 1*18W	China	Elmos	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 1*18W, grad de protecție IP65	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 1*18W, grad de protecție IP65	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat exterior 2*36W	Corp de iluminat exterior 2*36W	China	Elmos	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 2*36W, grad de protecție IP65	Corp de iluminat exterior pentru tuburi led, 2*36W, grad de protecție IP65	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat incorporat 600*600	Corp de iluminat incorporat 600*600	China	Elmos	Corp de iluminat incorporat pentru tavane Armstrong 600*600, pentru tuburi LED	Corp de iluminat incorporat pentru tavane Armstrong 600*600, pentru tuburi LED	Conform standartul producatorului
Panel LED 48W	Panel LED 48W	China	Lumio Light	Panel LED 48W, incastat in tavan armstrong, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni.	Panel LED 48W, incastat in tavan armstrong, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni.	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat led 18W exterior	Corp de iluminat led 18W exterior	MD	Led Marker	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 18W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, , înaltimea 22mm	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 18W, culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasa Alb, material carcasa aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, , înaltimea 40mm	Conform standartul producatorului

Corp de iluminat led 18W interior	Corp de iluminat led 18W interior	MD	Led Marker	Corp de iluminat led interior rotund Puterea 18W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22	Corp de iluminat led interior rotund Puterea 18W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22	
Corp de iluminat led 24W exterior	Corp de iluminat led 24W exterior	MD	Led Marker	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 24W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 2870 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300mm	Corp de iluminat led exterior rotund, Puterea 24W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 2870 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300mm	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 5 – Prize și întrerupătoare</b>						
Priză cu împământare 1 poziție	Priză cu împământare 1 poziție	China	Elmos	Priză cu împământare internă 1 poziție, 16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Priză cu împământare internă 1 poziție, 16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Conform standartul producatorului
Priză cu împământare 2 poziții	Priză cu împământare 2 poziții	China	Elmos	Priză cu împământare internă 2 poziții, 16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Priză cu împământare internă 2 poziții, 16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Conform standartul producatorului
Ramă 2 locuri	Ramă 2 locuri	China	Elmos	Ramă 2 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Ramă 2 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Conform standartul producatorului

Ramă 3 locuri	Ramă 3 locuri	China	Elmos	Ramă 3 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Ramă 3 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Conform standartul producatorului
Furcă euro	Furcă euro 300.000.702	China	Horoz	Furcă euro 2P+N, 220V, 25A, IP-44, fabricat din plastic inignifug	Furcă euro 2P+N, 220V, 16/25A, IP-44, fabricat din plastic inignifug	Conform standartul producatorului
Priză pentru prelungitor 3 locuri	E7103ES	China	Elmos	Priză pentru prelungitor cu 3 locuri, cu buton de deconectare	Priză exterioară cu întrerupător cu împământare și întrerupător 3 fără cablu 16 A Elmos	Conform standartul producatorului
Priză pentru prelungitor 4 locuri	200.400.402	China	Horoz	Priză pentru prelungitor cu 4 locuri, cu buton de deconectare	Priză pentru prelungitor cu 4 locuri, cu buton de deconectare	Conform standartul producatorului
Priză pentru prelungitor 5 locuri	200.600.602	China	Horoz	Priză pentru prelungitor cu 5 locuri, cu buton de deconectare	Priză pentru prelungitor cu 5/6 locuri, cu buton de deconectare	Conform standartul producatorului
Întrerupător unitar interior	9206-01	China	Elmos	Întrerupător unitar interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Întrerupător unitar interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Conform standartul producatorului
Întrerupător unitar exterior	EQR16-021-30-54	China	EKF	Întrerupător unitar exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Întrerupător unitar exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Conform standartul producatorului
Întrerupător dublu interior	9206-02	China	Elmos	Întrerupător dublu interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Întrerupător dublu interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Conform standartul producatorului
Întrerupător dublu exterior	EQR16-023-30-54	China	EKF	Întrerupător dublu exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Întrerupător dublu exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Conform standartul producatorului
Întrerupător automat 63A	BH-32 3P 63 A 400 V	China	IEK	Întrerupător automat BH 3P 63A	Întrerupător automat BH 3P 63A	Conform standartul producatorului
Întrerupător automat 16A	HDB3WL1 C16	China	Himel	Întrerupător automat 1P C16A	Întrerupător automat 1P C16A	Conform standartul producatorului

Înterupător automat 20A	HDB3WN1 C20	China	Himel	Înterupător automat 1P C20A	Înterupător automat 1P C20A	Conform standartul producatorului i
Înterupător automat 25A	HDB3WL1 C25	China	Himel	Înterupător automat 1P C25A	Înterupător automat 1P C25A	Conform standartul producatorului i
Înterupător automat 20A	HDB3WL3 C20	China	Himel	Înterupător automat 3P C20A	Înterupător automat 3P C20A	Conform standartul producatorului i
<b>Lot nr. 6 - Panouri și cutii de distribuții:</b>						
Panou pentru automate exterior	600.000.240	China	Horoz	Panou pentru automate exterior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate exterior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Conform standartul producatorului i
Panou pentru automate interior	600.000.241	China	Horoz	Panou pentru automate interior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate interior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Conform standartul producatorului i
Panou pentru automate	63125IEK	China	IEK	Panou pentru automate interior 18 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate interior 18 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Conform standartul producatorului i
Cutie exterioara p/u conectarea	1303891	China	Kasan	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	Conform standartul producatorului i
Cutie exterioara p/u conectarea	130391	China	Kasan	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x100x70	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x100x70	Conform standartul producatorului i
Cutie exterioara p/u conectarea d=65	019909	EU	Courbi	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP55 d=65*45	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP55 d=65*45	Conform standartul producatorului i
Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45	012909	TR	Aplast	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45 pentru pereți din rigips	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45 pentru pereți din rigips	Conform standartul producatorului i
Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65	16369	TR	Aplast	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65 culaore verde	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65 culaore verde	Conform standartul producatorului i

<b>Lot nr. 7 - Contoare electrice</b>						
Contor electronic monofazat	1902711	China	HUABAN G	Contor electronic Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord)	Contor electronic Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord)	Conform standartul producatorului
Contor electronic trifazat	LUN23 Trifazat 5 - 100 A	China	LUNA	Contor electronic Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord)	Contor electronic Trifazat 5/100A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord)	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 8 - Projectoare:</b>						
Projector LED 10W	22242	China	Luxlight	Projector LED 10W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 10W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
Projector LED 20W	22616	China	Luxlight	Projector LED 20W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 20W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
Projector LED 30W	22617	China	Luxlight	Projector LED 30W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 30W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Conform standartul producatorului
<b>Lot nr. 9 - Scule și echipamente:</b>						
Set de chei torx	Set chei Torx T10 - T50	China	Yato	Set de chei Torx T10-T50, 9 unități, din oțel S2	Set de chei Torx T10-T50, 9 unități, din oțel CrV	Conform standartul producatorului
Set de chei hex	Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm	China	Yato	Set de chei hexagonale 1,5-10mm, 9 unități, din oțel S2	Set de chei hexagonale 1,5-10mm, 9 unități, din oțel CrV	Conform standartul producatorului
Set burghiu	B26085773 48	China	Bosch	Set burghiu Bosch 10 buc pentru metal HSS	Set burghiu Bosch 10 buc pentru metal HSS	Conform standartul producatorului
Burghiu 14mm	YT41970	China	Yato	Burghiu pentru beton armat 14mm SDS Plus, L 1m	Burghiu pentru beton armat 14mm SDS Plus, L 1m	Conform standartul producatorului
Burghiu 16mm	B26086858 61	China	Bosch	Burghiu pentru beton armat 16mm SDS Plus, L 0.5m	Burghiu pentru beton armat 16mm SDS Plus, L 0.5m	Conform standartul producatorului
Burghiu 18mm	YT41972	China	Yato	Burghiu pentru beton armat 18mm SDS Plus, L 1m	Burghiu pentru beton armat 18mm SDS Plus, L 1m	Conform standartul producatorului

Burghiu 26mm	STH23415	China	STHOR	Burghiu pentru beton armat 26mm SDS Max, L 1m	Burghiu pentru beton armat 24mm SDS Max, L 900mm	Conform standartul producatorului
Burghiu 32mm	STH23420	China	STHOR	Burghiu pentru beton armat 32mm SDS Max, L 1m	Burghiu pentru beton armat 32mm SDS Max, L 1m	Conform standartul producatorului
Disc 230*22	VOR08641	China	Vorel	Disc de tăiat pentru metal 230*22mm	Disc de tăiat pentru metal 230*22mm	Conform standartul producatorului
Disc 125*22	YT5923	China	Yato	Disc de tăiat pentru metal 125*22mm	Disc de tăiat pentru metal 125*22mm	Conform standartul producatorului
Disc P100 125*22	V14813	China	Titan	Disc lamelar frontal P100 125*22mm Titan abraziv	Disc lamelar frontal P100 125*22mm Titan abraziv	Conform standartul producatorului
Carotă 65mm	YT4402	China	Yato	Carotă cu burghiu central pentru beton 65mm SDS Plus	Carotă cu burghiu central pentru beton 65mm SDS Plus	Conform standartul producatorului
Carotă 110mm	1292761	China	Total	Carotă cu burghiu central pentru beton 110mm SDS Plus	Carotă cu burghiu central pentru beton 110mm SDS Plus	Conform standartul producatorului
Carotă 125mm	1292762	China	Total	Carotă cu burghiu central pentru beton 125mm SDS Plus	Carotă cu burghiu central pentru beton 125mm SDS Plus	Conform standartul producatorului
Prelungitor SDS L=600mm	211060	China	Profmet	Prelungitor SDS-plus pentru carote L=600mm	Prelungitor SDS-plus pentru carote L=600mm	Conform standartul producatorului
Mănuși imersate	260519	China	Supraten	Mănuși imersate partial Latex culoare galben-verde, Marimea 10	Mănuși imersate partial Latex culoare galben-verde, Marimea 10	Conform standartul producatorului
Lot nr. 10 - Ventilatoare:						
Ventilator axial d=100	20048	TR	Vents	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 14W, debit aer 95m3/h, diametru 100mm	Conform standartul producatorului
Ventilator axial d=125	1900463	TR	Vents	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h, diametru 125mm	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 16W debit aer 150m3/h, diametru 125mm	Conform standartul producatorului
Lot nr. 11 - Mașină de canelat și aspirator						
Mașină de canelat	YT82015	China	Yato	Mașină de frezat caneluri 1700W, Diametru disc 2*125, Tensiune de alimentare 220V, Turații la mers în gol 10500 rot/min, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Mașină de frezat caneluri 1700W, Diametru disc 2*125, Tensiune de alimentare 220V, Turații la mers în gol 10500 rot/min, cu termenul de garanție 36 luni.	Conform standartul producatorului

Aspirator industrial	B060197C1 00	China	Bosch	Aspirator pentru masina de frezat caneluri, 1250W, Tensiune de alimentare 220V, Volum sac colector praf 25L,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Aspirator GAS 12-25 PL puterea1250W, Tensiune de alimentare 220V, Volum sac colector praf 25L,cu termenul de garanție 36 luni.	Conform standartul producatorului
Lot nr. 12 - Benzi izolante și conectoare:						
Bandă de izolat din PVC albă	Bandă de izolat din PVC albă	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albă	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albă	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC albastru	Bandă de izolat din PVC albastru	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastru	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastru	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC galben	Bandă de izolat din PVC galben	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC galben-verde	Bandă de izolat din PVC galben- verde	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC verde	Bandă de izolat din PVC verde	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea verde	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea verde	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC roșu	Bandă de izolat din PVC roșu	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea roșu	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea roșu	Conform standartul producatorului
Bandă de izolat din PVC negru	Bandă de izolat din PVC negru	China	Luxlight	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea negru	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea negru	Conform standartul producatorului

Conector 2*4mm <sup>2</sup>	Conector 2*4mm <sup>2</sup>	China	Kasan	Conector AWG 24-12 32A 2*4mm <sup>2</sup>	Conector CMK 632 32A 2*4mm <sup>2</sup>	Conform standartul producatorului
Conector 3*4mm <sup>2</sup>	Conector 3*4mm <sup>2</sup>	China	Kasan	Conector AWG 24-12 32A 3*4mm <sup>2</sup>	Conector CMK 633 32A 3*4mm <sup>2</sup>	Conform standartul producatorului
Conector 4*4mm <sup>2</sup>	Conector 4*4mm <sup>2</sup>	China	Kasan	Conector AWG 24-12 32A 4*4mm <sup>2</sup>	Conector CMK 634 32A 4*4mm <sup>2</sup>	Conform standartul producatorului
Lot nr. 13 – Dibluri:						
Diblu cu surub 6*60mm	029022	China	Profmet	Diblu cu surub 6*60mm	Diblu cu surub 6*60mm	Conform standartul producatorului
Diblu cu surub 10*60mm	N9508	China	Profmet	Diblu cu surub cap hexagonal 10*60mm	Diblu cu surub cap hexagonal 10*60mm	Conform standartul producatorului
Diblu cu surub 8*60mm	029003	China	Profmet	Diblu cu surub 8*60mm	Diblu cu surub 8*60mm	Conform standartul producatorului
Diblu fluture 8/3.5*60	028501	China	Profmet	Diblu fluture 8/3.5*60 cu surub	Diblu fluture 8/3.5*60 cu surub	Conform standartul producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1