

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31681410-0 | Lot nr. 1 Panou LED 40 W aparent | Panou LED 40 W aparent | China | Евросвет | Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 40 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb | Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 40 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3360 Lm Temperatura de culoare: 6000 - 6400 K Garanția: 12 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 25000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb | |
| 31681410-0 | Lot nr. 2 Panou LED 40 W încadrat | Panou LED 40 W încadrat | China | Евросвет | Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încadrat Culoare carcasă: alb | Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3360 Lm Temperatura de culoare: 6000-6400 K Garanția: 12 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 25000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încadrat Culoare carcasă: alb | |



| | | | | | | | |
|------------|---|---|-------|----------|---|---|--|
| 31681410-0 | Lot nr. 4 Iluminator LED 3W | Panel LED R- 90-3 3W 6400K rotund incastrabil Евросвет | China | Евросвет | Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 3 W Tensiune: 220 V Diametrul: 65 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 50000 ore Garanție: minim 36 luni Flux luminos: minim 360 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | Temperatura de culoare: 6000-6400K Putere: 3 W Tensiune: 220 V Diametrul: 90 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 25000 ore Garanție: 12 luni Flux luminos: 210 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | |
| 31681410-0 | Lot nr. 5 Iluminator LED 6W | Panel LED R-120-6 6W 6400K rotund incastrabil Евросвет | China | Евросвет | Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Diametrul: 100 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 50000 ore Garanție: minim 36 luni Flux luminos: minim 720 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | Temperatura de culoare: 6000-6400K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Diametrul: 120 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 25000 ore Garanție: 12 luni Flux luminos: 420 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | |
| 31681410-0 | Lot nr. 7 Bec LED 9W | VALUE LED A60 8,5W/9W/865 230V FR E27 OSRAM | China | OSRAM | Putere: 9 W Tensiune: 220 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 116 mm Flux luminos: minim 800 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 50000 h Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | Putere: 8,5-9 W Tensiune: 220-240 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 113 mm Flux luminos: 806 Lm Culoarea luminozității: 6000-6500 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 10000 h Garanție: 24 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C | |
| 31681410-0 | Lot nr. 9 Tub fluorescent 18W | ЛДХ-18W/765 T8/G13 tub fl TDM | China | TDM | Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8 | Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000-6500 K Flux luminos: 1080 Lm Lungime: 600 mm Soclu: G13 Tipul lămpii: T8 | |



| | | | | | | |
|------------|--|--|--------|----------|--|---|
| 31681410-0 | Lot nr. 10 Tub LED 18W | 18W 6400K 1400lm T8 tub LED Евросвет | China | Евросвет | Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: minim 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: minim 36 luni Tipul lămpii: T8 | Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000-6400 K Flux luminos: minim 1400 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: 24 luni Tipul lămpii: T8 |
| 31681410-0 | Lot nr. 11 Tub LED 9W | 9W 6400K 720lm T8 tub LED Евросвет | China | Евросвет | Putere: 9 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 945 lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: -20°C ... +40°C Garanție: minim 36 luni Soclu: G13 Tipul lămpii: T8 | Putere: 9 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000-6400 K Flux luminos: 720 lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: -20°C ... +40°C Garanție: 24 luni Soclu: G13 Tipul lămpii: T8 |
| 31681410-0 | Lot nr. 12 Colier | Coliere 250x4.8 (100buc) negru TDM | China | TDM | Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 4,8 x 250 Cantitatea/Pac: 100 buc. Material: PVC | Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 4,8 x 250 Cantitatea/Pac: 100 buc. Material: PVC |
| 31681410-0 | Lot nr. 13 Colier | Coliere 200x3.6 (100buc) negru TDM | China | TDM | Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 3,6 x 200 Cantitatea/PC: 100 buc. Material: PVC | Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 3,6 x 200 Cantitatea/PC: 100 buc. Material: PVC |
| 31681410-0 | Lot nr. 18 Cablu canal | 25x16 Canal cablu CANALEX Mutlusan | Turcia | Mutlusan | Dimensiune: 25x16 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°C .. +60°C Material: PVC | Dimensiune: 25x16 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°C .. +60°C Material: PVC |
| 31681410-0 | Lot nr. 19 Demaror electromagnetic | KMH 23210 32A 230B/AC3 1HO IP20 contactor TDM | | | Curentul nominat: 32A Tensiunea nominală a bobinei de dirijare: 230V Gradul de protecție: IP20 Frecvența: 50-60 Hz Posibilitatea de montare pe șina DIN | Curentul nominat: 32A Tensiunea nominală a bobinei de dirijare: 230V Gradul de protecție: IP20 Frecvența: 50-60 Hz Posibilitatea de montare pe șina DIN |



| | | | | | | |
|------------|--|---|-------|-----|--|--|
| 31681410-0 | Lot nr. 20 Senzor de mișcare zi-noapte | ДПНТ-01 1100W IP33 360° senzor infrarosu de miscare TDM | China | TDM | Unghi: 360 Grade Tip: infraroșu Distanța: 8 m Putere: 1000 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min. Nivel de luminozitate: 2000 lux Diametru: 115 mm Grosime: 55 mm Reglarea timpului și a luminozității Temperaturi de funcționare: -20°C ... +45°C Culoare: alb Material: plastic Grad de protecție: IP20 | Unghi: 360 Grade Tip: infraroșu Distanța: 2-8 m Putere: 1100 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min. Nivel de luminozitate: 2000 lux Diametru: 118 mm Grosime: 60 mm Reglarea timpului și a luminozității Temperaturi de funcționare: -20°C ... +45°C Culoare: alb Material: plastic Grad de protecție: IP33 |
| 31681410-0 | Lot nr. 27 Releu intermediar | РЭК77/3 10A AC releu intermediar TDM | China | TDM | Curentul: 10 A Tensiunea: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Prezența indicatorului Model: РЭК77/3 | Curentul: 10 A Tensiunea: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Prezența indicatorului Model: РЭК77/3 |
| 31681410-0 | Lot nr. 28 Priză | PPM 77/3 conector p/u РЭК77/3 TDM | China | TDM | Curentul: 10 A Tensiune: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Model: PPM 77/3 pentru РЭК77/3 | Curentul: 10 A Tensiune: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Model: PPM 77/3 pentru РЭК77/3 |
| 31681410-0 | Lot nr. 29 Releu termic | PTH-1308 2,5-4,0A releu termic TDM | China | TDM | Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308 Curentul: 2.5 – 4 A Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308 | Tensiunea: 220 V Model: PTH 1308 Curentul: 2.5 – 4 A Tensiunea: 220 V Model: PTH 1308 |
| 31681410-0 | Lot nr. 31 Cutie de distribuție | 65*40mm IP54 cutie de distrib. TDM | China | TDM | Dimensiuni (Ø x H): 65 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic | Dimensiuni (Ø x H): 65 x 40 mm Gradul de protecție: IP54 Tip material: plastic |
| 31681410-0 | Lot nr. 32 Cutie de distribuție | 85*40mm IP54 cutie de distrib. TDM | China | TDM | Dimensiuni (Ø x H): 80 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic | Dimensiuni (Ø x H): 85 x 40 mm Gradul de protecție: IP54 Tip material: plastic |
| 31681410-0 | Lot nr. 33 Cutie de distribuție | 100*100*55mm IP54 cutie de distrib. TDM | China | TDM | Gradul de protecție: IP55 Dimensiuni (L x W x H): 100 x 100 x 50 mm Tip material: plastic | Gradul de protecție: IP54 Dimensiuni (L x W x H): 100 x 100 x 55 mm Tip material: plastic |



| | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------|------------|---|---|--|
| 31681410-0 | Lot nr. 35 Lada pentru contor electric | BZUM CZU-220 Еврокабель cutie p/u contor | R.Moldova | Еврокабель | Model: CZU-220 Tensiunea: 220 V Dimensiuni (L x W x H): 185 x 360 x 150 mm Tip material: plastic | Model: CZU-220 Tensiunea: 220 V Dimensiuni (L x W x H): 185 x 360 x 150 mm Tip material: plastic | |
| 31681410-0 | Lot nr. 36 Lada pentru contor electric | BZUM-CZU-380 Еврокабель cutie p/u contor | R.Moldova | Еврокабель | Model: CZU-380 Tensiunea: 380 V Dimensiuni (L x W x H): 400 x 330 x 160 mm Tip material: plastic | Model: CZU-380 Tensiunea: 380 V Dimensiuni (L x W x H): 400 x 330 x 160 mm Tip material: plastic | |

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

