

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul " Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru copii "AMIC" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, s. Larga, r-ul Briceni"

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
2. Adresa: mun. Edineț. Str.Șoseaua Bucovinei 37 B
3. Numărul de telefon: 079915496
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.atasnord@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul " Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru copii "AMIC" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, s. Larga, r-ul Briceni"	serviciu	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști vericatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze:</p> <ul style="list-style-type: none">listele cu cantitățile de lucrări;procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;programele de verificare a execuției (organizare de șantier);graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;procesele-verbale privind lucrările ascunse;procesele-verbale de executare a lucrărilor. <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; - prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. - experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigintele de șantier al acestuia.
Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.					

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: " Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru copii "AMIC" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Briceni, s. Larga, r-ul Briceni"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Pret de piata	Cabina de dus	buc	1,00
2	VB30A	Hota de uz general complet echipata cu ventilator, nodul de conectare si punerea in functie	buc	1,00
3	VB30A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
4	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina de dus)	buc	1,00
5	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (se include numa manopera si surube)	m2	3,00
6	CO22A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior (se incude numa manopera)	buc	1,00
		3. Lucrari de reparatie		
		3.1. Coridor		
		3.1.1. Pereti		
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (confectionarea arca - 4 un.)	m2	3,80
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,25
9	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,25
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,25
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,25
12	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu)	m2	155,25

1	2	3	4	5
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Hol)	m2	52,29
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	52,29
		3.1.2. Pardoseli		
15	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	142,00
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,70
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	126,70
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	126,70
19	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	25,34
20	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,67
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	126,70
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	126,70
23	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	126,70
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	126,70
		3.2. Cabinetul medicului		
		3.2.1. Pereti		
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	29,31
26	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	29,31

1	2	3	4	5
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,31
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,31
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,31
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,31
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,37
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,68
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,68
		3.2.2. Electricitatea		
34	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi bactericide (Quartz)	buc	1,00
		3.3. Cabinetul pedagogului		
		3.3.1. Tavan		
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,28
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,28
37	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,28
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,28
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,28
		3.3.2. Pereti		
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila si placi PVC	m2	52,07
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,07
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	52,07

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,07
44	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	52,07
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,77
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,77
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,77
		3.3.3. Pardoseli		
48	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	18,24
49	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,28
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,28
51	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,46
52	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,23
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,28
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	22,28
55	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,28
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	22,28

1	2	3	4	5
		3.4. Nod tehnic - sanitar		
57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
58	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,00
59	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		3.5. Bucataria		
		3.5.1. Tavan		
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,62
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,62
62	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,62
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,62
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,62
		3.5.2. Pereti		
65	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	53,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,00
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	53,00
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,98
71	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	25,32
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,98
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	2,98

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		3.5.3. Pardoseli		
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,62
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,62
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	17,62
77	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,62
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	17,62
79	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,62
80	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitate inalta)	m2	17,62
		3.5.4. Ventilarea		
81	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (se include numa manopera)	m2	3,00
82	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm	m	1,50
83	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 250 mm	m	4,30
84	VA14A	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150x250 mm	buc	1,00
85	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	buc	1,00
86	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
		grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm		
87	VA13A	Piesa speciala (conector canal ventilare d 150 mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm	buc	2,00
88	VA13A	Piesa speciala (conector canal ventilare d 250mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm	buc	6,00
89	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 300 mm	buc	1,00
		3.6. Cabinetul psihologului		
		3.6.1. Tavan		
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,90
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,90
92	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,90
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,90
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,90
95	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	16,22
		3.7. Sala de festivitati		
		3.7.1. Tavan		
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	21,47
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,47
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,47
99	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,47
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,47
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,47

1	2	3	4	5
		3.7.2. Pereti		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,85
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,85
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,85
105	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	51,85
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,98
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,98
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,98
		3.7.3. Pardoseli		
109	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	17,90
110	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	21,47
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,47
112	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,30
113	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,15
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,47
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	21,47
116	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,47
117	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2	21,47

1	2	3	4	5
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)		
		3.8. Depozit 1		
		3.8.1. Tavan		
118	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC	m2	18,07
119	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,07
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,07
121	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,07
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,07
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,07
		3.8.2. Pereti		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,07
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,07
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,07
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	54,07
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,98
129	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	25,32
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,98
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,98
		3.8.3. Pardoseli		
132	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	16,84

1	2	3	4	5
133	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,07
134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,07
135	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,61
136	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,81
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,07
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	18,07
139	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,07
140	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitate inalta)	m2	18,07