SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1)

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1613631841208 Data: 03.03.2021

Către: Portul Fluvial Ungheni ÎS Lot: 1

Codul CPV	Denumirea bunurilor	Mode-lul artico-lului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referinţă
1	2	3	4	5	6	7	8
09132000-3	Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede şi transparent	- Cifra octanică research, COR - 96,5; - Aspect limpede şi transparent	SM EN 228+A1:2017
09134200-9	Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m^3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm^2/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate în vas închis - 57,5°C - Densitate la 15°C, 843 kg/m^3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm^2/s - Sulf - 7,5 mg/kg;	SM EN 590+A1:2017
09133000-0	Gaz lichefiat (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifa octanică „motor” a eşantionului de GPL, min. 89,0; - conţinutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă), max. 0,5; - presiunea de vapori la 40°C, kPA, max. 1550.	- Cifa octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3; - conţinutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - <0,1; - presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPA.	SM SR EN 589+A1:2016
09211100-2	Ulei M10G2k		Rusia	LLK International	Ulei M10G2k	Ulei M10G2k	GOST 17479.1-85

Numele, prenumele: Olaru Alexandru

În calitate de: şeful secţiei gestionării operative şi a comerţului cu amănuntul al produselor petroliere

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Columna, 92

Semnat:

Digitally signed by Olaru Alexandru
Date: 2021.03.02 14:28:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova