

Organism de Certificare Produce
"CONTROLCONSTRUCT"
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare. 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-126-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Mortare performante industriale uscate "MP Zement -LW", "Universalputz-GP", "Izoputz-LW", "MP Termo-T", "Klebspachtel-GP", "Kleber Bazalt-GP", "Kleber Plast-GP", "Fassadenspachtel Grau-GP", "Fassadenspachtel Weiss-GP", "Diamant Décor-CR", "Diamant Structur-CR"

Utilizare preconizată: pentru finisarea și nivelarea structurii clădirilor, eliminarea defectelor de zidărie, nivelarea pereților și tavanelor la interior și exterior. Pentru izolarea fonică și îmbunătățirea izolației termice. Acoperirea cu tencuială servește ca bază solidă pentru finisarea ulterioară.

Produs de:

ICS "KNAUF-GIPS" SRL

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare
Nr. 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 din 15.12.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL,
Nr.6870-C din 22.12.2022 emise LÎ „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și
verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în
p.5.2 tabelul 2, Anexa ZA din standardul
SM EN 998-1:2017

în conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 19 decembrie 2022 și este valabil până la 18 decembrie 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produselor pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF GRUNDIERMITTEL_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Grund de reglare a absorbției pentru suprafețe absorbante, KNAUF GRUNDIERMITTEL
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzută de fabricant:
Grund universal-concentrat utilizat la reglarea capacității de absorbție a straturilor de bază puternic absorbante, împiedicând absorbția apei tehnologice din tencuiala proaspăt aplicată și permite desfășurarea normală a procesului de tencuire.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4):
ICS Knauf Gips SRL
Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
În conformitate cu Regulamentul EC Nr. 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „KNAUF GRUNDIERMITTEL”, grunt gata de utilizare după diluare cu apă, pe bază de dispersie stiren-acrilică, de culoare galbenă; având domeniul de utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, gletuire, acoperirea cu plăci ceramice și nivelare. Grund este destinat pentru straturi suport puternic absorbante, pentru reglarea capacității de absorbție a diferitor tipuri de suprafețe și îmbunătățirea adeziunii suprafețelor. În funcție de capacitatea de absorbție a stratului de bază grundul KNAUF GRUNDIERMITTEL se diluează cu apă în raport de 1:2 până la 1:5
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: Nu este relevant.
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012 Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e-mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:

Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;

Utilizare preconizată: tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuală sau mecanică, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților și plafoanelor în interiorul clădirilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.

Produs de:

ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare

Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul

SM SR EN 13279-1: 2010

În conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale

Organism de Certificare
Produse
„CONTROLCONSTRUC”

ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr. 1
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CP-119-2022

Numele produsului	Timp de priză initial		Aderenta la suport		Rezistența la compresie		Rezistența la încovoiere		Compoziția granulometrică	Fapt
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	%	
1 Dunputz - B1/20/2	min.20	52	min. 0,1	0,55	min.2,0	6,8	min.1,0	2,6		
2 Rotband - B4/20/2	min.20	62	min. 0,1	0,72(b)	min.2,0	4,92	min.1,0	2,1		
3 MP-75 - B4/50/2	min.20	102	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	5,9	min.1,0	2,8		
4 MP-75L - B4/50/2	min.20	98	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	4,64	min.1,0	2		
5 Stuckgips A1		9				4,2		8,9		
6 HP-Start-B1/20/2	min.20	75	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	7,26	min.1,0	2,8		
7 Goldban - B4/20/2	min.20	55	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	4,88	min.1,0	2,3		
8 Fugenfuller-C7/20/2	min.20	102			min.2,0	5,9	min.1,0	2,8	max.0/sita 100µm	0
9 Finish Q4-C7/20/2	min.20	110			min.2,0	2,8	min.1,0	1,5	max.0/sita 100µm	0
10 Rotband PRO - B4/50/2	min.20	96	min. 0,1	0,66(b)	min.2,0	3,98	min.1,0	2	max.0/sita 5000µm	0
11 Perfix - C2/30/6	min.20	96			min.2,0	3,98	min.1,0	2		
12 HP Finish-C7/20/2	min.20	155			min.2,0	3,2	min.1,0	1,9	max.0/sita 100µm	0
13 MP-75SL-B4/50/2	min.20	110	min. 0,1	0,52(a)	min.2,0	2,8	min.1,0	1,5		

Conducător OC

Cucoreanu L.



ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-126-2022

Material performant industrial uscat "MP Zement-LW", "Universalputz-GP", "Izoputz-LW", "MP Termo-T", "Klebespachtel-GP", "Kleber Bazalt-GP", "Kleber Plast-GP", "Fassadenspachtel Grau-GP", "Fassadenspachtel Weiss-GP", "Diamant Décor-CR", "Diamant Structur-CR" conform SM EN 998-1:2017

Numele produsului	Densitatea în stare uscată		Rezistență la compresie		Determinarea aderenței		Absorbția apei capilare		Clasa de reacție la foc	
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
1 MP / ciment, tip LW-CSII	Valori decel	1260	Clasa CS	CSII	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,3(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	Clasa A-F	A1
2 Universalputz, tip GP-CSIV	Valori decel	1545	Clasa CS	CSIV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,68(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	Clasa A-F	A1
3 Izoputz, tip LW-CSIII	≤1300	1100	Clasa CS	CS III	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,38(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	Clasa A-F	A1
4 MP Termo, tip T-CSI	Valori decel	420	Clasa CS	CS I	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,22(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	Clasa A-F	A1
5 Klebespachtel, tip GP-CSIV	Valori decel	1500	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,6(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	Clasa A-F	A1
6 Kleber Bazalt, tip GP-CSIV	Valori decel	1450	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,4(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	Clasa A-F	A1
7 Kleber Plast, GP-CSIV	Valori decel	1450	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,45(tipb)	Clasa Wc	Wc 2	Clasa A-F	A1
8 Fassadenspachtel Grau, tip GP-CSIV	Valori decel	1300	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,42(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	Clasa A-F	A1
9 Fassadenspachtel Weiss, tip GP-CSIV	Valori decel	1300	Clasa CS	CS IV	FP≥0,2 N/mm ²	FP-0,44(tipb)	Clasa Wc	Wc 0	Clasa A-F	A1
10 Diamant Décor, tip CR-CSII	Valori decel	1600	Clasa CS	CS II	FP-0,2 N/mm ²	FP-0,4(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	Clasa A-F	A1
11 Diamant Structur, tip CR-CSII	Valori decel	1600	Clasa CS	CS II	FP-0,2 N/mm ²	FP-0,43(tipb)	Clasa Wc	Wc 1	Clasa A-F	A1



Conducător OC
Eucorcanu L.