

Specificații tehnice


[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1773389751675

Obiectul de achiziție: Echipament și uniformă pentru angajații Poliției de Frontieră

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Tricou cu guler	M 400	MD	Vargus GRUP	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, prezentată în anexa nr. 17;	Componenta fibroasă de tip incoi, „pike”, compoziția -100% - polyester. Greutate specifică a materiei prime: 105-200 g/m <sup>2</sup> , determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistența la abraziune: >6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, determinată conform ISO 105-B02 sau standard echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională în timp și fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înreperării. Absorbția și transpirația trebuie să fie rapide și să asigure evaporare adecvată și reducerea senzației de umeditate la piele. Permiabilitate ridicată la aer uscat rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelentă funcțională obținută prin structură. (Culoarea Pantone cod 19-4013 TPX/Dark Navy/albastru închis). Nesuri mici din plastic;DF	Compoziția fibroasă de tip incoi, „pike”, compoziția -100% - polyester. Greutate specifică a materiei prime: 105-200 g/m <sup>2</sup> , determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistența la abraziune: >6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, determinată conform ISO 105-B02 sau standard echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională în timp și fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înreperării. Absorbția și transpirația trebuie să fie rapide și să asigure evaporare adecvată și reducerea senzației de umeditate la piele. Permiabilitate ridicată la aer uscat rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelentă funcțională obținută prin structură. (Culoarea Pantone cod 19-4013 TPX/Dark Navy/albastru închis). Nesuri mici din plastic;DF	7
Tricou cu guler	M 400	MD	Vargus GRUP	conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, prezentată în anexa nr. 17;	Compoziția fibroasă de tip incoi, „pike”, compoziția -100% - polyester. Greutate specifică a materiei prime: 105-200 g/m <sup>2</sup> , determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistența la abraziune: >6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, determinată conform ISO 105-B02 sau standard echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională în timp și fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înreperării. Absorbția și transpirația trebuie să fie rapide și să asigure evaporare adecvată și reducerea senzației de umeditate la piele. Permiabilitate ridicată la aer uscat rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelentă funcțională obținută prin structură. (Culoarea Pantone cod 19-4013 TPX/Dark Navy/albastru închis). Nesuri mici din plastic;DF	Compoziția fibroasă de tip incoi, „pike”, compoziția -100% - polyester. Greutate specifică a materiei prime: 105-200 g/m <sup>2</sup> , determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistența la abraziune: >6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, determinată conform ISO 105-B02 sau standard echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională în timp și fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înreperării. Absorbția și transpirația trebuie să fie rapide și să asigure evaporare adecvată și reducerea senzației de umeditate la piele. Permiabilitate ridicată la aer uscat rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelentă funcțională obținută prin structură. (Culoarea Pantone cod 19-4013 TPX/Dark Navy/albastru închis). Nesuri mici din plastic;DF	7

<p>Tricou cu guler (culoarea kaki)</p>	<p>F 400</p>	<p>MD</p>	<p>Vargus GRUP</p>	<p>conform modelului aprobat a IGPF și specificația tehnică, prezentată în anexa nr. 17;</p>	<p>Pe piept din față, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi cu arci (Loops fără bordură) cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică bordură înscrispă „POLITIA”, conform Anexei nr.18. al Deciziei Comisiei de Traduceri nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Tricotul, benzile se amplasează astfel, ca marginilele de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a celei de jos. Pe benzi se aplică înscrispura „POLITIA” în două rânduri, în distanță de 180 mm. de la fiecareolă gâtului este aplicată înscrispura brodată „POLITIA”, conform Anexei nr.23. al Deciziei Comisiei de Traduceri nr.199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub șici și imprimată cu tes rezistent la spălare repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de înțepănare și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunile dactilografice și însoțită de mostră.</p> <p>Tricotul cu guler, de silueta semi-justată prezintă un reper spată, un reper față, mâncaci scurte și guler. Pe partea din față se prelucerează o față parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt clasic tricotat. Pe ambele mâncaci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” moale (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. pentru aplicarea etichetelor aprobate. Pe banda de arci pe partea stângă se aplică eticheta MAI, iar pe dreapta pe banda de arci - eticheta IGPF.</p> <p>Pe piepti din față, la distanța de 50 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontală, se aplică o bandă „velcro” moale (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă (simetric), de la linia din centru la distanța de 50 mm. este fixat un oval tipic cu dimensiunea 68*38 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginilele de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a celei de jos pe mănecă. Terminația mănecilor sunt prelucrate cu bandă din material spaț la o distanță de 25 mm. În partea superioară a elementului spaț la o distanță de 10 mm se aplică înscrispura „POLITIA” în două rânduri, în distanță de 180 mm. de la fiecareolă gâtului este realizată înscrispura „POLITIA” DE FRONȚIERĂ”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Totale dimensiunile specificate în acest document sânt cu referință pentru mărimea 48/182.</p> <p>La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>Mostră (mănsacel, culoarea, guler și etc) trebuie să corespundă modelului aprobat.</p>
--	--------------	-----------	--------------------	--	---



Semnat:  Numele, Prenumele: Bogdan Virgiliu În calitate de: Administrator  
 Căminul: Vargus GRUP Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 11/1