

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777872948937
Obiectul achiziției: <b>Porți secționate automate</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: <b>Porți secționate automate</b>						
<b>1.1 Poartă secționată automată 5635x4050mm, cu ușă pietonală</b>	Poartă secționată industrială automată cu panou sandwich 40 mm	Moldova	SRL CVANTID	Conform Caietului de sarcini	Poarta industrială secționată Dimensiuni: Latimea = 5350 mm Înălțimea = 3600 mm Gringă = 450 mm Panouri sandwich oțel-poliuretan-oțel cu grosimea de 40 mm, izolate cu	Poartă industrială secționată 5635x4050mm, cu ușă pietonală Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu

					<p>spumă poliuretanică. Tablă zincată, protejată cu trei straturi de protecție anticorozivă și vopsea. Culoarea: cafenie din exterior (RAL 8014). Sistem de ridicare cu arcuri zincate, proiectat pentru 50 000 de cicluri. Garnituri de etanșare pe întreg conturul (superioare, laterale și inferioare). Sistem de automatizare: motor industrial "NEW C 600" cu 2 telecomenzi și lanti. Sisteme de siguranță: fotocelule de siguranță 1 set, protecție împotriva ruperii arcurilor, protecție împotriva ruperii/deteriorării cablului, sistem de protecție împotriva prinderii, sistem de blocare fiabil. Ușă pietonală încorporată cu prag inferior,</p>	<p>sistem de ghidaj, armături și automatizare. Dimensiuni • Lățime: 5635 mm (±250 mm) • Înălțime: 4050 mm (±250 mm) Culoare Pe exterior RAL 8014 Caracteristici tehnice 1. Foaia porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). 2. Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). 3. Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. 4. Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. 5. Poarta va fi echipată cu garnituri de</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>amortizor și garnituri de etanșare. Montare pe structura existentă din țevă de 100x100 mm. Garanție: 5 ani pentru poartă și 3 ani pentru motor și mecanisme.</p>	<p>etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). Sistem de automatizare • Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus • Minim 2 telecomenzi • Motor electric cu funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent Sisteme de siguranță • Protecție împotriva ruperii arcurilor • Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor • Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor) • Sistem de blocare sigură în poziție Ușă pietonală integrată Poarta va fi echipată cu ușă de acces pietonal integrată, prevăzută cu: • prag inferior • sistem de amortizare/închidere</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>controlată (amortizor) • garnituri de etanșare  Montaj • Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țevă pătrată 100x100 mm  • În preț va fi inclus montarea porților  Garanție: • Pentru porți minim 5 ani • Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani</p>
<p><b>1.2 Poartă secționată automată 5675x4050mm</b></p>	<p>Poartă secționată industrială automată cu panou sandwich 40 mm</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL CVANTID</p>	<p>Conform Caietului de sarcini</p>	<p>Poarta industrială secționată.  Dimensiuni:  Latimea = 5400 mm  Înălțimea = 3600 mm  Gringa = 450 mm  Panouri sandwich „oțel–poliuretan–oțel” cu grosimea de 40 mm, cu izolație din spumă poliuretanică. Tablă zincată cu 3 straturi de protecție anticorozivă și vopsea. Culoarea : cafenie din exterior (RAL 8014). Sistem</p>	<p>Poartă metalică secționată, realizată din panouri tip sandwich, izolată cu spumă poliuretanică, complet echipată cu sistem de ghidaj, armături și automatizare.  Dimensiuni • Lățime: 5675 mm (±250 mm) • Înălțime: 4050 mm (±250 mm) Culoare Pe exterior RAL 8014 Caracteristici tehnice 6. Foaia</p>

					<p>de ridicare cu arcuri zincate, proiectat pentru 50.000 de cicluri. Garnituri de etanșare pe întreg perimetrul (sus, lateral și jos). Sistem de automatizare: Motor industrial "NEW C 600" cu 2 telecomenzi și lanti. Sisteme de siguranță: fotocelule de siguranța 1 set, protecție împotriva ruperii arcurilor, protecție împotriva alunecării/ruperii cablurilor, sistem de protecție împotriva prinderii, sistem de fixare sigură în poziție. Montarea pe structura existentă din țevi de 100x100 mm este inclusă. Garanție: 5 ani pentru poartă și 3 ani pentru motor și mecanisme.</p>	<p>porții va fi realizată din panouri tip sandwich (oțel–poliuretan–oțel). 7. Tabla zincată va fi protejată cu minim 3 straturi de protecție (anticoroziv + vopsea). 8. Grosimea panourilor sandwich: 40 mm. 9. Sistemul de ridicare va include arcuri galvanizate, garantate pentru minim 50.000 cicluri de funcționare. 10. Poarta va fi echipată cu garnituri de etanșare pe întreg conturul (superior, lateral, inferior). Sistem de automatizare • Sistem automat și manual de deschidere/închidere inclus • Minim 2 telecomenzi • Motor electric cu</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>funcție de deblocare manuală în caz de pană de curent</p> <p>Sisteme de siguranță</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecție împotriva ruperii arcurilor</li> <li>• Protecție împotriva deraierii sau ruperii cablurilor</li> <li>• Sistem anti-pinch (protecție împotriva prinderii degetelor)</li> <li>• Sistem de blocare sigură în poziție Montaj</li> <li>• Ghidajele și structura vor fi montate pe cadru existent din țevă pătrată 100x100 mm</li> <li>• În preț va fi inclus montarea porților</li> </ul> <p>Garanție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru porți minim 5 ani</li> <li>• Pentru motoare și mecanisme minim 3 ani</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Irina Kusnir În calitate de: Director  
Ofertantul: S.C. "CVANTID" S.R.L. Adresa: Strada Petru Zadnipru 14/6